

IMMAX konektor CLICK 12mm, spojka L, RGB+CCT, 6pin

cena vč DPH: **93 Kč**

cena bez DPH: 77 Kč

Kód zboží (ID): 5665919

PN: KON6P-12-L

Záruka: 24 měsíců



IMMAX Konektor CLICK 12 mm (spojka L)

Nacvakávací rohový konektor (L spojka) pro RGB CCT LED pásek o šířce 12 mm, 6 pinů.

Jednoduchá instalace pouze zacvaknutím konektoru na LED pásek. Určeno pro LED pásek 07726L (NEO LITE Smart LED pásek). Tímto spojovacím konektorem snadno propojíte RGB + CCT (6× pin) LED pásy o šíři 12 mm bez nutnosti pájení. Konektor lze použít pro pásy s krytím IP20 & IP65. Jednoduše přestříhnete LED pásek v místě, které je označeno piktogramem nůžek a zacvaknete kryt konektoru, tak aby byl vytvořen kontakt.

Použití: LED pásek je potřeba položit na prořezávací trny přesně tak, aby piny na pásce byly v jedné ose s trny. Následně stlačením plastových dvířek dojde k prořezání kontaktních trnů do pásky a zajištění spoje. Dvířka konektoru musí být zcela dovřena, jinak by mohlo dojít k vytržení pásky z konektoru a nefunkčnosti spoje.

Upozornění: Propojovací konektor je kompatibilní pouze s RGB-CCT LED páskem 07726L a nemusí pasovat na jiné modely ostatních výrobců.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektor: 2× 6pin Rozměry konektoru: 21,5 × 16,2 × 7 mm Kompatibilita: NEO LITE Smart LED pásek (07726L)

--

IMMAX Konektor CLICK 12 mm (spojka L)

Nacvakávací rohový konektor (L spojka) pro RGB CCT LED pásek o šířce 12 mm, 6 pinů.

Jednoduchá instalace pouze zacvaknutím konektoru na LED pásek. Určeno pro LED pásek 07726L (NEO LITE Smart LED pásek). Tímto spojovacím konektorem snadno propojíte RGB + CCT (6× pin) LED pásy o šíři 12 mm bez nutnosti pájení. Konektor lze použít pro pásy s krytím IP20 & IP65. Jednoduše přestříhnete LED pásek v místě, které je označeno piktogramem nůžek a zacvaknete kryt konektoru, tak aby byl vytvořen kontakt.

Použití: LED pásek je potřeba položit na prořezávací trny přesně tak, aby piny na pásce byly v jedné ose s trny. Následně stlačením plastových dvířek dojde k prořezání kontaktních trnů do pásy a zajištění spoje. Dvířka konektoru musí být zcela dovřena, jinak by mohlo dojít k vytržení pásy z konektoru a nefunkčnosti spoje.

Upozornění: Propojovací konektor je kompatibilní pouze s RGB-CCT LED páskem 07726L a nemusí pasovat na jiné modely ostatních výrobců.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektor: 2× 6pin

Rozměry konektoru: 21,5 × 16,2 × 7 mm

Kompatibilita: NEO LITE Smart LED pásek (07726L)