

NEDIS kabel USB 2.0/ zástrčka USB-C - zástrčka USB-A/ černý/ bulk/ 2m

cena vč DPH: **145 Kč**

cena bez DPH: 120 Kč

Kód zboží (ID): 5666598

PN: CCGL60600BK20

Záruka: 24 měsíců



USB kabel USB 2.0 | USB-A Zástrčka | USB-C™ Zástrčka | 15 W | 480 Mbps |
Poniklované | 2.00 m | Kulatý | PVC | Černá | Label • USB C pro dokonalé řešení „vše
v jednom“: synchronizace, nabíjení a AV podpora • Uživatelsky přívětivý konektor
lze zapojit jakýmkoli směrem • USB 2.0 pro rychlý přenos dat rychlostí 480 Mb/s •
Hybridní řešení konektivity vhodné pro každou značku Specifikace produktu
Provedení konektoru - strana B Přímý Provedení konektoru - strana A Přímý
Provedení kabelu Kulatý plášť materiál kabel PVC Délka kabelu 2.00 m Barva Černá
Pokovování konektorů Poniklované Materiál PVC Průměr vodiče 7 x 0.1 mm Hodnota
AWG 30/24 Materiál vodiče Pocínovaná Měď USB technologie USB 2.0 Podpora
napájení Ano Konektor A USB-A Zástrčka Typ kabelu USB Materiál konektoru ABS
Velikost opláštění kabelu 3.5 mm Výstupní výkon 15 W Konektor B USB-C™
Zástrčka Maximální přenosová rychlost 480 Mbps Výstupní proud 3.0 A Počet
produktů v balení 1 kusů Typ balení Label

USB kabel USB 2.0 | USB-A Zástrčka | USB-C™ Zástrčka | 15 W | 480 Mbps |
Poniklované | 2.00 m | Kulatý | PVC | Černá | Label • USB C pro dokonalé řešení
„vše v jednom“: synchronizace, nabíjení a AV podpora • Uživatelsky přívětivý
konektor lze zapojit jakýmkoli směrem • USB 2.0 pro rychlý přenos dat rychlostí
480 Mb/s • Hybridní řešení konektivity vhodné pro každou značku Specifikace
produktu Provedení konektoru - strana B Přímý Provedení konektoru - strana A
Přímý Provedení kabelu Kulatý plášť materiál kabel PVC Délka kabelu 2.00 m Barva
Černá Pokovování konektorů Poniklované Materiál PVC Průměr vodiče 7 x 0.1 mm
Hodnota AWG 30/24 Materiál vodiče Pocínovaná Měď USB technologie USB 2.0

Podpora napájení Ano Konektor A USB-A Zástrčka Typ kabelu USB Materiál
konektoru ABS Velikost opláštění kabelu 3.5 mm Výstupní výkon 15 W Konektor B
USB-C™ Zástrčka Maximální přenosová rychlost 480 Mbps Výstupní proud 3.0 A
Počet produktů v balení 1 kusů Typ balení Label