

ASRock C621A WS / Intel C621A (Socket P+) / LGA4189 / 8x DDR4 / 2x M.2 / VGA / ATX

cena vč DPH: 15389 Kč

cena bez DPH: 12718 Kč

Kód zboží (ID): 5673434

PN: C621A-WS

Záruka: 36 měsíců



ASRock C621A WS

CPU Podpora škálovatelných procesorů 3. generace Intel Xeon (patice LGA4189)

Čipová sada Intel C621A

Paměť 8x DDR4 paměťový slot, podpora až 256 GB Podpora DDR4 až 3 200/ 2 933/ 2 666/ 2 400/ 2 133/ 1 866 MHz Osmikanálová architektura paměti Podpora RDIMM/ RDIMM-3DS/ LRDIMM/ LRDIMM-3DS

Sloty 4x PCIe 4.0 x16 slot 3x PCIe 4.0 x8 slot

Grafika 1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště 2x SATA 6 Gb/s port 1x Mini-SAS HD port 1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim) 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x1 režim) Podpora Intel Optane technologie Podpora ASRock U.2 Kit Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

USB 1x vertikální USB 2.0 port 2x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor 6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 4x USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektory

LAN 2x Intel X710-AT2 10Gigabit LAN řadič 2x Intel I210 Gigabit LAN řadič 1x ASPEED AST2500 IPMI Podpora iKVM a vMedia

Interní konektory 1× SPI TPM konektor 1× LPC TPM konektor 1× konektor pro sériový port 5× 6pin konektor systémového ventilátoru 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor 1× 8pin 12V napájecí konektor 1× 4pin 12V napájecí konektor 1× vertikální USB 2.0 konektor 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port) 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port) 2× USB-C 3.2 Gen2 konektor 2× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu 2× SGPIO konektor 1× konektor AUX panelu 1× IPM Bus konektor 1× PCI Express Hot-Plug konektor 1× SMBus konektor 1× PMbus konektor 1× CPU HP-SMBus konektor 1× konektor teplotního čidla 1× Virtual RAID On CPU konektor 1× BMC Heartbeat LED 1× StandbyPower LED 5× FanFail LED 1× konektor tlačítka nemaskovatelného přerušení 1× reproduktor 1× Dr. Debug s LED 2× SATA 6 Gb/s konektor 1× Ultra M.2 slot, M Key 1× M.2 slot, M Key 1× Mini-SAS HD konektor

Porty na zadním panelu 1× UID přepínač s LED 1× VGA 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 5× RJ-45

Rozměry 30,5 × 24,4 cm ATX formát

ASRock C621A WS

CPU

Podpora škálovatelných procesorů 3. generace Intel Xeon (patice LGA4189)

Čipová sada

Intel C621A

Paměť

8× DDR4 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR4 až 3 200/ 2 933/ 2 666/ 2 400/ 2 133/ 1 866 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora RDIMM/ RDIMM-3DS/ LRDIMM/ LRDIMM-3DS

Sloty

4× PCIe 4.0 x16 slot

3× PCIe 4.0 x8 slot

Grafika

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

Úložiště

2× SATA 6 Gb/s port

1× Mini-SAS HD port

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x1 režim)

Podpora Intel Optane technologie

Podpora ASRock U.2 Kit

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× vertikální USB 2.0 port

2× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor
6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektory

LAN

2× Intel X710-AT2 10Gigabit LAN řadič
2× Intel I210 Gigabit LAN řadič
1× ASPEED AST2500 IPMI
Podpora iKVM a vMedia

Interní konektory

1× SPI TPM konektor
1× LPC TPM konektor
1× konektor pro sériový port
5× 6pin konektor systémového ventilátoru
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× 4pin 12V napájecí konektor
1× vertikální USB 2.0 konektor
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
2× USB-C 3.2 Gen2 konektor
2× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu
2× SGPIO konektor
1× konektor AUX panelu
1× IPM Bus konektor
1× PCI Express Hot-Plug konektor
1× SMBus konektor
1× PMbus konektor
1× CPU HP-SMBus konektor
1× konektor teplotního čidla
1× Virtual RAID On CPU konektor
1× BMC Heartbeat LED
1× StandbyPower LED
5× FanFail LED
1× konektor tlačítka nemaskovatelného přerušení
1× reproduktor
1× Dr. Debug s LED
2× SATA 6 Gb/s konektor
1× Ultra M.2 slot, M Key
1× M.2 slot, M Key
1× Mini-SAS HD konektor

Porty na zadním panelu

1× UID přepínač s LED
1× VGA
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
5× RJ-45

Rozměry

30,5 × 24,4 cm
ATX formát