

Ubiquiti UA-G2-Pro - UniFi Access Reader G2 Professional

cena vč DPH: **10173 Kč**

cena bez DPH: 8408 Kč

Kód zboží (ID): 5673695

PN: UA-G2-PRO

Záruka: 24 měsíců



Ubiquiti UA-G2-Pro NFC čtečka karet a interkom druhé generace. Funkce:
*Odemkněte pomocí NFC karty nebo mobilní aplikace UniFi Identity *Zvonek pro odemknutí s videem návštěvy a obousměrný interkom *Video funguje v montážní výšce vyhovující ADA *Odemknutí PIN na obrazovce *Připojuje se k UniFi Access Hub pomocí PoE Technické specifikace: Mechanické Rozměry *160 x 40,4 x 40,55 mm (6,3 x 1,59 x 1,6") Hmotnost *136 g (4,8 oz) Materiál krytu *Polykarbonát, sklo Montážní materiál *Hliníková slitina Montážní *stěna, gang box Odolnost vůči povětrnostním vlivům *IP55 Hardware Síťové rozhraní *(1) 10/100/1 000 MbE RJ45 port Konektivita *BLE 4.2 *NFC Způsob napájení *PoE Podporovaný rozsah napětí *48V DC Max. spotřeba *6W ESD/EMP ochrana *Vzduch: ±15kV, kontakt: ±8kV Senzor *ToF senzor Fotoaparát *4000 x 3000, 12 MP, 30 FPS Mikrofon *Ano Reprodaktor *(1) 4 ohmy, 1,5 W LEDky *R/G/B/W *Flash Tlačítko *(1) Tovární reset Frekvence NFC *13,56 MHz Čtecí rozsah NFC *< 30 mm NFC standardy *ISO 14443A, 14443B, 15693 Technologie NFC *NFC Tag 1,2,3,4,5 *MIFARE Classic *MIFAREPlus *MIFARE Ultralight *MIFARE DESFire Provozní teplota *-10 až 40 °C (14 až 104 °F) Provozní vlhkost *5 až 90 % nekondenzující Certifikace *CE, FCC, IC Software Management aplikace *UniFi Access: >Verze 1.5.9 a novější

Ubiquiti UA-G2-Pro NFC čtečka karet a interkom druhé generace.
Funkce: *Odemkněte pomocí NFC karty nebo mobilní aplikace UniFi Identity *Zvonek pro odemknutí s videem návštěvy a obousměrný interkom *Video funguje v montážní výšce vyhovující ADA *Odemknutí PIN na obrazovce *Připojuje se k UniFi Access Hub pomocí PoE **Technické specifikace:**

Mechanické Rozměry *160 x 40,4 x 40,55 mm (6,3 x 1,59 x 1,6")
Hmotnost *136 g (4,8 oz) Materiál krytu *Polykarbonát, sklo Montážní materiál
*Hliníková slitina Montážní *stěna, gang box Odolnost vůči povětrnostním vlivům
*IP55 **Hardware** Síťové rozhraní *(1) 10/100/1 000 MbE RJ45 port
Konektivita *BLE 4.2 *NFC Způsob napájení *PoE Podporovaný rozsah napětí *48V
DC Max. spotřeba *6W ESD/EMP ochrana *Vzduch: ±15kV, kontakt: ±8kV Senzor
*ToF senzor Fotoaparát *4000 x 3000, 12 MP, 30 FPS Mikrofon *Ano Reproduktor
*(1) 4 ohmy, 1,5 W LEDky *R/G/B/W *Flash Tlačítko *(1) Tovární reset Frekvence
NFC *13,56 MHz Čtecí rozsah NFC *< 30 mm NFC standardy *ISO 14443A,
14443B, 15693 Technologie NFC *NFC Tag 1,2,3,4,5 *MIFARE Classic *MIFAREPlus
*MIFARE Ultralight *MIFARE DESFire Provozní teplota *-10 až 40 °C (14 až 104 °F)
Provozní vlhkost *5 až 90 % nekondenzující Certifikace *CE, FCC, IC
Software Management aplikace *UniFi Access: >Verze 1.5.9 a novější