

SOLAX X3-EPS-BOX 150KW G2 / EPS Parallel box

cena vč DPH: **75653 Kč**

cena bez DPH: 62523 Kč

Kód zboží (ID): 5678917

PN: X3-EPS-BOX-150KW-G2

Záruka: 24 měsíců



SOLAX X3-EPS Parallel Box G2 150 kW

Střídač Solax X3-Hybrid poskytuje paralelní připojení, díky kterému může být maximálně 10 měničů připojeno v jednom systému a poskytovat vyšší výstupní výkon.

Aby bylo možné stabilně dodávat energii některým důležitým velkým zátěžím jak ve stavu on-grid, tak off-grid, hybridní systém by měl připojit velké přepínací zařízení, aby bylo dosaženo paralelních funkcí za jakýchkoli podmínek.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

El. Síť: Připojení: Třífázové Jmenovité napětí: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V AC
frekvence: 50/60 Hz AC rozsah výstupního napětí: 198-253/342-440 V Maximální vstupní proud: 217 A

EPS: Jmenovité napětí: 230/400 VA EPS frekvence: 50/60 Hz Počet kompatibilních měničů: 5-10 Maximální EPS vstupní proud na kanál: 21,7 A Maximální EPS vstupní proud: 217 A

Výstup: Připojení: Jednofázové/Třífázové Jmenovité napětí: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V AC frekvence: 50/60 Hz Maximální zdánlivý výkon: 150 kVA Maximální výstupní proud: 217 A Rychlost přepnutí: <10 s

Obecné: Provozní teplota: -25 °C až +40 °C Rozměry (Š × V × H): 776 × 740 × 234 mm Hmotnost: 41 kg Stupeň krytí: IP65

SOLAX X3-EPS Parallel Box G2 150 kW

<p>Střídač Solax X3-Hybrid poskytuje paralelní připojení, díky kterému může být maximálně 10 měničů připojeno v jednom systému a poskytovat vyšší výstupní výkon.</p>

<p>Aby bylo možné stabilně dodávat energii některým důležitým velkým zátěžím jak ve stavu on-grid, tak off-grid, hybridní systém by měl připojit velké přepínací zařízení, aby bylo dosaženo paralelních funkcí za jakýchkoli podmínek.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>El. Síť:

Připojení: Třífázové

Jmenovité napětí: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V

AC frekvence: 50/60 Hz

AC rozsah výstupního napětí: 198-253/342-440 V

Maximální vstupní proud: 217 A</p>

<p>EPS:

Jmenovité napětí: 230/400 VA

EPS frekvence: 50/60 Hz

Počet kompatibilních měničů: 5-10

Maximální EPS vstupní proud na kanál: 21,7 A

Maximální EPS vstupní proud: 217 A</p>

<p>Výstup:

Připojení: Jednofázové/Třífázové

Jmenovité napětí: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V

AC frekvence: 50/60 Hz

Maximální zdánlivý výkon: 150 kVA

Maximální výstupní proud: 217 A

Rychlost přepnutí: <10 s</p>

<p>Obecné:

Provozní teplota: -25 °C až +40 °C

Rozměry (Š × V × H): 776 × 740 × 234 mm

Hmotnost: 41 kg

Stupeň krytí: IP65</p>