

# AXAGON USB-C SLIM adaptér pro 2,5" SATA disk / ADSA-FP2C / USB 3.2 Gen1 / SATA 6G / 0,2m

**cena vč DPH:** **275 Kč**

**cena bez DPH:** 227 Kč

**Kód zboží (ID):** 5679561

**PN:** ADSA-FP2C

**Záruka:** 24 měsíců



Vstup rozhraní USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0) rychlost 5 Gbit/s konektor USB-C male na kabelu kabel 20 cm, napevno Výstup rozhraní SATA III rychlost 6 Gb/s (600 MB/s) kompatibilita všechny SATA I / SATA II / SATA III disky celková propustnost 5 Gbit/s teor. (dána USB 3.2 Gen 1 vstupem) Podporované zařízení 2.5" ano (SATA HDD/SSD) 3.5" ne 5.25" ne max. kapacita disku všechny, bez omezení Podporované vlastnosti UASP ano TRIM ano S.M.A.R.T. ano boot z připojeného disku ano uspávání disku ano vypínání disku ano Plug and Play ano Hot Plug ano Další vlastnosti bezšroubová montáž ano indikace LED - připojení k USB portu počítače (trvale svítí), přenos dat (bliká) rozměry 70 x 26 x 10 mm hmotnost 18 g Napájení po sběrnici ano (USB bus power) napájecím adaptérem ne Podpora OS MS Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 (všechny 32- i 64-bitové verze) MS Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 / 2008 (všechny 32- i 64-bitové verze) Mac OS X 10.x a vyšší Linux 2.6.x jádro a vyšší Kompaktní AXAGON ADSA-FP2C SLIM adaptér s USB-C 5Gbps a SATA 6G rozhraním určený pro 2.5" SATA pevné disky nebo SSD. Připojení k počítači umožňuje napevno uchycený USB-C kabel délky 20 cm. Díky rozhraní USB 3.2 Gen 1 je přenosová rychlost až 5 Gb/s, funkce Plug & Play zajistí automatické připojení k počítači. Adaptér také podporuje všechny důležité funkce pro bezproblémovou práci s různými typy disků. Jsou to UASP pro rychlejší přenos dat, TRIM pro omezení pozvolné degradace výkonu SSD v čase, S.M.A.R.T. pro monitoring stavu disků, BOOT pro možnost bootování z disků připojených k adaptéru, Auto Spindown pro automatické usnutí disků při delší nečinnosti, Turn Off pro vypnutí disků po odebrání zařízení nebo usnutí PC a USB Bus Power pro napájení adaptéru včetně připojeného disku jen z USB sběrnice. Štíhlý a kompaktní adaptér umožňuje snadnou a rychlou výměnu disku bez potřeby montáže, současně díky svým minimálním rozměrům může být kdykoli pohotově po ruce. Matné provedení krytu

brání nežádoucím otiskům prstů. Uvedené vlastnosti dělají z adaptéru šikovný a užitečný nástroj pro častou práci s různými druhy disků. Jedná se tak o ideálního pomocníka pro zálohování, migraci, přenos, ukládání a obnovu dat, testování disků apod. Vstup: • USB-C 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0). • Rychlost až 5 Gbit/s. • Připojení přes USB type C male konektor. Podpora zařízení: • rozhraní SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s), • podpora 2.5" SSD/HDD, • max. kapacita disku - všechny bez omezení. Další vlastnosti: • Kompatibilní s USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0). • Zpětně kompatibilní s USB 480Mbps (USB 2.0). • Podpora přenosových rychlostí 5.000 / 480 Mbit/s. • Vyhovuje Serial ATA 3.0 specifikaci (SATA/600), přenosové rychlosti až 6 Gb/s (600 MB/s). • Vyhovuje Serial ATA 2.0 specifikaci (SATA/300), přenosové rychlosti až 3 Gb/s (300 MB/s). • Vyhovuje Serial ATA 1.0 specifikaci (SATA/150), přenosové rychlosti až 1.5 Gb/s (150 MB/s). • Celková propustnost / přenosová rychlost adaptéru je dána použitým USB rozhraním (teor. 5 Gbit/s). • Podpora BOT (Bulk-Only Transport). • Podpora UASP (USB Attached SCSI Protocol). • Podpora funkce TRIM pro omezení pozvolné degradace výkonu SSD v čase. • Podpora S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) systém monitorující stav disku. • Podpora bootování z SSD/HDD připojeného přes USB adaptér. • HDD Auto Spindown - automatické uspání disku při nečinnosti trvající 10 minut. • HDD Turn Off - vypnutí disku po odebrání zařízení nebo uspání PC. • Možnost připojení zařízení za chodu díky podpoře Hot Plug. • Plná podpora Plug and Play. • Připojení přes USB-C male konektor na 20 cm dlouhém kabelu napevno spojeném s adaptérem. • Napájení po USB sběrnici až 900mA z jednoho USB portu zcela dostačuje ve všech případech. • Decentně svítící LED dioda indikující připojení USB napájení (trvalým svitem) a přenos dat (blikáním). • Rozměry adaptéru 70 x 26 x 10 mm. • Hmotnost adaptéru pouze 18 g vč. USB kabelu. Podporované operační systémy: • Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 a novější, • Windows Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 a novější, • Mac OS X 10.x a vyšší, • Linux s jádrem 2.6.x a vyšším. Balení obsahuje: • USB-C - SATA adaptér s kabelem napevno délky 20 cm, • vícejazyčný návod CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, • baleno v kartonové krabičce.

Vstup rozhraní USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0) rychlost 5 Gbit/s konektor USB-C male na kabelu kabel 20 cm, napevno Výstup rozhraní SATA III rychlost 6 Gb/s (600 MB/s) kompatibilita všechny SATA I / SATA II / SATA III disky celková propustnost 5 Gbit/s teor. (dána USB 3.2 Gen 1 vstupem) Podporované zařízení 2.5" ano (SATA HDD/SSD) 3.5" ne 5.25" ne max. kapacita disku všechny, bez omezení Podporované vlastnosti UASP ano TRIM ano S.M.A.R.T. ano boot z připojeného disku ano uspávání disku ano vypínání disku ano Plug and Play ano Hot Plug ano Další vlastnosti bezšroubová montáž ano indikace LED - připojení k USB portu počítače (trvale svítí), přenos dat (bliká) rozměry 70 x 26 x 10 mm hmotnost 18 g Napájení po sběrnici ano (USB bus power) napájecím adaptérem ne Podpora OS MS Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 (všechny 32- i 64-bitové verze) MS Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 / 2008 (všechny 32- i 64-bitové verze) Mac OS X 10.x a vyšší Linux 2.6.x jádro a vyšší Kompaktní AXAGON ADSA-FP2C SLIM adaptér s USB-C 5Gbps a SATA 6G rozhraním určený pro 2.5" SATA pevné

disky nebo SSD. Připojení k počítači umožňuje napevno uchycený USB-C kabel délky 20 cm. Díky rozhraní USB 3.2 Gen 1 je přenosová rychlost až 5 Gb/s, funkce Plug & Play zajistí automatické připojení k počítači. Adaptér také podporuje všechny důležité funkce pro bezproblémovou práci s různými typy disků. Jsou to UASP pro rychlejší přenos dat, TRIM pro omezení pozvolné degradace výkonu SSD v čase, S.M.A.R.T. pro monitoring stavu disků, BOOT pro možnost bootování z disků připojených k adaptéru, Auto Spindown pro automatické uspání disků při delší nečinnosti, Turn Off pro vypnutí disků po odebrání zařízení nebo uspání PC a USB Bus Power pro napájení adaptéru včetně připojeného disku jen z USB sběrnice. Štíhlý a kompaktní adaptér umožňuje snadnou a rychlou výměnu disku bez potřeby montáže, současně díky svým minimálním rozměrům může být kdykoli pohotově po ruce. Matné provedení krytu brání nežádoucím otiskům prstů. Uvedené vlastnosti dělají z adaptéru šikovný a užitečný nástroj pro častou práci s různými druhy disků. Jedná se tak o ideálního pomocníka pro zálohování, migraci, přenos, ukládání a obnovu dat, testování disků apod. Vstup: • USB-C 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0). • Rychlost až 5 Gbit/s. • Připojení přes USB type C male konektor. Podpora zařízení: • rozhraní SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s), • podpora 2.5" SSD/HDD, • max. kapacita disku - všechny bez omezení. Další vlastnosti: • Kompatibilní s USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0). • Zpětně kompatibilní s USB 480Mbps (USB 2.0). • Podpora přenosových rychlostí 5.000 / 480 Mbit/s. • Vyhovuje Serial ATA 3.0 specifikaci (SATA/600), přenosové rychlosti až 6 Gb/s (600 MB/s). • Vyhovuje Serial ATA 2.0 specifikaci (SATA/300), přenosové rychlosti až 3 Gb/s (300 MB/s). • Vyhovuje Serial ATA 1.0 specifikaci (SATA/150), přenosové rychlosti až 1.5 Gb/s (150 MB/s). • Celková propustnost / přenosová rychlost adaptéru je dána použitým USB rozhraním (teor. 5 Gbit/s). • Podpora BOT (Bulk-Only Transport). • Podpora UASP (USB Attached SCSI Protocol). • Podpora funkce TRIM pro omezení pozvolné degradace výkonu SSD v čase. • Podpora S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) systém monitorující stav disku. • Podpora bootování z SSD/HDD připojeného přes USB adaptér. • HDD Auto Spindown - automatické uspání disku při nečinnosti trvající 10 minut. • HDD Turn Off - vypnutí disku po odebrání zařízení nebo uspání PC. • Možnost připojení zařízení za chodu díky podpoře Hot Plug. • Plná podpora Plug and Play. • Připojení přes USB-C male konektor na 20 cm dlouhém kabelu napevno spojeném s adaptérem. • Napájení po USB sběrnici až 900mA z jednoho USB portu zcela dostačuje ve všech případech. • Decentně svítící LED dioda indikující připojení USB napájení (trvalým svitem) a přenos dat (blikáním). • Rozměry adaptéru 70 x 26 x 10 mm. • Hmotnost adaptéru pouze 18 g vč. USB kabelu. Podporované operační systémy: • Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 a novější, • Windows Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 a novější, • Mac OS X 10.x a vyšší, • Linux s jádrem 2.6.x a vyšším. Balení obsahuje: • USB-C - SATA adaptér s kabelem napevno délky 20 cm, • vícejazyčný návod CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, • baleno v kartonové krabičce.