

ViewSonic VX3218C-2K OMNI /32" prohnutý/VA/16:9/2560x1440 / 165Hz/ 1ms/ 250cd/m2 / Freesync premium /2xHDMI /DP / Repro

cena vč DPH: **8329 Kč**

cena bez DPH: 6883 Kč

Kód zboží (ID): 5680420

PN: VX3218C-2K

Záruka: 24 měsíců



VX3218C-2K 32" zakřivený 165Hz herní QHD monitor 165Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní Doba odezvy 1 ms (MPRT) Obrazovka se zakřivením 1500R pro pohlcující vizuální zážitek Technologie AMD FreeSync™ Premium zabraňuje trhání obrazovky Rozlišení QHD 1440p pro bohaté detaily POPIS ViewSonic VX3218C-2K je 32" monitor s QHD rozlišením a zakřivením 1500R pro větší a pohlcující hraní. Hyperreaktivní obnovovací frekvence 165 Hz vykreslí vaše hry s mimořádně plynulou grafikou. Čistý design a bezrámečkový displej s elegantními rozměry umocňuje zážitek z této velké obrazovky. Technologie AMD FreeSync™ Premium zabraňuje trhání a zadržování obrazovky pro plynulé hraní a doba odezvy 1 ms MPRT vám umožní reagovat ve hře rychle a přesně. Monitor VX3218C-2K je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé potřeby, jako je hraní her, střih nebo sledování filmů. Vstupy DisplayPort a HDMI navíc nabízejí flexibilní možnosti připojení pro hraní her a zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 32 Zobrazovací plocha (palce): 31.5 Typ panelu: VA Technologie Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrast: 3,500:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 165 Variabilní obnovovací frekvence: FreeSync Premium Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 103% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.272 mm (H) x 0.272 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H)

Kompatibilita PC rozlišení (max): 2560x1440 Mac® rozlišení (max): 2560x1440
Operační systém PC: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 2560x1440 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1
Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2
Výkon Režim Eco (úspora): 23 W Režim Eco (optimalizovaný): 28 W Spotřeba (průměrná): 34 W Spotřeba (maximální): 43 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), Tlačítko 2, Tlačítko 3, Tlačítko 4, Tlačítko 5 (napájení) On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v1.4): 30 ~ 230KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 230KHz Vertikální frekvence: HDMI (v1.4): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 10.6 Čistá bez stojanu (lbs): 9.3 Hrubá (lbs): 15 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4.8 Čistá bez stojanu (kg): 4.2 Hrubá (kg): 6.8 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 38.2 x 20.6 x 6.7 Fyzické (palce): 27.9 x 20.2 x 9 Fyzické bez stojanu (palce): 27.9 x 16.6 x 3.8 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 970 x 523 x 170 Fyzické (mm): 709 x 513 x 228 Fyzické bez stojanu (mm): 709 x 421 x 96 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCAN, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, KC, e-Standby OBSAH BALENÍ: VX3218C-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit

VX3218C-2K 32" zakřivený 165Hz herní QHD monitor 165Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní Doba odezvy 1 ms (MPRT) Obrazovka se zakřivením 1500R pro pohlcující vizuální zážitek Technologie AMD FreeSync™ Premium zabraňuje trhání obrazovky Rozlišení QHD 1440p pro bohaté detaily POPIS ViewSonic VX3218C-2K je 32" monitor s QHD rozlišením a zakřivením 1500R pro větší a pohlcující hraní. Hyperreaktivní obnovovací frekvence 165 Hz vykreslí vaše hry s mimořádně plynulou grafikou. Čistý design a bezrámečkový displej s elegantními rozměry umocňuje zážitek z této velké obrazovky. Technologie AMD FreeSync™ Premium zabraňuje trhání a zadržování obrazovky pro plynulé hraní a doba odezvy 1 ms MPRT vám umožní reagovat ve hře rychle a přesně. Monitor VX3218C-2K je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé potřeby, jako je hraní her, střih nebo sledování filmů. Vstupy DisplayPort a HDMI navíc nabízejí flexibilní možnosti připojení pro hraní her a zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 32 Zobrazovací plocha (palce): 31.5 Typ panelu: VA Technologie Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrast: 3,500:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná

hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms
Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny):
30 000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 165 Variabilní obnovovací
frekvence: FreeSync Premium Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný
rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 103% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.272
mm (H) x 0.272 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava
(3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 2560x1440 Mac® rozlišení (max):
2560x1440 Operační systém PC: Windows 11 certifikováno; macOS testováno
Mac® rozlišení (min): 2560x1440 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2
DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované
reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 23 W Režim Eco
(optimalizovaný): 28 W Spotřeba (průměrná): 34 W Spotřeba (maximální): 43 W
Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí
adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické
ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), Tlačítko 2, Tlačítko 3, Tlačítko 4, Tlačítko 5
(napájení) On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení,
Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota:
0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA
kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v1.4): 30
~ 230KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 230KHz Vertikální frekvence: HDMI (v1.4): 48 ~
144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI
(v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o
Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 10.6 Čistá bez stojanu (lbs): 9.3 Hrubá (lbs): 15
Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4.8 Čistá bez stojanu (kg): 4.2 Hrubá (kg): 6.8
Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 38.2 x 20.6 x 6.7 Fyzické (palce): 27.9
x 20.2 x 9 Fyzické bez stojanu (palce): 27.9 x 16.6 x 3.8 Rozměry (metrické)
(šxvxh) Balení (mm): 970 x 523 x 170 Fyzické (mm): 709 x 513 x 228 Fyzické bez
stojanu (mm): 709 x 421 x 96 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC,
NRCAN, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC,
UkrSEPRO, UKCA, KC, e-Standby OBSAH BALENÍ: VX3218C-2K x1, 3-pin Plug (IEC
C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1,
stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s
místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na
jednotlivých trzích lišit