

# ViewSonic VX2428 OMNI / 24"/ IPS / 16:9/ 1920x1080 / 165Hz/ 0,5ms/ 250cd/m2 / Freesync premium / 2xHDMI / DP / repro

**cena vč DPH:** **4679 Kč**

cena bez DPH: 3867 Kč

**Kód zboží (ID):** 5682834

**PN:** VX2428

**Záruka:** 24 měsíců



VX2428 24" 180Hz rychlý herní IPS monitor Rychlý IPS displej s HDR10 AMD FreeSync™ Premium pro plynulé hraní VESA AdaptiveSync pro hraní bez trhání obrazu VESA ClearMR pro přehledné ovládání Rychlá doba odezvy 0,5ms MPRT pro ostrý obraz 180Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní POPIS Bez ohledu na to, jak často hrajete nebo kdy hrajete, s monitorem Omni VX2428 vždy vyhraje. Trojitá certifikace AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync a VESA clearMR vám umožní vychutnat si hraní bez zkreslení a se zvýšenou čistotou. Ostré snímky a vynikající barevný výkon zajišťuje rychlý panel IPS, zatímco vysoká obnovovací frekvence 180 Hz podporuje plynulý obraz a minimální vstupní zpoždění. Možná si myslíte, že nic lepšího už není, ale je to tak. Nejenže zvládnete práci, ať už se jedná o vyčerpávající herní seance, úpravy videa a fotografií nebo kancelářské úkoly, budete pracovat na elegantním, krásně navrženém monitoru. SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 24 Viditelná plocha (palce): 23.8 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1,000:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 80M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Colors: 16.7M Color Space Support: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (obvyklá GTG): 2.6ms Doba odezvy (GTG w/OD): 2.645ms Doba odezvy (MPRT): 0.5ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Input Fv (Max; Hz): 180 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Premium, AdaptiveSync Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color Gamut: NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ) Velikost pixelu: 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 1920x1080 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI

1.4: 2 DisplayPort: 1 Výkon v: DC Socket (Center Positive) Audio Interní reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 17W Eco Mode (optimized): 20W Spotřeba (běžná): 24W Spotřeba (max): 25W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.3W Napájecí zdroj: External Power Adaptor Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v1.4): 30 ~ 166KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 193KHz Frekvence Vertikální: HDMI (v1.4): 48 ~ 180Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperální) Čistá hmotnost (lbs): 6.8 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 6.1 Hrubá hmotnost (lbs): 9.7 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 3.1 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 2.8 Hrubá hmotnost (kg): 4.4 Rozměry (imperální) (šxhxv) Balení (palce): 23.8 x 15.7 x 4.7 Fyzicky (palce): 21.3 x 16.3 x 7.2 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 21.3 x 12.7 x 1.7 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 605 x 400 x 120 Fyzicky (mm): 542 x 413 x 183 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 542 x 323 x 44 Obecné Nařízení: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCAN, CE, CE EMC, LVD/CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, RCM, GEMS, BIS OBSAH BALENÍ: VX2428 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: \*Warranty offered may differ from market to market

VX2428 24" 180Hz rychlý herní IPS monitor Rychlý IPS displej s HDR10 AMD FreeSync™ Premium pro plynulé hraní VESA AdaptiveSync pro hraní bez trhání obrazu VESA ClearMR pro přehledné ovládání Rychlá doba odezvy 0,5ms MPRT pro ostrý obraz 180Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní POPIS Bez ohledu na to, jak často hrajete nebo kdy hrajete, s monitorem Omni VX2428 vždy vyhrajete. Trojitá certifikace AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync a VESA clearMR vám umožní vychutnat si hraní bez zkreslení a se zvýšenou čistotou. Ostré snímky a vynikající barevný výkon zajišťuje rychlý panel IPS, zatímco vysoká obnovovací frekvence 180 Hz podporuje plynulý obraz a minimální vstupní zpoždění. Možná si myslíte, že nic lepšího už není, ale je to tak. Nejenže zvládnete práci, ať už se jedná o vyčerpávající herní seance, úpravy videa a fotografií nebo kancelářské úkoly, budete pracovat na elegantním, krásně navrženém monitoru. SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 24 Viditelná plocha (palce): 23.8 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1,000:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 80M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Colors: 16.7M Color Space Support: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (obvyklá GTG): 2.6ms Doba odezvy (GTG w/OD): 2.645ms Doba odezvy (MPRT): 0.5ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Input Fv (Max; Hz): 180 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Premium,

AdaptiveSync Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color Gamut: NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ) Velikost pixelu: 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)  
Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 1920x1080 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Výkon v: DC Socket (Center Positive)  
Audio Interní reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 17W Eco Mode (optimized): 20W Spotřeba (běžná): 24W Spotřeba (max): 25W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.3W Napájecí zdroj: External Power Adaptor  
Doplňkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu  
Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v1.4): 30 ~ 166KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 193KHz Frekvence Vertikální: HDMI (v1.4): 48 ~ 180Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)  
Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperální) Čistá hmotnost (lbs): 6.8 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 6.1 Hrubá hmotnost (lbs): 9.7 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 3.1 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 2.8 Hrubá hmotnost (kg): 4.4 Rozměry (imperální) (šxhxv) Balení (palce): 23.8 x 15.7 x 4.7 Fyzicky (palce): 21.3 x 16.3 x 7.2 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 21.3 x 12.7 x 1.7 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 605 x 400 x 120 Fyzicky (mm): 542 x 413 x 183 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 542 x 323 x 44  
Obecné Nařízení: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCAN, CE, CE EMC, LVD/CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, RCM, GEMS, BIS OBSAH BALENÍ: VX2428 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: \*Warranty offered may differ from market to market