

# TP-Link VIGI C220I(4mm) 2MPx, venkovní, IP Kamera Dome, přísvit 30m

**cena vč DPH:** **1632 Kč**

**cena bez DPH:** 1349 Kč

**Kód zboží (ID):** 5684412

**PN:** VIGI-C220I-4MM

**Záruka:** 24 měsíců



VIGI C220I(4mm) je 2 megapixelová Dome IP kamera značky TP-Link určená pro venkovní použití s fixním objektivem 4 mm, IR přísvitem do 30m vzdálenosti a ethernetovým portem s 802.3af PoE. Kamera má max. rozlišení 1920 × 1080 px (při 30 fps), pozorovací úhel 75°, 2 nezávislé streamy, digitální WDR snímač, podporu ONVIF, krytí IP67 proti vodě, antivandal ochranu IK10 a kodeku H.264(+) včetně H.265(+). Kameru je možné napájet jak přes 12V DC konektor, tak přes 802.3af PoE po ethernetovém kabelu. Klíčové vlastnosti Rozlišení 2MP Objektiv 4mm, pozorovací úhel 75° IR na 30m Podpora DWDR a 3D DNR (1) 10/100 Mbps LAN Krytí IP67 + antivandal IK10 Napájení 802.3af PoE nebo 12V DC jack Rozlišení osob a vozidel: Rozlišuje lidi a vozidla od ostatních objektů, takže dostáváte přesnější oznámení o událostech Inteligentní detekce: Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti Technické parametry Kamera WDR:Digitální Typ objektivu:Fixní Objektiv [mm]:4 (fixní) Přísvit:IR Dosah přísvitu [m]:30 Pozorovací úhel [°]:75 Režim den/noc:IR cut filtr Citlivost senzoru [Lux]:0,1 Obrazový senzor ["]:1/3 Obraz Rozlišení:4MP Max. rozlišení [pixels]:2560 x 1440 (WQHD) Konektory a rozhraní Rychlost LAN:(1) 10/100Mbps Napájení Napájení přes PoE:802.3af Typ napájení:PoE, DC konektor Napájení přes konektor/svorkovnici:12V DC Fyzické charakteristiky Stupeň krytí:IP67 Použití:Venkovní Antivandal (ochrana proti nárazu):IK10 Provozní teplota [°C]:-30 až 60 Šířka [mm]:115 Výška [mm]:86 Hloubka [mm]:115 Barva:Bílá Kompresní standardy Datový tok:64Kbps ~ 4Mbps Počet streamů:2 Video komprese:H.264, H.265 Obecné Kamerová řada:VIGI Obsah balení Zařízení Šroubky

VIGI C220I(4mm) je 2 megapixelová Dome IP kamera značky TP-Link určená pro venkovní použití s fixním objektivem 4 mm, IR přísvitem do 30m vzdálenosti a ethernetovým portem s 802.3af PoE. Kamera má max. rozlišení 1920 × 1080 px (při 30 fps), pozorovací úhel 75°, 2 nezávislé streamy, digitální WDR snímač, podporu ONVIF, krytí IP67 proti vodě, antivandal ochranu IK10 a kodeku H.264(+) včetně H.265(+). Kameru je možné napájet jak přes 12V DC konektor, tak přes 802.3af PoE po ethernetovém kabelu. Klíčové vlastnosti Rozlišení 2MP Objektiv 4mm, pozorovací úhel 75° IR na 30m Podpora DWDR a 3D DNR (1) 10/100 Mbps LAN Krytí IP67 + antivandal IK10 Napájení 802.3af PoE nebo 12V DC jack Rozlišení osob a vozidel: Rozlišuje lidi a vozidla od ostatních objektů, takže dostáváte přesnější oznámení o událostech Inteligentní detekce: Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti

Technické parametry Kamera WDR:Digitální Typ objektivu:Fixní Objektiv [mm]:4 (fixní) Přísvit:IR Dosah přísvitu [m]:30 Pozorovací úhel [°]:75 Režim den/noc:IR cut filtr Citlivost senzoru [Lux]:0,1 Obrazový senzor ["]:1/3 Obraz Rozlišení:4MP Max. rozlišení [pixels]:2560 x 1440 (WQHD) Konektory a rozhraní Rychlost LAN:(1) 10/100Mbps Napájení Napájení přes PoE:802.3af Typ napájení:PoE, DC konektor Napájení přes konektor/svorkovnici:12V DC Fyzické charakteristiky Stupeň krytí:IP67 Použití:Venkovní Antivandal (ochrana proti nárazu):IK10 Provozní teplota [°C]:-30 až 60 Šířka [mm]:115 Výška [mm]:86 Hloubka [mm]:115 Barva:Bílá Kompresní standardy Datový tok:64Kbps ~ 4Mbps Počet streamů:2 Video komprese:H.264, H.265 Obecné Kamerová řada:VIGI Obsah balení Zařízení Šroubky