

TP-Link VIGI C230I(4mm) 3MPx, venkovní, IP Kamera Dome, přísvit 30m

cena vč DPH: 1793 Kč

cena bez DPH: 1482 Kč

Kód zboží (ID): 5684416

PN: VIGI-C230I-4MM

Záruka: 24 měsíců



Zajistěte si ochranu svého pozemku s . Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám **čistý obraz s nočním viděním v maximálním rozlišení 3 MPx**

Hlavní přednosti

- Noční vidění
- Vysoké rozlišení 3 MPx
- Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů
- Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR
- 3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení
- Chytrá detekce pohybu
- Snadná správa kdekoli díky aplikaci VIGI
- Voděodolná konstrukce
- 2 způsoby nabíjení – PoE / 12 V DC

Kvalitní ochrana, i když prší

Voděodolná konstrukce stabilní výkon krytí IK10 zajišťuje odolnost kamery vůči záměrnému poškození.

Smart IR

Chytrý infračervený přísvit Smart IR ve tmě brání podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo naopak – přeexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se nepříjemného přesvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a

prohlédnete si příchodní návštěvníky.

Rozlučte se s pixelizací obrazu

Široký dynamický rozsah WDR minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení. **3D digitální redukce šumu 3D DNR** poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.

Chytrá detekce a oznámení

Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám **oznámení** v případě, že **zaznamená pohyb**, někdo **překročí hranici** hlídané oblasti nebo dokonce **zakryje výhled objektivu**. Kameru spravujete pomocí **webového prohlížeče, uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či dohledového softwaru VIGI Security Manager**

Kompresce bez snížení kvality obrazu

VIGI C230I využívá **kompresi H.265+**. Přenáší komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**

Specifikace

-
-
- Určení: venkovní kamera
-
- Klient: aplikace VIGI, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web

Síť

- Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest
-
-
- Současné živé vysílání/náhled: 3 hlavní streamy a 3 Sub-Streamy

Rozhraní

- Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M

Baterie a napájení

-

Kamera

-

- Závěrka: 1/3 až 1/10000 s
- Pomalá závěrka: ano
-
- Světelnost: F2.0
-
- Pozorovací úhly: horizontální FOV 82,5°, vertikální FOV 44,9°, diagonální FOV 99,3°
- Den/Noc: IR Cut Filtr
- Minimální osvětlení: 0,1 lux (barva), 0 lux s IR
- IR pracovní vzdálenost: 30 m
- Stupeň krytí: IP67, IK10
-
- WDR: DWDR

Video a obraz

- Komprese videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264
-
- Rozlišení: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720, Sub-Strem 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
- Maximální rozlišení: 2304 x 1296
- Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé, prevence přexpozice infračerveným světlem, HLC nastavitelný klientským softwarem, rotace 90°/270°
- Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
- Přenosová rychlost videa: 256 Kbps až 4 Mbps

Funkce

- Rozpoznání člověka a vozidla
- Detekce narušení
- Detekce překročení čar
- Detekce člověka
- Detekce vozidel
- Detekce vstupu do oblasti
- Detekce opuštění oblasti
- Detekce opuštění objektu
- Detekce odstranění objektu
- Detekce pohybu
- Detekce manipulace s kamerou
- Výjimka (neoprávněné přihlášení)

Fyzické parametry

- Certifikace: CE, BSMI, VCCI, ONVIF
- Provozní teplota: -30 až 60 °C
- Materiál: plast
-

Obsah balení

1x síťová kamera VIGI

1x návod

1x vodotěsné kabelové nástavce

1x montážní příslušenství

<div class="korektura">

<p>Zajistěte si ochranu svého pozemku s venkovní dome síťovou kamerou VIGI C230I (4mm) od značky TP-Link. Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám čistý obraz i za temných nocí. Vaše firma zůstane v co největším bezpečí. VIGI C230I s nočním viděním v maximálním rozlišení 3 MPx monitoruje okolí díky objektivu s velkou světelností a senzoru s vysokou citlivostí. </p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Noční vidění

Vysoké rozlišení 3 MPx

Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů

Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR

3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení

Chytrá detekce pohybu

Snadná správa kdekoliv díky aplikaci VIGI

Voděodolná konstrukce

2 způsoby nabíjení - PoE / 12 V DC

<h3>Kvalitní ochrana, i když prší</h3>

<p>Voděodolná konstrukce chrání kameru před poškozením vodou. Svůj majetek tedy ohlídáte za jakéhokoliv počasí. Kamera si udržuje stabilní výkon a zaznamená důležité detaily. Člověk s nekalými úmysly nebude mít šanci vyváznout bez postihu. Kamera se vám hodí také v případě nehod a přírodních katastrof. Jejich důsledky pomocí záznamu snadno dokážete u pojišťovny. Kromě toho krytí IK10 zajišťuje odolnost kamery vůči záměrnému poškození.</p>

<h3>Smart IR</h3>

<p>Chytrý infračervený přísvit Smart IR ve tmě brání podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo naopak - přeexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se nepříjemného přesvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a prohlédnete si příchozí návštěvníky.</p>

<h3>Rozlučte se s pixelizací obrazu</h3>

<p>Zajistěte si věrné vykreslení obrazu. Široký dynamický rozsah WDR minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení.

3D digitální redukce šumu 3D DNR poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.

Chytrá detekce a oznámení

Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám **oznámení** v případě, že **zaznamená pohyb**, někdo **překročí hranici** hlídané oblasti nebo dokonce **zakryje výhled objektivu**. Kameru spravujete pomocí **webového prohlížeče, uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či dohledového softwaru VIGI Security Manager**.



Komprese bez snížení kvality obrazu

VIGI C230I využívá **kompresi H.265+**. Přenáší komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**, nezatíží tolik vaši síť a sníží náklady na monitorování.

Specifikace

-

- Značka: TP-Link

- Model: VIGI C230I

- Určení: venkovní kamera

- Základní vlastnosti: Two Streams, Mirror, Privacy Masks, reset hesla pomocí E-mailu, HTTP Listening

- Klient: aplikace VIGI, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web

Síť

-

- Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest

- Protokol: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

- API: ONVIF

- Současné živé vysílání/náhled: 3 hlavní streamy a 3 Sub-Streamy

Rozhraní

-

- Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M

Baterie a napájení

-

- Zdroj napájení: 12V DC $\pm 5\%$, 5,5mm koaxiální napájecí zástrčka, PoE (802.3af/at, třída 0)

Kamera

-

- Obrazový senzor: 1/2.8" CMOS s progresivním skenováním

- Závěrka: 1/3 až 1/10000 s

- Pomalá závěrka: ano

- Objektiv: 4mm
- Světelnost: F2.0
- Držák objektivu: M12
- Pozorovací úhly: horizontální FOV 82,5°, vertikální FOV 44,9°, diagonální FOV 99,3°
- Den/Noc: IR Cut Filtr
- Minimální osvětlení: 0,1 lux (barva), 0 lux s IR
- IR pracovní vzdálenost: 30 m
- Stupeň krytí: IP67, IK10
- Digitální redukce šumu: 3D DNR
- WDR: DWDR

<h4>Video a obraz</h4>

<ul class="para">

- Komprese videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Snímková frekvence: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
- Rozlišení: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720, Sub-Strem 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
- Maximální rozlišení: 2304 x 1296
- Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé, prevence přeexpozice infračerveným světlem, HLC nastavitelný klientským softwarem, rotace 90°/270°
- Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
- Přenosová rychlost videa: 256 Kbps až 4 Mbps

<h4>Funkce</h4>

<ul class="para">

- Rozpoznání člověka a vozidla
- Detekce narušení
- Detekce překročení čar
- Detekce člověka
- Detekce vozidel
- Detekce vstupu do oblasti
- Detekce opuštění oblasti
- Detekce opuštění objektu
- Detekce odstranění objektu
- Detekce pohybu
- Detekce manipulace s kamerou
- Výjimka (neoprávněné přihlášení)

<h4>Fyzické parametry</h4>

<ul class="para">

- Certifikace: CE, BSMI, VCCI, ONVIF
- Provozní teplota: -30 až 60 °C
- Materiál: plast
- Rozměry (v x š x h): 115 x 115 x 86 mm

<h3>Obsah balení</h3>


```
<li>1x síťová kamera VIGI</li>
<li>1x návod</li>
<li>1x vodotěsné kabelové nástavce</li>
<li>1x montážní příslušenství</li>
</ol>
</div>
```