

TP-Link VIGI C240I - VIGI 4MPx (4mm objektiv) venkovní Dome síťová kamera, IR 30m, IP67, IK10, H265,

cena vč DPH: 1788 Kč

cena bez DPH: 1477 Kč

Kód zboží (ID): 5684419

PN: VIGI-C240I-4MM

Záruka: 36 měsíců



Zajistěte si ochranu svého pozemku s . Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám **čistý obraz s nočním viděním a v maximálním rozlišení 4 MPx**

Hlavní přednosti

- Noční vidění
- Vysoké rozlišení 4 MPx
- Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů
- Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR
- 3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení
- Chytrá detekce pohybu
- Snadná správa kdekoli díky aplikaci VIGI
- Voděodolná konstrukce
- 2 způsoby nabíjení - PoE / 12 V DC

Kvalitní ochrana, i když prší

Voděodolná konstrukce stabilní výkon krytí IK10 zajišťuje odolnost kamery vůči záměrnému poškození.

Smart IR

Chytrý infračervený přísvit Smart IR ve tmě brání podexponování objektů ve

velké vzdálenosti nebo naopak – přexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se nepříjemného přesvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a prohlédnete si příchozí návštěvníky.

Rozlučte se s pixelizací obrazu

Široký dynamický rozsah WDR minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení. **3D digitální redukce šumu 3D DNR** poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.

Chytrá detekce a oznámení

Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám **oznámení** v případě, že **zaznamená pohyb**, někdo **překročí hranici** hlídané oblasti nebo dokonce **zakryje výhled objektivu**. Kameru spravujete pomocí **webového prohlížeče, uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či dohledového softwaru VIGI Security Manager**

Komprese bez snížení kvality obrazu

VIGI C240I využívá **kompresi H.265+**. Přenáší komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**

Specifikace

-
-
- Určení: venkovní kamera
-
- Klient: aplikace VIGI, VIGI Security Manager, VIGI NVR Web

Síť

- Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest
-
-
- Současné živé vysílání/náhled: 3 hlavní streamy a 3 Sub-Streamy

Rozhraní

- Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M

Baterie a napájení

-

Kamera

-
-
- Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s
- Pomalá závěrka: ano
- Světelnost: F2.2
-
- Pozorovací úhly: horizontální FOV 75,1°, vertikální FOV 41,5°, diagonální FOV 88,7°
- Den/Noc: IR Cut Filtr
- Minimální osvětlení: barva 0,1 lux, 0 lux s IR
- Stupeň krytí: IP67
- Odolnost proti poškození: IK10
-
- WDR: DWDR

Video a obraz

- Komprese videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264
-
- Rozlišení: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720, Sub-Strem 640x480, 352x288, 320x240
- Maximální rozlišení: 4MP (2560 x 1440)
- Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé, prevence nadměrného infračerveného záření, HLC nastavitelné klientským softwarem, rotace 90°/270°
- Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
-

Funkce

- Rozpoznání člověka a vozidla
- Detekce narušení
- Detekce překročení čar
- Detekce člověka
- Detekce vozidel
- Detekce vstupu do oblasti
- Detekce opuštění oblasti
- Detekce opuštění objektu
- Detekce odstranění objektu
- Detekce pohybu
- Detekce manipulace s kamerou
- Výjimka (neoprávněné přihlášení)
- Spouštění oznámení: ONVIF, HTTPS

Fyzické parametry

- Certifikace: CE, BSMI, VCCI, ONVIF
- Provozní teplota: -30 až 60 °C
- Materiál: plast

•

Obsah balení

1x síťová kamera VIGI

1x návod

1x vodotěsné kabelové nástavce

1x montážní příslušenství

<div class="korektura">

<p>Zajistěte si ochranu svého pozemku s venkovní dome síťovou kamerou VIGI C240I (4mm) od značky TP-Link. Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám čistý obraz i za temných nocí. Vaše firma zůstane v co největším bezpečí. VIGI C240I s nočním viděním a v maximálním rozlišení 4 MPx monitoruje okolí díky objektivu s velkou světelností a senzoru s vysokou citlivostí. </p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Noční vidění

Vysoké rozlišení 4 MPx

Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů

Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR

3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení

Chytrá detekce pohybu

Snadná správa kdekoliv díky aplikaci VIGI

Voděodolná konstrukce

2 způsoby nabíjení - PoE / 12 V DC

<h3>Kvalitní ochrana, i když prší</h3>

<p>Voděodolná konstrukce chrání kameru před poškozením vodou. Svůj majetek tedy ohlídáte za jakéhokoliv počasí. Kamera si udržuje stabilní výkon a zaznamená důležité detaily. Člověk s nekalými úmysly nebude mít šanci vyvážnout bez postihu. Kamera se vám hodí také v případě nehod a přírodních katastrof. Jejich důsledky pomocí záznamu snadno dokážete u pojišťovny. Kromě toho krytí IK10 zajišťuje odolnost kamery vůči záměrnému poškození.</p>

<h3>Smart IR</h3>

<p>Chytrý infračervený přísvit Smart IR ve tmě brání podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo naopak - přexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se nepříjemného přesvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a prohlédnete si příchozí návštěvníky.</p>

<h3>Rozlučte se s pixelizací obrazu</h3>

<p>Zajistěte si věrné vykreslení obrazu. Široký dynamický rozsah WDR minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení.

3D digitální redukce šumu 3D DNR poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.</p>

<h3>Chytrá detekce a oznámení</h3>

<p>Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám oznámení v případě, že zaznamená pohyb, někdo překročí hranici hlídané oblasti nebo dokonce zakryje výhled objektivu. Kameru spravujete pomocí webového prohlížeče, uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či dohledového softwaru VIGI Security Manager. </p>

<h3>Komprese bez snížení kvality obrazu</h3>

<p>VIGI C240I využívá kompresi H.265+. Přenáší komprimovaný křišťálově čistý obraz bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese ušetří místo na vašem disku, nezatíží tolik vaši síť a sníží náklady na monitorování. </p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: TP-Link

Model: VIGI C240I

Určení: venkovní kamera

Základní vlastnosti: Two Streams, Mirror, Privacy Masks, reset hesla pomocí E-mailu, HTTP Listening

Klient: aplikace VIGI, VIGI Security Manager, VIGI NVR Web

<h4>Síť</h4>

<ul class="para">

Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest

Protokol: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

API: ONVIF

Současné živé vysílání/náhled: 3 hlavní streamy a 3 Sub-Streamy

<h4>Rozhraní</h4>

<ul class="para">

Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M

<h4>Baterie a napájení</h4>

<ul class="para">

Zdroj napájení: 12V DC ±5%, 5,5mm koaxiální napájecí zástrčka, PoE (802.3af/at, třída 0)

<h4>Kamera</h4>

<ul class="para">

Obrazový senzor: 1/3" CMOS s progresivním skenováním

- Objektiv: 4mm
- Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s
- Pomalá závěrka: ano
- Světelnost: F2.2
- Držák objektivu: M12
- Pozorovací úhly: horizontální FOV 75,1°, vertikální FOV 41,5°, diagonální FOV 88,7°
- Den/Noc: IR Cut Filtr
- Minimální osvětlení: barva 0,1 lux, 0 lux s IR
- Stupeň krytí: IP67
- Odolnost proti poškození: IK10
- Digitální redukce šumu: 3D DNR
- WDR: DWDR

<h4>Video a obraz</h4>

- Komprese videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Snímková frekvence: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
- Rozlišení: 2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720, Sub-Strem 640x480,352x288, 320x240
- Maximální rozlišení: 4MP (2560 x 1440)
- Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé, prevence nadměrného infračerveného záření, HLC nastavitelné klientským softwarem, rotace 90°/270°
- Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
- Přenosová rychlost videa: 64 Kbps až 4 Mbps

<h4>Funkce</h4>

- Rozpoznání člověka a vozidla
- Detekce narušení
- Detekce překročení čar
- Detekce člověka
- Detekce vozidel
- Detekce vstupu do oblasti
- Detekce opuštění oblasti
- Detekce opuštění objektu
- Detekce odstranění objektu
- Detekce pohybu
- Detekce manipulace s kamerou
- Výjimka (neoprávněné přihlášení)
- Spouštění oznámení: ONVIF, HTTPS

<h4>Fyzické parametry</h4>

- Certifikace: CE, BSMI, VCCI, ONVIF
- Provozní teplota: -30 až 60 °C
- Materiál: plast
- Rozměry (v x š x h): 115 x 115 x 86 mm

<h3>Obsah balení</h3>

1x síťová kamera VIGI

1x návod

1x vodotěsné kabelové nástavce

1x montážní příslušenství

</div>