

TP-Link VIGI C330 - VIGI 3MPx (4mm objektiv) venkovní bullet síťová kamera s plnobarevným nočním viděním, H265+

cena vč DPH: **1658 Kč**

cena bez DPH: 1370 Kč

Kód zboží (ID): 5684424

PN: VIGI-C330-4MM

Záruka: 36 měsíců



Zajistěte si ochranu svého pozemku s . Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám **čistý barevný obraz s plnobarevným nočním viděním a v maximálním rozlišení 3 MPx** monitoruje okolí díky kvalitnímu objektivu a vysoce citlivému snímači.

Hlavní přednosti

- Plnobarevné noční vidění
- Vysoké rozlišení 3 MPx
- Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů
- Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR
- 3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení
- Chytrá detekce pohybu
- Snadná správa kdekoli díky aplikaci VIGI
- Zabudovaný mikrofon
- Voděodolná konstrukce
- 2 způsoby nabíjení - PoE / 12 V DC

Kvalitní ochrana, i když prší

Voděodolná konstrukce stabilní výkon

Smart IR

Chytrý infračervený přísvit Smart IR ve tmě brání podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo naopak – přeexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se nepříjemného přsvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a prohlédnete si příchozí návštěvníky.

Rozlučte se s pixelizací obrazu

Široký dynamický rozsah WDR minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení. **3D digitální redukce šumu 3D DNR** poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.

Chytrá detekce a oznámení

Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám **oznámení** v případě, že **zaznamená pohyb**, někdo **překročí hranici** hlídané oblasti nebo dokonce **zakryje výhled objektivu**. Díky **zabudovanému mikrofону** uslyšíte vše, co se děje v okruhu **4,5 m webového prohlížeče, uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či dohledového softwaru VIGI Security Manager**

Kompresce bez snížení kvality obrazu

VIGI C330 využívá **kompresi H.265+**. Přenáší komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**

Specifikace

-
-
- Určení: venkovní kamera
-

Síť

- Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest
-
-
- Současné živé vysílání/náhled: 3 Main Streams & 3 Sub-Streams

Rozhraní

- Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M
- Zvukový vstup: zabudovaný mikrofón

Baterie a napájení

-

-
-

Kamera

-
- Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s
- Pomalá závěrka: ano
- Objektiv: 4 mm
-
-
- Pozorovací úhly: horizontální FOV 89,1°, vertikální FOV 45,1°, diagonální FOV 106,9°
- Den/Noc: IR Cut Filtr
- IR pracovní vzdálenost: 30 m
- Minimální osvětlení: barva 0,005 lux, 0 lux s IR/bílé světlo
- Stupeň krytí: IP67
-
- WDR: DWDR

Video a obraz

- Rozlišení: 3 MPx
- Kompresi videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem, rotace (90°/270°)
-
-

Funkce

- Detekce lidí a vozidel
- Detekce narušení oblasti
- Detekce překročení čáry
- Detekce osob
- Detekce vozidel
- Detekce vstupu do oblasti
- Detekce výstupu z oblasti
- Detekce opuštění objektu
- Detekce odstranění objektu
- Detekce pohybu
- Detekce manipulace s videem
- Výjimka (neoprávněné přihlášení)

Fyzické parametry

- Certifikace: CE/BSMI/VCCI/ONVIF
- Provozní teplota: -30 až 60 °C
- Materiál: plast

- Rozměry (š x v x h): 70 x 78 x 174 mm

Obsah balení

1x síťová kamera VIGI
1x návod
1x vodotěsné kabelové nastavce
1x montážní příslušenství

<div class="korektura">

<p>Zajistěte si ochranu svého pozemku s venkovní bullet síťovou kamerou VIGI C330 (4 mm) od značky TP-Link. Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám čistý barevný obraz i za temných nocí. Vaše firma zůstane v co největším bezpečí. VIGI C330 s plnobarevným nočním viděním a v maximálním rozlišení 3 MPx monitoruje okolí díky kvalitnímu objektivu a vysoce citlivému snímači.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

- Plnobarevné noční vidění
- Vysoké rozlišení 3 MPx
- Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů
- Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR
- 3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení
- Chytrá detekce pohybu
- Snadná správa kdekoliv díky aplikaci VIGI
- Zabudovaný mikrofon
- Voděodolná konstrukce
- 2 způsoby nabíjení - PoE / 12 V DC

<h3>Kvalitní ochrana, i když prší</h3>

<p>Voděodolná konstrukce chrání kameru před poškozením vodou. Svůj majetek tedy ohlídáte za jakéhokoliv počasí. Kamera si udržuje stabilní výkon a zaznamená důležité detaily. Člověk s nekalými úmysly nebude mít šanci vyváznout bez postihu. Kamera se vám hodí také v případě nehod a přírodních katastrof. Jejich důsledky pomocí záznamu snadno dokážete u pojišťovny. </p>

<h3>Smart IR</h3>

<p>Chytrý infračervený přísvit Smart IR ve tmě brání podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo naopak - přeexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se nepříjemného přesvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a prohlédnete si příchozí návštěvníky.</p>

<h3>Rozlučte se s pixelizací obrazu</h3>

<p>Zajistěte si věrné vykreslení obrazu. Široký dynamický rozsah

WDR minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení.
3D digitální redukce šumu 3D DNR poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.</p>

<p>Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám oznámení v případě, že zaznamená pohyb, někdo překročí hranici hlídané oblasti nebo dokonce zakryje výhled objektivu. Díky zabudovanému mikrofonu uslyšíte vše, co se děje v okruhu 4,5 m od zařízení. Kameru spravujete pomocí webového prohlížeče, uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či dohledového softwaru VIGI Security Manager. </p> <p>VIGI C330 využívá kompresi H.265+. Přenáší komprimovaný křišťálově čistý obraz bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese ušetří místo na vašem disku, nezatíží tolik vaši síť a sníží náklady na monitorování. </p> <ul class="para"> Značka: TP-Link Model: VIGI C330 Určení: venkovní kamera Základní vlastnosti: Two Streams, Mirror, Privacy Masks, reset hesla pomocí E-mailu, HTTP Listening <ul class="para"> Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest Protokol: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS API: ONVIF Současné živé vysílání/náhled: 3 Main Streams & 3 Sub-Streams <ul class="para"> Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M Zvukový vstup: zabudovaný mikrofon <ul class="para"> Požadavky na napájení: 12V DC ±5%, 5,5mm koaxiální napájecí zástrčka, PoE (802.3af/at, třída 0) Zdroj napájení: 12V DC ± 5%, 5,5mm koaxiální napájecí zástrčka, PoE (802.3af/at, třída 0) Spotřeba energie: 12V DC Max 5,4W, PoE: třída 0

<h4>Kamera</h4>

<ul class="para">

Obrazový senzor: 1/2,8" CMOS s progresivním skenováním

Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s

Pomalá závěrka: ano

Objektiv: 4 mm

Světelnost: F1,6

Držák objektivu: M12

Pozorovací úhly: horizontální FOV 89,1°, vertikální FOV 45,1°, diagonální FOV 106,9°

Den/Noc: IR Cut Filtr

IR pracovní vzdálenost: 30 m

Minimální osvětlení: barva 0,005 lux, 0 lux s IR/bílé světlo

Stupeň krytí: IP67

Digitální redukce šumu: 3D DNR

WDR: DWDR

<h4>Video a obraz</h4>

<ul class="para">

Rozlišení: 3 MPx

Komprese videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem, rotace (90°/270°)

Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/Zabránění přeexponování infračervenému světlu

Přenosová rychlost videa: Main Stream 256 Kbps až 4 Mbps, Sub-Stream 64 Kbps až 512 Kbps

<h4>Funkce</h4>

<ul class="para">

Detekce lidí a vozidel

Detekce narušení oblasti

Detekce překročení čáry

Detekce osob

Detekce vozidel

Detekce vstupu do oblasti

Detekce výstupu z oblasti

Detekce opuštění objektu

Detekce odstranění objektu

Detekce pohybu

Detekce manipulace s videem

Výjimka (neoprávněné přihlášení)

<h4>Fyzické parametry</h4>

<ul class="para">

Certifikace: CE/BSMI/VCCI/ONVIF

Provozní teplota: -30 až 60 °C

Materiál: plast

Rozměry (š x v x h): 70 x 78 x 174 mm

<h3>Obsah balení</h3>

1x síťová kamera VIGI

1x návod

1x vodotěsné kabelové nástavce

1x montážní příslušenství

</div>