

# TP-Link VIGI C330I(6mm) 3MPx, venkovní, IP Kamera Bullet, přísvit 30m

**cena vč DPH:** **1560 Kč**

cena bez DPH: 1289 Kč

**Kód zboží (ID):** 5684428

**PN:** VIGI-C330I-6MM

**Záruka:** 24 měsíců



Zajistěte si ochranu svého pozemku s . Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám **čistý obraz s nočním viděním a v maximálním rozlišení 3 MPx**

Hlavní přednosti

- Noční vidění
- Vysoké rozlišení 3 MPx
- Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů
- Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR
- 3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení
- Chytrá detekce pohybu
- Snadná správa kdekoli díky aplikaci VIGI
- Voděodolná konstrukce

Kvalitní ochrana, i když prší

**Voděodolná konstrukce stabilní výkon**

Smart IR

**Chytrý infračervený přísvit Smart IR** ve tmě brání podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo naopak - přeexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se nepříjemného přesvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a prohlédnete si příchozí návštěvníky.

Rozlučte se s pixelizací obrazu

**Široký dynamický rozsah WDR** minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení. **3D digitální redukce šumu 3D DNR** poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.

Chytrá detekce a oznámení

Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám **oznámení** v případě, že **zaznamená pohyb**, někdo **překročí hranici** hlídané oblasti nebo dokonce **zakryje výhled objektivu**. Kameru spravujete pomocí **webového rozhraní či uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či dohledového softwaru VIGI Security Manager**

Komprese bez snížení kvality obrazu

VIGI C330I využívá **kompresi H.265+**. Přenáší komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**

Specifikace

- 
- 
- Určení: venkovní kamera
- 

Síť

- Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest
- 
- 
- Současné živé vysílání/náhled: 3 Main Streams & 3 Sub-Streams

Rozhraní

- Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M

Baterie a napájení

- Zdroj napájení: PoE (802.3af/at, class 0), 12V DC  $\pm 5\%$ , 5,5 koaxiální napájecí zástrčka

Kamera

- 
- Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s
- Pomalá závěrka: ano

- Objektiv: 6 mm
- 
- 
- Pozorovací úhly: horizontální FOV 51,9°, vertikální FOV 28,7°, diagonální FOV 60°
- Den/Noc: IR Cut Filtr
- IR pracovní vzdálenost: 30 m
- Minimální osvětlení: barva 0,1 lux, 0 lux s IR
- Stupeň krytí: IP67
- 
- WDR: DWDR

## Video a obraz

- Rozlišení: 3MPx
- Kompresi videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé, prevence přexponování infračerveným světlem, HLC nastavitelné klientským softwarem, rotace (90°/270°)
- 
- 

## Funkce

- Detekce lidí a vozidel
- Detekce narušení oblasti
- Detekce překročení čáry
- Detekce osob
- Detekce vozidel
- Detekce vstupu do oblasti
- Detekce výstupu z oblasti
- Detekce opuštění objektu
- Detekce odstranění objektu
- Detekce pohybu
- Detekce manipulace s videem
- Výjimka (neoprávněné přihlášení)

## Fyzické parametry

- Certifikace: CE/BSMI/VCCI/ONVIF
- Provozní teplota: -30 až 60 °C
- Materiál: plast
- Rozměry (š x v x h): 70 x 78 x 174 mm

## Obsah balení

1x síťová kamera VIGI

1x návod

1x vodotěsné kabelové nástavce

1x montážní příslušenství

<div class="korektura">

<p>Zajistěte si ochranu svého pozemku s <strong>venkovní bullet síťovou kamerou VIGI&nbsp;C330I (6mm) od značky TP-Link</strong>. Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám <strong>čistý obraz</strong> i za temných nocí.&nbsp;Vaše firma zůstane v co největším bezpečí.&nbsp;VIGI C330I&nbsp;<strong>s nočním viděním a v maximálním rozlišení 3 MPx</strong> monitoruje okolí díky objektivu s velkou světelností.&nbsp;</p>

### <h3>Hlavní přednosti</h3>

<ul>

<li>Noční vidění</li>

<li>Vysoké rozlišení 3 MPx</li>

<li>Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů</li>

<li>Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR</li>

<li>3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení</li>

<li>Chytrá detekce pohybu</li>

<li>Snadná správa kdekoliv díky aplikaci VIGI</li>

<li>Voděodolná konstrukce</li>

</ul>

### <h3>Kvalitní ochrana, i když prší</h3>

<p><strong>Voděodolná konstrukce</strong>&nbsp;chrání kameru před poškozením vodou. Svůj majetek tedy ohlídáte za jakéhokoliv počasí. Kamera si udržuje <strong>stabilní výkon</strong> a zaznamená důležité detaily.&nbsp;Člověk s nekalými úmysly nebude mít šanci vyváznout bez postihu. Kamera se vám hodí také v případě nehod a přírodních katastrof. Jejich důsledky pomocí záznamu snadno dokážete u pojišťovny.&nbsp;</p>



<img alt="Detekce pohybu u kamery TP-Link VIGI C330I" />

### <h3>Smart IR</h3>

<p><strong>Chytrý infračervený přísvit Smart IR</strong> ve tmě brání podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo naopak - přeexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se nepříjemného přesvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a prohlédnete si příchozí návštěvníky.</p>

### <h3>Rozlučte se s pixelizací obrazu</h3>

<p>Zajistěte si věrné vykreslení obrazu.&nbsp;<strong>Široký dynamický rozsah WDR</strong> minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení.

<strong>3D digitální redukce šumu 3D DNR</strong> poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.</p>

### <h3>Chytrá detekce a oznámení</h3>

<p>Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám <strong>oznámení</strong> v případě, že <strong>zaznamená pohyb</strong>, někdo <strong>překročí hranici</strong> hlídané oblasti nebo dokonce <strong>zakryje výhled objektivu</strong>. Kameru spravujete pomocí <strong>webového rozhraní či uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či dohledového softwaru VIGI Security Manager</strong>.&nbsp;</p>



### <h3>Komprese bez snížení kvality obrazu</h3>

<p>VIGI C330I využívá <strong>kompresi H.265+</strong>. Přenáší

komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**, nezatíží tolik vaši síť a sníží náklady na monitorování.&nbsp;</p>

### Specifikace</h3>

<ul class="para">

<li>Značka:&nbsp; TP-Link</li>

<li>Model:&nbsp; VIGI C330I</li>

<li>Určení: venkovní kamera</li>

<li>Základní vlastnosti:&nbsp; Two Streams, Mirror, Privacy Masks, reset hesla pomocí E-mailu, HTTP Listening</li>

</ul>

#### Síť</h4>

<ul class="para">

<li>Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest</li>

<li>Protokol:&nbsp; TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS</li>

<li>API:&nbsp; ONVIF</li>

<li>Současné živé vysílání/náhled: 3 Main Streams & 3 Sub-Streams</li>

</ul>

#### Rozhraní</h4>

<ul class="para">

<li>Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M</li>

</ul>

#### Baterie a napájení</h4>

<ul class="para">

<li>Zdroj napájení: PoE (802.3af/at, class 0), 12V DC ±5%, 5,5 koaxiální napájecí zástrčka</li>

</ul>

#### Kamera</h4>

<ul class="para">

<li>Obrazový senzor:&nbsp; 1/2.8" CMOS s progresivním skenováním</li>

<li>Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s</li>

<li>Pomalá závěrka: ano</li>

<li>Objektiv: 6 mm</li>

<li>Světelnost:&nbsp; F2,0</li>

<li>Držák objektivu:&nbsp; M12</li>

<li>Pozorovací úhly: horizontální FOV 51,9°, vertikální FOV 28,7°, diagonální FOV 60°</li>

<li>Den/Noc: IR Cut Filtr</li>

<li>IR pracovní vzdálenost: 30 m</li>

<li>Minimální osvětlení: barva 0,1 lux, 0 lux s IR</li>

<li>Stupeň krytí: IP67</li>

<li>Digitální redukce šumu:&nbsp; 3D DNR</li>

<li>WDR: DWDR</li>

</ul>

#### Video a obraz</h4>

<ul class="para">

<li>Rozlišení: 3MPx</li>

- <li>Komprese videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264</li>
- <li>Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé, prevence přexponování infračerveným světlem, HLC nastavitelné klientským softwarem, rotace (90°/270°)</li>
- <li>Vylepšení obrazu:&nbsp;BLC/3D DNR/HLC/Smart IR</li>
- <li>Přenosová rychlost videa:&nbsp;Main Stream 256 Kbps až 4 Mbps,&nbsp;Sub-Stream 64 Kbps až 512 Kbps</li>

</ul>

#### <h4>Funkce</h4>

- <ul class="para">
- <li>Detekce lidí a vozidel</li>
- <li>Detekce narušení oblasti</li>
- <li>Detekce překročení čáry</li>
- <li>Detekce osob</li>
- <li>Detekce vozidel</li>
- <li>Detekce vstupu do oblasti</li>
- <li>Detekce výstupu z oblasti</li>
- <li>Detekce opuštění objektu</li>
- <li>Detekce odstranění objektu</li>
- <li>Detekce pohybu</li>
- <li>Detekce manipulace s videem</li>
- <li>Výjimka (neoprávněné přihlášení)</li>

</ul>

#### <h4>Fyzické parametry</h4>

- <ul class="para">
- <li>Certifikace: CE/BSMI/VCCI/ONVIF</li>
- <li>Provozní teplota: -30 až 60 °C</li>
- <li>Materiál: plast</li>
- <li>Rozměry (š x v x h): 70 x 78 x 174 mm</li>

</ul>

### <h3>Obsah balení</h3>

- <ol>
- <li>1x síťová kamera VIGI</li>
- <li>1x návod</li>
- <li>1x vodotěsné kabelové nástavce</li>
- <li>1x montážní příslušenství</li>

</ol>

</div>