

TP-Link VIGI C340I - VIGI 4MPx (2,8mm objektiv) venkovní IR bullet síťová kamera, H265+

cena vč DPH: **1715 Kč**

cena bez DPH: 1417 Kč

Kód zboží (ID): 5684429

PN: VIGI-C340I-2-8MM

Záruka: 36 měsíců



Zajistěte si ochranu svého pozemku s . Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám **čistý obraz s nočním viděním a v maximálním rozlišení 4 MPx**

Hlavní přednosti

- Noční vidění
- Vysoké rozlišení 4 MPx
- Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů
- Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR
- 3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení
- Chytrá detekce pohybu
- Snadná správa kdekoli díky aplikaci VIGI
- Voděodolná konstrukce
- Dva typy napájení PoE a 12V DC

Kvalitní ochrana, i když prší

Voděodolná konstrukce stabilní výkon

Smart IR

Chytrý infračervený přísvit Smart IR ve tmě brání podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo naopak - přeexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se

nepříjemného přesvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a prohlédnete si příchozí návštěvníky.

Rozlučte se s pixelizací obrazu

Široký dynamický rozsah WDR minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení. **3D digitální redukce šumu 3D DNR** poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.

Chytrá detekce a oznámení

Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám **oznámení** v případě, že **zaznamená pohyb**, někdo **překročí hranici** hlídané oblasti nebo dokonce **zakryje výhled objektivu**. Kameru spravujete pomocí **webového rozhraní či uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či dohledového softwaru VIGI Security Manager**

Kompresie bez snížení kvality obrazu

VIGI C340I využívá **kompresi H.265+**. Přenáší komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**, nezatíží tolik vaši síť a sníží náklady na monitorování.

Specifikace

-
-
- Určení: venkovní kamera
-

Síť

- Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest
-
-
- Současné živé vysílání/náhled: 3 Main Streams & 3 Sub-Streams

Rozhraní

- Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M

Baterie a napájení

- Zdroj napájení: PoE (802.3af/at, class 0), 12V DC $\pm 5\%$, 5,5 koaxiální napájecí zástrčka

Kamera

-
- Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s
- Pomalá závěrka: ano
- Objektiv: 2,8 mm
-
-
- Pozorovací úhly: horizontální FOV 88,8°, vertikální FOV 48,9°, diagonální FOV 106,5°
- Den/Noc: IR Cut Filtr
- IR pracovní vzdálenost: 30 m
- Minimální osvětlení: barva 0,1 lux, 0 lux s IR
- Stupeň krytí: IP67
-
- WDR: DWDR

Video a obraz

- Rozlišení: 4MPx
- Kompresi videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem, rotace (90°/270°)
-
-

Funkce

- Detekce lidí a vozidel
- Detekce narušení oblasti
- Detekce překročení čáry
- Detekce osob
- Detekce vozidel
- Detekce vstupu do oblasti
- Detekce výstupu z oblasti
- Detekce opuštění objektu
- Detekce odstranění objektu
- Detekce pohybu
- Detekce manipulace s videem
- Výjimka (neoprávněné přihlášení)

Fyzické parametry

- Certifikace: CE/BSMI/VCCI/ONVIF
- Provozní teplota: -30 až 60 °C
- Materiál: plast
- Rozměry (š x v x h): 71 x 73 x 174 mm

Obsah balení

1x síťová kamera VIGI

1x návod

1x vodotěsné kabelové nástavce

1x montážní příslušenství

<div class="korektura">

<p>Zajistěte si ochranu svého pozemku s venkovní bullet síťovou kamerou VIGI C340I (2,8mm) od značky TP-Link. Kamera sleduje dění kolem a poskytne vám čistý obraz i za temných nocí. Vaše firma zůstane v co největším bezpečí. VIGI C340I s nočním viděním a v maximálním rozlišení 4 MPx monitoruje okolí díky objektivu s velkou světelností. </p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Noční vidění

Vysoké rozlišení 4 MPx

Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů

Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR

3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení

Chytrá detekce pohybu

Snadná správa kdekoliv díky aplikaci VIGI

Voděodolná konstrukce

Dva typy napájení PoE a 12V DC

<h3>Kvalitní ochrana, i když prší</h3>

<p>Voděodolná konstrukce chrání kameru před poškozením vodou. Svůj majetek tedy ohlídáte za jakéhokoliv počasí. Kamera si udržuje stabilní výkon a zaznamená důležité detaily. Člověk s nekalými úmysly nebude mít šanci vyváznout bez postihu. Kamera se vám hodí také v případě nehod a přírodních katastrof. Jejich důsledky pomocí záznamu snadno dokážete u pojišťovny. </p>

<h3>Smart IR</h3>

<p>Chytrý infračervený přísvit Smart IR ve tmě brání podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo naopak - přeexponování v blízkosti kamery. Zbavíte se nepříjemného přesvícení a podsvícení. Dopřejete si pohled na detailní obraz a prohlédnete si příchozí návštěvníky.</p>

<h3>Rozlučte se s pixelizací obrazu</h3>

<p>Zajistěte si věrné vykreslení obrazu. Široký dynamický rozsah WDR minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení.

3D digitální redukce šumu 3D DNR poskytuje jasnější video a odstraňuje zkreslení. Jejich kombinace vás zbaví příliš tmavého a zrnitého obrazu.</p>

<h3>Chytrá detekce a oznámení</h3>

<p>Kamera vás informuje o všech aktivitách, které snímá. Zašle vám oznámení v případě, že zaznamená pohyb,</p>

někdo **překročí hranici** hlídané oblasti nebo dokonce **zakryje výhled objektivu**. Kameru spravujete pomocí **webového rozhraní či uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či dohledového softwaru VIGI Security Manager**. </p>

Komprese bez snížení kvality obrazu</h3>

VIGI C340I využívá **kompresi H.265+**. Přenáší komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**, nezatíží tolik vaši síť a sníží náklady na monitorování.</p>

Specifikace</h3>

- Značka: TP-Link

- Model: VIGI C340I

- Určení: venkovní kamera

- Základní vlastnosti: Two Streams, Mirror, Privacy Masks, reset hesla pomocí E-mailu, HTTP Listening

Síť</h4>

- Zabezpečení: ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtr IP adres, ověřování algoritmem Digest

- Protokol: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

- API: ONVIF

- Současné živé vysílání/náhled: 3 Main Streams & 3 Sub-Streams

Rozhraní</h4>

- Síťové rozhraní: 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10/100M

Baterie a napájení</h4>

- Zdroj napájení: PoE (802.3af/at, class 0), 12V DC ±5%, 5,5 koaxiální napájecí zástrčka

Kamera</h4>

- Obrazový senzor: 1/3" CMOS s progresivním skenováním

- Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s

- Pomalá závěrka: ano

- Objektiv: 2,8 mm

- Světelnost: F2,2

- Držák objektivu: M12

- Pozorovací úhly: horizontální FOV 88,8°, vertikální FOV 48,9°, diagonální FOV 106,5°

- Den/Noc: IR Cut Filtr

- IR pracovní vzdálenost: 30 m

- Minimální osvětlení: barva 0,1 lux, 0 lux s IR
- Stupeň krytí: IP67
- Digitální redukce šumu: 3D DNR
- WDR: DWDR

<h4>Video a obraz</h4>

- <ul class="para">
- Rozlišení: 4MPx
- Komprese videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem, rotace (90°/270°)
- Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/HLC/Smart IR
- Přenosová rychlost videa: Main Stream 256 Kbps až 4 Mbps, Sub-Stream 64 Kbps až 512 Kbps

<h4>Funkce</h4>

- <ul class="para">
- Detekce lidí a vozidel
- Detekce narušení oblasti
- Detekce překročení čáry
- Detekce osob
- Detekce vozidel
- Detekce vstupu do oblasti
- Detekce výstupu z oblasti
- Detekce opuštění objektu
- Detekce odstranění objektu
- Detekce pohybu
- Detekce manipulace s videem
- Výjimka (neoprávněné přihlášení)

<h4>Fyzické parametry</h4>

- <ul class="para">
- Certifikace: CE/BSMI/VCCI/ONVIF
- Provozní teplota: -30 až 60 °C
- Materiál: plast
- Rozměry (š x v x h): 71 x 73 x 174 mm

<h3>Obsah balení</h3>

- 1x síťová kamera VIGI
- 1x návod
- 1x vodotěsné kabelové nástavce
- 1x montážní příslušenství

</div>