

TP-Link VIGI C430 - VIGI 3 MPx (4mm objektiv) vnitřní turret síťová kamera s plnobarevným nočním viděním

cena vč DPH: **1679 Kč**

cena bez DPH: 1387 Kč

Kód zboží (ID): 5684434

PN: VIGI-C430-4MM

Záruka: 36 měsíců



Chcete ochránit svůj pozemek? Pořídte si **síťovou kameru VIGI C430 (4 mm)** od **značky TP-Link**. Sleduje dění v okolí po dobu 24 hodin denně. Poskytne vám **čistý obraz i v pozdních večerních hodinách**. S kamerou s **plnobarevným nočním viděním rozlišením 3 MPx** zabezpečíte svůj domov i firmu. Citlivý snímač a vám zajistí **barevné detaily i ve tmě**.

Hlavní přednosti

- Kvalitní rozlišení 3 MPx pro barevné detaily
- Plnobarevné noční vidění
- Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů
- Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR
- 3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení
- Dokáže rozlišit lidi od vozidel
- Integrovaný mikrofón
- Snadná správa kdekoli díky aplikaci VIGI
- 2 způsoby nabíjení – PoE / 12 V DC

Technologie pro kvalitní videa

Chytrý infračervený přísvit Smart IR zabrání podexponování objektů ve tmě nebo naopak jejich přesvícení. Dopřejete si pohled na detaily a prohlédnete si příchozí návštěvníky. O věrné vykreslení obrazu se postará **funkce WDR**, která

minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení. **3D DNR** vám zajistí jasnější video bez zkreslení.

Spuštění detekce lidí a vozidel

Kamera TP-Link VIGI monitoruje své okolí a díky pokročilým algoritmům dokáže **rozlišit lidi a vozidla od ostatních objektů**. Pokud chcete dostávat oznámení pouze v některých případech, spustíte pouze detekci lidí či vozidel (nebo detekci vozidel i lidí). Kamera nebude reagovat na padající listí a na poletující ptáky.

Chytrá detekce a oznámení

. Díky vašemu nastavení snížíte počet falešných poplachů. Kameru spravujete pomocí **uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či softwaru VIGI Security Manager**

Integrovaný mikrofon a snadné zapojení Díky **zabudovanému mikrofonu** uslyšíte vše, co se děje v okruhu **4 m** od kamery. Kromě toho ji snadno zprovozníte. Stačí, abyste ji propojili pomocí **RJ45 kabelu**. Ten ji napájí a zároveň umožňuje přenos dat. Komprese bez snížení kvality obrazu

Kamera TP-Link VIGI využívá **kompresi H.265+**. Přenáší komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**

Specifikace

-
-
- Určení: IP kamera
- Obrazový snímač: 1/2,8" s progresivním scanem CMOS
- Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s
- Pomalá závěrka: ano
- Minimální osvětlení: 0,005 lux, 0 lux s IR/bílé světlo
- Denní/noční mechanismus: IR Cut Filtr
- Otáčení: 0° až 360°
- Naklápění: 0° až 85°
- Rotace: 0° až 360°

Čočky

- Typ: fixované fokální čočky
- Objektiv: 4 mm
- Clona: F1.6
- FOV: horizontálně 89,1°, vertikálně 45,1°, diagonálně 106,9°
- Držák: M12

Video

- Max. rozlišení: 2304 x 1296
- Main Stream: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
- Main Stream rozlišení: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
- Sub-Stream: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
- Sub-Stream rozlišení: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
- Řízení přenosové rychlosti: CBR, VBR
-
- Video Bit Rate: Main Stream – 256 Kbps až 4 Mbps, Sub-Stream – 64 Kbps až 512 Kbps

Obraz

- Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, bílé vyvážení, prevence před přexponováním infračerveného světla, HLC ovladatelné klientským softwarem, rotace (90°/270°)
- Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Síť

- Zabezpečení: ochrana hesla, HTTPS šifrování, IP filtr adres, ověřování Digest
-
- API: ONVIF
- Současné živé zobrazení: 3 hlavní streamy a 3 sub-streamy
- Klient: VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web

Rozhraní

- Síťové rozhraní: 1x RJ45 10/100M samoadaptivní Ethernet port, PoE
- Napájení: DC napájecí port

Funkce

- Detekce člověka a vozidel
- Detekce narušení oblasti
- Detekce překročení hranice
- Detekce osob
- Detekce vozidel
- Detekce vstupu do oblasti
- Detekce opuštění oblasti
- Detekce opuštění objektu
- Detekce odstranění objektu
- Detekce pohybu
- Detekce neoprávněné manipulace s videem
- Výjimka (neoprávněné přihlášení)

Fyzické parametry

- Provozní teplota: -30 až 60 °C
- Barva: bílá

- Materiál: plast
- Rozměry: 123 x 84 x 123 mm

Obsah balení

1x síťová kamera

1x návod

1x montážní příslušenství

<div class="korektura">

<p>Chcete ochránit svůj pozemek? Pořídte si síťovou kameru VIGI C430 (4 mm) od značky TP-Link. Sleduje dění v okolí po dobu 24 hodin denně. Poskytne vám čistý obraz i v pozdních večerních hodinách. S kamerou s plnobarevným nočním viděním a kvalitním rozlišením 3 MPx zabezpečíte svůj domov i firmu. Citlivý snímač a bílý LED přísvit vám zajistí barevné detaily i ve tmě.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Kvalitní rozlišení 3 MPx pro barevné detaily

Plnobarevné noční vidění

Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů

Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR

3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení

Dokáže rozlišit lidi od vozidel

Integrovaný mikrofon

Snadná správa kdekoli díky aplikaci VIGI

2 způsoby nabíjení - PoE / 12 V DC

<h3>Technologie pro kvalitní videa</h3>

<p>Vyzkoušejte všechny výhody technologie VIGI SmartVid. Vylepšíte si kvalitu i zpracování nahrávaných videí. Chytrý infračervený přísvit Smart IR zabrání podexponování objektů ve tmě nebo naopak jejich přesvícení. Dopřejete si pohled na detaily a prohlédnete si příchozí návštěvníky. O věrné vykreslení obrazu se postará funkce WDR, která minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení. 3D DNR vám zajistí jasnější video bez zkreslení.</p>

<h3>Spuštění detekce lidí a vozidel</h3>

<p>Kamera TP-Link VIGI monitoruje své okolí a díky pokročilým algoritmům dokáže rozlišit lidi a vozidla od ostatních objektů. Pokud chcete dostávat oznámení pouze v některých případech, spustíte pouze detekci lidí či vozidel (nebo detekci vozidel i lidí). Kamera nebude reagovat na padající listí a na poletující ptáky.</p>

<h3>Chytrá detekce a oznámení</h3>

Kamera TP-Link vás informuje o všech neobvyklých událostech, které snímá. Zašle vám oznámení v případě, že zaznamená pohyb, překročení vámi nastavené hranice, vstup do chráněné oblasti, neoprávněnou manipulaci s kamerou a opuštěný či odnesený předmět. Díky vašemu nastavení snížíte počet falešných poplachů. Kameru spravujete pomocí uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či softwaru VIGI Security Manager.



Integrovaný mikrofón a snadné zapojení

Díky zabudovanému mikrofónu uslyšíte vše, co se děje v okruhu 4 m od kamery. Kromě toho ji snadno zprovozníte. Stačí, abyste ji propojili pomocí RJ45 kabelu. Ten ji napájí a zároveň umožňuje přenos dat.

Kompresce bez snížení kvality obrazu

Kamera TP-Link VIGI využívá kompresi H.265+. Přenáší komprimovaný křišťálově čistý obraz bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese ušetří místo na vašem disku, nezatíží tolik vaši síť a sníží náklady na monitorování.

Specifikace

Značka: TP-Link

Model: VIGI C430

Určení: IP kamera

Obrazový snímač: 1/2,8" s progresivním scanem CMOS

Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s

Pomalá závěrka: ano

Minimální osvětlení: 0,005 lux, 0 lux s IR/bílé světlo

Denní/noční mechanismus: IR Cut Filtr

Otáčení: 0° až 360°

Naklápění: 0° až 85°

Rotace: 0° až 360°

Čočky

Typ: fixované fokální čočky

Objektiv: 4 mm

Clona: F1.6

FOV: horizontálně 89,1°, vertikálně 45,1°, diagonálně 106,9°

Držák: M12

Video

Max. rozlišení: 2304 x 1296

Main Stream: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

Main Stream rozlišení: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

Sub-Stream: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

Sub-Stream rozlišení: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240

Řízení přenosové rychlosti: CBR, VBR

Video komprese: Main Stream – H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream – H.265/H.264
Video Bit Rate: Main Stream – 256 Kbps až 4 Mbps, Sub-Stream – 64 Kbps až 512 Kbps

<h4>Obraz</h4>
<ul class="para">
Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, bílé vyvážení, prevence před přexponováním infračerveného světla, HLC ovladatelné klientským softwarem, rotace (90°/270°)
Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

<h4>Síť</h4>
<ul class="para">
Zabezpečení: ochrana hesla, HTTPS šifrování, IP filtr adres, ověřování Digest
Protokol: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
API: ONVIF
Současné živé zobrazení: 3 hlavní streamy a 3 sub-streamy
Klient: VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web

<h4>Rozhraní</h4>
<ul class="para">
Síťové rozhraní: 1x RJ45 10/100M samoadaptivní Ethernet port, PoE
Napájení: DC napájecí port

<h4>Funkce</h4>
<ul class="para">
Detekce člověka a vozidel
Detekce narušení oblasti
Detekce překročení hranice
Detekce osob
Detekce vozidel
Detekce vstupu do oblasti
Detekce opuštění oblasti
Detekce opuštění objektu
Detekce odstranění objektu
Detekce pohybu
Detekce neoprávněné manipulace s videem
Výjimka (neoprávněné přihlášení)

<h4>Fyzické parametry</h4>
<ul class="para">
Provozní teplota: -30 až 60 °C
Barva: bílá
Materiál: plast
Rozměry: 123 x 84 x 123 mm

<h3>Obsah balení</h3>

1x síťová kamera

1x návod

1x montážní příslušenství

</div>