

TP-Link VIGI C430I - VIGI 3MPx (4mm objektiv) vnitřní IR turret síťová kamera, H265+

cena vč DPH: 1368 Kč

cena bez DPH: 1130 Kč

Kód zboží (ID): 5684436

PN: VIGI-C430I-4MM

Záruka: 36 měsíců



Chcete ochránit svůj pozemek? Pořídte si **síťovou kameru VIGI C430I (4 mm) od značky TP-Link**. Sleduje dění v okolí a poskytne vám **čistý obraz**. S kamerou s **nočním viděním rozlišením 3 MPx** zabezpečíte svůj domov i firmu. Citlivý snímač vám zajistí **diskrétní i barevné detaily**.

Hlavní přednosti

- Kvalitní rozlišení 3 MPx pro barevné detaily
- Noční vidění
- Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů
- Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR
- 3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení
- Dokáže rozlišit lidi od vozidel
- Snadná správa kdekoli díky aplikaci VIGI
- 2 způsoby nabíjení - PoE / 12 V DC

Technologie pro kvalitní videa

Chytrý infračervený přísvit Smart IR zabrání podexponování objektů ve tmě nebo naopak jejich přesvícení. Dopřejete si pohled na detaily a prohlédnete si příchozí návštěvníky. O věrné vykreslení obrazu se postará **funkce WDR**, která minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení. **3D DNR** vám zajistí jasnější video bez zkreslení.

Spuštění detekce lidí a vozidel

Kamera TP-Link VIGI monitoruje své okolí a díky pokročilým algoritmům dokáže **rozeznat lidi a vozidla od ostatních objektů**. Pokud chcete dostávat oznámení pouze v některých případech, spustíte pouze detekci lidí či vozidel (nebo detekci vozidel i lidí). Kamera nebude reagovat na padající listí a na poletující ptáky.

Chytrá detekce a oznámení

. Díky vašemu nastavení snížíte počet falešných poplachů. Kameru spravujete pomocí **uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či softwaru VIGI Security Manager**

Kompresce bez snížení kvality obrazu

Kamera TP-Link VIGI využívá **kompresi H.265+**. Přenáší komprimovaný **křišťálově čistý obraz** bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese **ušetří místo na vašem disku**

Specifikace

-
-
- Určení: IP kamera
- Obrazový snímač: 1/2,8" s progresivním scanem CMOS
- Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s
- Pomalá závěrka: ano
- Minimální osvětlení: 0,1 lux, 0 lux s IR
- Denní/noční mechanismus: IR Cut Filtr
- Otáčení: 0° až 360°
- Naklápění: 0° až 85°
- Rotace: 0° až 360°

Čočky

- Typ: fixované fokální čočky
- Objektiv: 4 mm
- Clona: F2,2
- FOV: horizontálně 82,5°, vertikálně 44,9°, diagonálně 99,3°
- Držák: M12

Video

- Max. rozlišení: 2304 x 1296
- Main Stream: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
- Main Stream rozlišení: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
- Sub-Stream: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
- Sub-Stream rozlišení: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
- Řízení přenosové rychlosti: CBR, VBR

-
- Video Bit Rate: Main Stream – 256 Kbps až 4 Mbps, Sub-Stream – 64 Kbps až 512 Kbps

Obraz

- Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, bílé vyvážení, prevence před přexponováním infračerveného světla, HLC ovladatelné klientským softwarem, rotace (90°/270°)
- Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Síť

- Zabezpečení: ochrana hesla, HTTPS šifrování, IP filtr adres, ověřování Digest
-
- API: ONVIF
- Současné živé zobrazení: 3 hlavní streamy a 3 sub-streamy
- Klient: VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web

Rozhraní

- Síťové rozhraní: 1x RJ45 10/100M samoadaptivní Ethernet port, PoE
- Napájení: DC napájecí port

Funkce

- Detekce člověka a vozidel
- Detekce narušení oblasti
- Detekce překročení hranice
- Detekce osob
- Detekce vozidel
- Detekce vstupu do oblasti
- Detekce opuštění oblasti
- Detekce opuštění objektu
- Detekce odstranění objektu
- Detekce pohybu
- Detekce neoprávněné manipulace s videem
- Výjimka (neoprávněné přihlášení)

Fyzické parametry

- Provozní teplota: -30 až 60 °C
- Barva: bílá
- Materiál: plast
- Rozměry: 123 x 84 x 123 mm

Obsah balení

1x síťová kamera

1x návod

1x montážní příslušenství

<div class="korektura">

<p>Chcete ochránit svůj pozemek? Pořídte si síťovou kameru VIGI C430I (4 mm) od značky TP-Link. Sleduje dění v okolí a poskytne vám čistý obraz. S kamerou s nočním viděním a kvalitním rozlišením 3 MPx zabezpečíte svůj domov i firmu. Citlivý snímač vám zajistí diskrétní i barevné detaily.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Kvalitní rozlišení 3 MPx pro barevné detaily

Noční vidění

Chytrý infračervený přísvit proti přesvícení a podsvícení objektů

Minimalizace stínů a úprava kontrastu s WDR

3D digitální redukce šumu pro video bez zkreslení

Dokáže rozlišit lidi od vozidel

Snadná správa kdekoliv díky aplikaci VIGI

2 způsoby nabíjení - PoE / 12 V DC

<h3>Technologie pro kvalitní videa</h3>

<p>Vyzkoušejte všechny výhody technologie VIGI SmartVid. Vylepšíte si kvalitu i zpracování nahrávaných videí. Chytrý infračervený přísvit Smart IR zabrání podexponování objektů ve tmě nebo naopak jejich přesvícení. Dopřejete si pohled na detaily a prohlédnete si příchozí návštěvníky. O věrné vykreslení obrazu se postará funkce WDR, která minimalizuje efekty stínů a upravuje kontrast osvětlení. 3D DNR vám zajistí jasnější video bez zkreslení.</p>

<h3>Spuštění detekce lidí a vozidel</h3>

<p>Kamera TP-Link VIGI monitoruje své okolí a díky pokročilým algoritmům dokáže rozlišit lidi a vozidla od ostatních objektů. Pokud chcete dostávat oznámení pouze v některých případech, spustíte pouze detekci lidí či vozidel (nebo detekci vozidel i lidí). Kamera nebude reagovat na padající listí a na poletující ptáky.</p>

<h3>Chytrá detekce a oznámení</h3>

<p>Kamera TP-Link vás informuje o všech neobvyklých událostech, které snímá. Zašle vám oznámení v případě, že zaznamená pohyb, překročení vámi nastavené hranice, vstup do chráněné oblasti, neoprávněnou manipulaci s kamerou a opuštěný či odnesený předmět. Díky vašemu nastavení snížíte počet falešných poplachů. Kameru spravujete pomocí uživatelského rozhraní NVR rekordéru, aplikace VIGI či softwaru VIGI Security Manager. </p>

alt="Kamera TP-Link VIGI C430I s technologií SmartVid" />

Komprese bez snížení kvality obrazu</h3>

Kamera TP-Link VIGI využívá kompresi H.265+. Přenáší komprimovaný křišťálově čistý obraz bez použití další šířky pásma. Tento typ komprese ušetří místo na vašem disku, nezatíží tolik vaši síť a sníží náklady na monitorování. </p>

Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: TP-Link

Model: VIGI C430I

Určení: IP kamera

Obrazový snímač: 1/2,8" s progresivním scanem CMOS

Rychlost závěrky: 1/3 až 1/10000 s

Pomalá závěrka: ano

Minimální osvětlení: 0,1 lux, 0 lux s IR

Denní/noční mechanismus: IR Cut Filtr

Otáčení: 0° až 360°

Naklápění: 0° až 85°

Rotace: 0° až 360°

Čočky</h4>

<ul class="para">

Typ: fixované fokální čočky

Objektiv: 4 mm

Clona: F2,2

FOV: horizontálně 82,5°, vertikálně 44,9°, diagonálně 99,3°

Držák: M12

Video</h4>

<ul class="para">

Max. rozlišení: 2304 x 1296

Main Stream: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

Main Stream rozlišení: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

Sub-Stream: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

Sub-Stream rozlišení: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240

Řízení přenosové rychlosti: CBR, VBR

Video komprese: Main Stream - H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream - H.265/H.264

Video Bit Rate: Main Stream - 256 Kbps až 4 Mbps, Sub-Stream - 64 Kbps až 512 Kbps

Obraz</h4>

<ul class="para">

Nastavení obrazu: zrcadlo, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, bílé vyvážení, prevence před přeexponováním infračerveného světla, HLC ovladatelné klientským softwarem, rotace (90°/270°)

Vylepšení obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Síť</h4>

- Zabezpečení: ochrana hesla, HTTPS šifrování, IP filtr adres, ověřování Digest
- Protokol: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- API: ONVIF
- Současné živé zobrazení: 3 hlavní streamy a 3 sub-streamy
- Klient: VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web

Rozhraní</h4> - Síťové rozhraní: 1x RJ45 10/100M samoadaptivní Ethernet port, PoE - Napájení: DC napájecí port Funkce</h4> - Detekce člověka a vozidel - Detekce narušení oblasti - Detekce překročení hranice - Detekce osob - Detekce vozidel - Detekce vstupu do oblasti - Detekce opuštění oblasti - Detekce opuštění objektu - Detekce odstranění objektu - Detekce pohybu - Detekce neoprávněné manipulace s videem - Výjimka (neoprávněné přihlášení) Fyzické parametry</h4> - Provozní teplota: -30 až 60 °C - Barva: bílá - Materiál: plast - Rozměry: 123 x 84 x 123 mm Obsah balení</h3> - 1x síťová kamera - 1x návod - 1x montážní příslušenství