

BENQ 27" LED PD2706U/ 3840x2160/ IPS panel/ 1200:1/ 5ms/ HDMI/ DP/ 2x USB-C/ 3x USB/ repro/ Pivot/ černý

cena vč DPH: 13320 Kč

cena bez DPH: 11008 Kč

Kód zboží (ID): 5684594

PN: 9H-LLJLB-QBE

Záruka: 36 měsíců



Monitor BenQ PD2706U - navržený pro profesionály v oblasti designu a kreativní práce, který posouvá hranice produktivity a kreativity. S rozlišením 4K UHD, širokým barevným gamutem a podporou HDR je tento monitor perfektní volbou pro grafické designéry, fotografy a video editory. Hlavní vlastnosti: • Vysoká rozlišení: S rozlišením 3840x2160 pixelů nabízí PD2706U ostrý a detailní obraz, který oživí vaše projekty. • Barevná přesnost: Monitor je vybaven širokým barevným gamutem, který pokrývá profesionální barevné prostory jako Adobe RGB a sRGB, což zajišťuje věrné podání barev. • Ergonomický design: Díky ergonomickému C-Clamp stojanu, který umožňuje snadné nastavení výšky, náklonu a otáčení, si můžete monitor přizpůsobit podle svých potřeb. • Konektivita: S porty jako HDMI, DisplayPort a USB-C, který podporuje napájení, je PD2706U připraven na připojení k široké škále zařízení • Inteligentní funkce: Monitor obsahuje funkce jako KVM switch a Picture-in-Picture, které zvyšují efektivitu práce. BenQ PD2706U je tak ideální volbou pro profesionály, kteří hledají kombinaci výkonu, přesnosti a pohodlí. Ať už pracujete na náročných designových projektech nebo editujete videa, tento monitor vám poskytne nástroje potřebné k dosažení dokonalého výsledku. Úhlopříčka obrazovky 27 palců Typ panelu IPS Technologie podsvícení LED podsvícení Rozlišení (max.) 3840 × 2160 Jas (typ.) 350 nitů Jas (max.) (HDR) 400 nitů HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Nativní kontrast 1200:1 Pozorovací úhel (L/P) (CR >= 10) 178°/178° Doba odezvy (GtG) 5 ms Obnovovací frekvence (Hz) 60 Barevný gamut 95 % P3, 99 % Rec.709, 99 % sRGB Režim barev Animace, CAD/CAM, Tmavá místnost, DCI-P3, DICOM, Display P3, ePaper, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, Uživatel Poměr stran 16 : 9 Počet barev 1,07 miliardy barev PPI 163 Povrch obrazovky Úprava proti odleskům Teplota barev 5000 K, 6500 K, 9300 K, Podle uživatele Gama 1.8 - 2.6, sRGB HDCP 2.2 Jazyk OSD Arabic, Chinese

(simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish

AMA Ano Zvuk Integrovaný reproduktor 2 × 2,5 W Konektor sluchátek Ano Napájení Jmenovité napětí 100 - 240V Zdroj napájení Integrováno Spotřeba energie (normální) 45 W Spotřeba energie (max.) 230 W Spotřeba energie (režim spánku) <0.5 W Power Delivery (USB C / Thunderbolt 3) 90 W Rozměry a hmotnost Naklonění (dolů/nahoru) -5° - 20° Natočení (doleva/doprava) 15° / 15° Otočení na výšku 90° Výškově stavitelný stojan 110 mm Rozměry (V × Š × H) (mm) 450.9-560.9x613.8x238.3 Rozměry (V × Š × H) (palce) 17.52-22.08x24.17x9.38 Rozměry (V × Š × H) (na šířku) (mm) 450.9-560.9x613.8x238.3 Rozměry (V × Š × H) (na šířku) (palce) 17.52-22.08x24.17x9.38 Rozměry (V × Š × H) (na výšku) (mm) 691.5x367.6x238.3 Rozměry (V × Š × H) (na výšku) (palce) 27.22x14.47x9.38 Rozměry (V × Š × H) (bez základny) (mm) 367.6x613.8x87.7 Rozměry (V × Š × H) (bez základny) (palce) 14.47x24.17x3.45 Čistá hmotnost (kg) 8.3 Čistá hmotnost (lb) 18.30 Čistá hmotnost (bez základny) (kg) 5.3 Čistá hmotnost (bez základny) (lb) 11.68 Držák na stěnu VESA 100 × 100 mm Příslušenství Další příslušenství Zpráva o kalibraci, Hotkey Puck G2, Kryt konektorů, Stručná příručka, Bezpečnostní pokyny, Záruční list Konektivita HDMI (v2.0) 1 DisplayPort (v1.4) 1 USB C (PowerDelivery 90 W, DisplayPort Alt Mode, data) 1 Technologie řetězového propojení – USB typu B (upstream) 1 USB C (downstream) 1 USB 3.2 (downstream) 3 All-in-One Connection USB-C Technologie Eye Care Technologie Flicker-Free Ano Low Blue Light Ano ePaper Ano Certifikace Certifikát TUV Flicker-Free, Low Blue Light Solidworks Ano Calman Verified Ano Pantone Validated Ano Pantone SkinTone™ Validated Ano Profesionální Podpora video formátů Ano Zpráva o kalibraci z výroby Ano Delta E(avg) ?3 Režim Animace Ano Režim CAD/CAM Ano Režim Tmavá místnost Ano Funkce KVM Switch Ano DualView Ano Automatické otočení na výšku Ano Aktualizace FW pomocí USB Ano Technologie konzistentního obrazu Ano Hotkey Puck G2 Ano PIP/PBP Ano ICCsync Ano Software Software Display Pilot Ano

Monitor BenQ PD2706U - navržený pro profesionály v oblasti designu a kreativní práce, který posouvá hranice produktivity a kreativity. S rozlišením 4K UHD, širokým barevným gamutem a podporou HDR je tento monitor perfektní volbou pro grafické designéry, fotografy a video editory. Hlavní vlastnosti:

- Vysoká rozlišení: S rozlišením 3840x2160 pixelů nabízí PD2706U ostrý a detailní obraz, který oživí vaše projekty.
- Barevná přesnost: Monitor je vybaven širokým barevným gamutem, který pokrývá profesionální barevné prostory jako Adobe RGB a sRGB, což zajišťuje věrné podání barev.
- Ergonomický design: Díky ergonomickému C-Clamp stojanu, který umožňuje snadné nastavení výšky, náklonu a otáčení, si můžete monitor přizpůsobit podle svých potřeb.
- Konektivita: S porty jako HDMI, DisplayPort a USB-C, který podporuje napájení, je PD2706U připraven na připojení k široké škále zařízení.
- Inteligentní funkce: Monitor obsahuje funkce jako KVM switch a Picture-in-Picture, které zvyšují efektivitu práce.

BenQ PD2706U je tak ideální volbou pro profesionály, kteří hledají kombinaci výkonu, přesnosti a pohodlí. Ať už pracujete na náročných designových projektech nebo editujete videa, tento monitor vám poskytne nástroje potřebné k dosažení dokonalého výsledku.

Úhlopříčka obrazovky 27 palců Typ panelu IPS Technologie podsvícení LED podsvícení Rozlišení (max.) 3840 × 2160 Jas (typ.) 350 nitů Jas (max.) (HDR) 400 nitů HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Nativní kontrast 1200:1 Pozorovací úhel (L/P) (CR >= 10) 178°/178° Doba odezvy (GtG) 5 ms Obnovovací frekvence (Hz) 60 Barevný gamut 95 % P3, 99 % Rec.709, 99 % sRGB Režim barev Animace, CAD/CAM, Tmavá místnost, DCI-P3, DICOM, Display P3, ePaper, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, Uživatel Poměr stran 16 : 9 Počet barev 1,07 miliardy barev PPI 163 Povrch obrazovky Úprava proti odleskům Teplota barev 5000 K, 6500 K, 9300 K, Podle uživatele Gama 1.8 - 2.6, sRGB HDCP 2.2 Jazyk OSD Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish AMA Ano Zvuk Integrovaný reproduktor 2 × 2,5 W Konektor sluchátek Ano Napájení Jmenovité napětí 100 - 240V Zdroj napájení Integrováno Spotřeba energie (normální) 45 W Spotřeba energie (max.) 230 W Spotřeba energie (režim spánku) <0.5 W Power Delivery (USB C / Thunderbolt 3) 90 W Rozměry a hmotnost Naklonění (dolů/nahoru) -5° - 20° Natočení (doleva/doprava) 15° / 15° Otočení na výšku 90° Výškově stavitelný stojan 110 mm Rozměry (V × Š × H) (mm) 450.9-560.9x613.8x238.3 Rozměry (V × Š × H) (palce) 17.52-22.08x24.17x9.38 Rozměry (V × Š × H) (na šířku) (mm) 450.9-560.9x613.8x238.3 Rozměry (V × Š × H) (na šířku) (palce) 17.52-22.08x24.17x9.38 Rozměry (V × Š × H) (na výšku) (mm) 691.5x367.6x238.3 Rozměry (V × Š × H) (na výšku) (palce) 27.22x14.47x9.38 Rozměry (V × Š × H) (bez základny) (mm) 367.6x613.8x87.7 Rozměry (V × Š × H) (bez základny) (palce) 14.47x24.17x3.45 Čistá hmotnost (kg) 8.3 Čistá hmotnost (lb) 18.30 Čistá hmotnost (bez základny) (kg) 5.3 Čistá hmotnost (bez základny) (lb) 11.68 Držák na stěnu VESA 100 × 100 mm Příslušenství Další příslušenství Zpráva o kalibraci, Hotkey Puck G2, Kryt konektorů, Stručná příručka, Bezpečnostní pokyny, Záruční list Konektivita HDMI (v2.0) 1 DisplayPort (v1.4) 1 USB C (PowerDelivery 90 W, DisplayPort Alt Mode, data) 1 Technologie řetězového propojení – USB typu B (upstream) 1 USB C (downstream) 1 USB 3.2 (downstream) 3 All-in-One Connection USB-C Technologie Eye Care Technologie Flicker-Free Ano Low Blue Light Ano ePaper Ano Certifikace Certifikát TUV Flicker-Free, Low Blue Light Solidworks Ano Calman Verified Ano Pantone Validated Ano Pantone SkinTone™ Validated Ano Profesionální Podpora video formátů Ano Zpráva o kalibraci z výroby Ano Delta E(avg) ?3 Režim Animace Ano Režim CAD/CAM Ano Režim Tmavá místnost Ano Funkce KVM Switch Ano DualView Ano Automatické otočení na výšku Ano Aktualizace FW pomocí USB Ano Technologie konzistentního obrazu Ano Hotkey Puck G2 Ano PIP/PBP Ano ICCsync Ano Software Software Display Pilot Ano