

BENQ 27" LED PD2706UA/ 3840x2160/ IPS panel/ 1200:1/ 5ms/ HDMI/ DP/ 2x USB-C/ 3x USB/ repro/ Pivot/ černý

cena vč DPH: 14589 Kč

cena bez DPH: 12057 Kč

Kód zboží (ID): 5684595

PN: 9H-LLKLB-QBE

Záruka: 36 měsíců



PD2706UA | 27" 4K UHD ergonomický monitor, USB-C, Eye-Care Rychlý přenos dat přes rozhraní USB-C a pohodlné nabíjení 90 W Reproduktory s filtrem šumu a mikrofon s potlačením hluku zajišťující čistý hlasový projev Ergonomický a elegantní design vhodný pro každé použití Displej Velikost obrazovky: 27 palců Typ panelu: IPS Technologie podsvícení: LED podsvícení Rozlišení (max.): 3840 x 2160 Jas (typ.): 350 nitů Nativní kontrast: 1200:1 Pozorovací úhel (L/R) (CR>=10): 178°/178° Doba odezvy (GtG): 5 ms Obnovovací frekvence (Hz): 60 Barevný gamut: 95 % P3, 99 % Rec.709, 99 % sRGB Barevný režim: Animace, CAD/CAM, Darkroom, DCI-P3, DICOM, Display P3, ePaper, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, Uživatelský Poměr stran: 16:9 Barvy displeje: 1,07 miliardy barev PPI: 163 Povrchová úprava displeje: Anti-Glare Teplota barev: 5000K, 6500K, 9300K, Definováno uživatelem Gamma: 1.8 - 2.6 HDCP: 2,2 Jazyk OSD: Arabština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, angličtina, Deutsch, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština AMA: Ano Zvuk Vestavěný reproduktor: 2,5Wx2 Konektor pro sluchátka: Ano Napájení Jmenovité napětí: 100 - 240V Napájení: Vestavěný Spotřeba energie (normální): 45 W Spotřeba energie (max.): 230 W Spotřeba energie (režim spánku): <0.5 W Napájení (USB C / Thunderbolt 3): 90 W Rozměry a hmotnost Naklápění (dolů/nahoru): -5° - 30° Otáčení (vlevo/vpravo): 275° / 275° Otáčení: 90° Stojan pro nastavení výšky: 150 mm Rozměry (VxŠxH) (mm): 552,7-702,7x613,8x463,0 Rozměry (VxŠxH) (na šířku) (mm): 552,7-702,7x613,8x463,0 Rozměry (VxŠxH) (otočné) (mm): 833,3 x 367,6 x 613,8 Rozměry (VxŠxH) (bez podstavce) (mm): 367,6 x 613,8 x 87,7 Čistá hmotnost (kg): 9,1 Čistá hmotnost (bez podstavce) (kg): 5.3 Držák VESA na stěnu: 100x100 mm Příslušenství Další příslušenství: Zpráva o kalibraci, Hotkey Puck G2, IO kryt, QSG,

bezpečnostní pokyny, záruční list Připojení HDMI (v2.0): 1 DisplayPort (v1.4): 1 USB C (PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data): 1 USB C (Downstream): 1 USB 3.2 (downstream): 3 USB typu B (upstream): 1 Péče o oči Technologie bez blikání: Ano Low Blue Light Plus: Ano ePaper: Ano Certifikace Certifikát TUV: EyeSafe, bez blikání, s nízkým obsahem modrého světla Profesionální Podpora formátu videa - ano Zpráva o tovární kalibraci - ano Delta E (prům.) - ?3 Režim animace - ano Režim CAD/CAM - ano Režim temné komory - ano Přepínač KVM - ano DualView - ano Auto Pivot - ano Aktualizace FW přes USB - ano Technologie uniformity - ano Hotkey Puck G2 - ano PIP/PBP - ano ICCsync - ano Software Display Pilot - ano

PD2706UA | 27" 4K UHD ergonomický monitor, USB-C, Eye-Care Rychlý přenos dat přes rozhraní USB-C a pohodlné nabíjení 90 W Reprodukory s filtrem šumu a mikrofón s potlačením hluku zajišťující čistý hlasový projev Ergonomický a elegantní design vhodný pro každé použití Displej Velikost obrazovky: 27 palců Typ panelu: IPS Technologie podsvícení: LED podsvícení Rozlišení (max.): 3840 x 2160 Jas (typ.): 350 nitů Nativní kontrast: 1200:1 Pozorovací úhel (L/R) (CR>=10): 178°/178° Doba odezvy (GtG): 5 ms Obnovovací frekvence (Hz): 60 Barevný gamut: 95 % P3, 99 % Rec.709, 99 % sRGB Barevný režim: Animace, CAD/CAM, Darkroom, DCI-P3, DICOM, Display P3, ePaper, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, Uživatelský Poměr stran: 16:9 Barvy displeje: 1,07 miliardy barev PPI: 163 Povrchová úprava displeje: Anti-Glare Teplota barev: 5000K, 6500K, 9300K, Definováno uživatelem Gamma: 1.8 - 2.6 HDCP: 2,2 Jazyk OSD: Arabština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, angličtina, Deutsch, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština AMA: Ano Zvuk Vestavěný reproduktor: 2,5Wx2 Konektor pro sluchátka: Ano Napájení Jmenovité napětí: 100 - 240V Napájení: Vestavěný Spotřeba energie (normální): 45 W Spotřeba energie (max.): 230 W Spotřeba energie (režim spánku): <0.5 W Napájení (USB C / Thunderbolt 3): 90 W Rozměry a hmotnost Naklápění (dolů/nahoru): -5° - 30° Otáčení (vlevo/vpravo): 275°/ 275° Otáčení: 90° Stojan pro nastavení výšky: 150 mm Rozměry (VxŠxH) (mm): 552,7-702,7x613,8x463,0 Rozměry (VxŠxH) (na šířku) (mm): 552,7-702,7x613,8x463,0 Rozměry (VxŠxH) (otočné) (mm): 833,3 x 367,6 x 613,8 Rozměry (VxŠxH) (bez podstavce) (mm): 367,6 x 613,8 x 87,7 Čistá hmotnost (kg): 9,1 Čistá hmotnost (bez podstavce) (kg): 5,3 Držák VESA na stěnu: 100x100 mm Příslušenství Další příslušenství: Zpráva o kalibraci, Hotkey Puck G2, IO kryt, QSG, bezpečnostní pokyny, záruční list Připojení HDMI (v2.0): 1 DisplayPort (v1.4): 1 USB C (PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data): 1 USB C (Downstream): 1 USB 3.2 (downstream): 3 USB typu B (upstream): 1 Péče o oči Technologie bez blikání: Ano Low Blue Light Plus: Ano ePaper: Ano Certifikace Certifikát TUV: EyeSafe, bez blikání, s nízkým obsahem modrého světla Profesionální Podpora formátu videa - ano Zpráva o tovární kalibraci - ano Delta E (prům.) - ?3 Režim animace - ano Režim CAD/CAM - ano Režim temné komory - ano Přepínač KVM - ano DualView - ano Auto Pivot - ano Aktualizace FW přes USB - ano Technologie uniformity - ano Hotkey Puck G2 - ano PIP/PBP - ano ICCsync - ano Software Display Pilot - ano