

SUNMAN Solární panel Flexi Mono 150 Wp, oka

cena vč DPH: **3370 Kč**

cena bez DPH: 2785 Kč

Kód zboží (ID): 5693744

PN: SNM-SMF150M-6X05DW

Záruka: 24 měsíců



GWL/ELERIX SNM-SMF150M-6x05DW

Účinný, lehký a flexibilní monokrystalický solární panel 150 Wp vhodný pro malé ostrovní systémy, lehké přenosné systémy, kempování atd. Panel nemá rám, ale pouze instalační očka pro uchycení.

eArche je super ohebný a ultratenký solární panel, který lze instalovat i na zakřivený povrch. Mezi jeho aplikace patří mimo jiné fasády budov, mobilní střechy automobilů a mobilní elektrárna. Produkt je vyroben z kompozitního materiálu a je až o 70 % lehčí než běžné solární panely, takže jeho přeprava a instalace je mnohem levnější.

Tyto ohebné panely eArche prošly testy dle IEC 61215:2016, IEC61730:2016, UL1703 a testy koroze solnou mlhou a amoniakem.

Vlastnosti

- Ultra-light: Díky absenci skla a rámu váží eArche o 70 % méně než běžné PV panely.
- Flexibilní: eArche kombinuje jedinečný, patentovaný materiál s dalšími špičkovými technologiemi a vytváří vynikající flexibilní panel, který lze instalovat na zakřivený povrch.
- Estetika: Esteticky příjemný design s patentovanými materiály a sofistikovaným výrobním procesem vede k vysoké účinnosti, atraktivnímu panelu, bez světelného znečištění, provozu bez PID a vysoké úrovni bezpečnosti.

- Snadná instalace: eArche může snížit náklady na instalaci až o 50 % díky použití přepracovaných součástí, snadné manipulaci a rychlejší instalaci.
- Doprava: Inovativní rám eArche a nízká hmotnost velmi výrazně sníží náklady na dopravu.
- Nasazení: Díky velmi nízké hmotnosti, flexibilitě a přizpůsobitelným rozměrům je eArche tou nejlepší volbou pro změnu způsobu nasazení solárního systému na trhu a pro přidané hodnoty pro speciální aplikace.
- Trvanlivost: Panely eArche jsou certifikovány tak, aby vydržely maximální zkušební zatížení (2400 Pa), zatímco speciální materiály a přísná kontrola kvality zajišťují životnost panelu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: monokrystalický Počet článků: 30 (6× 5) Max. výkon (Pmax): 150 W
 Napětí v bodě max. výkonu (Vmp): 18,7 V Proud v bodě max. výkonu (Imp): 8,14 A
 Výstupní kabel/y: kompatibilní s MC4 (2× 45 cm) Rozměry: 1023 × 889 × 2 mm
 Hmotnost: 2,6 kg Barva: černá-bílá

GWL/ELERIX SNM-SMF150M-6x05DW

Účinný, lehký a **flexibilní monokrystalický** solární panel **150 Wp** vhodný pro malé ostrovní systémy, lehké přenosné systémy, kempování atd. Panel **nemá rám, ale pouze instalační očka** pro uchycení.

eArche je super **ohebný a ultratenký** solární panel, který lze instalovat i na zakřivený povrch. Mezi jeho aplikace patří mimo jiné fasády budov, mobilní střechy automobilů a mobilní elektrárna. Produkt je vyroben z kompozitního materiálu a je až o 70 % lehčí než běžné solární panely, takže jeho přeprava a instalace je mnohem levnější.

Tyto ohebné panely eArche prošly testy dle **IEC 61215:2016, IEC61730:2016, UL1703** a testy **koroze solnou mlhou a amoniakem**.

Vlastnosti

Ultra-light: Díky absenci skla a rámu váží eArche o 70 % méně než běžné PV panely.

Flexibilní: eArche kombinuje jedinečný, patentovaný materiál s

dalšími špičkovými technologiemi a vytváří vynikající flexibilní panel, který lze instalovat na zakřivený povrch.

Estetika: Esteticky příjemný design s patentovanými materiály a sofistikovaným výrobním procesem vede k vysoké účinnosti, atraktivnímu panelu, bez světelného znečištění, provozu bez PID a vysoké úrovni bezpečnosti.

Snadná instalace: eArche může snížit náklady na instalaci až o 50 % díky použití přepracovaných součástí, snadné manipulaci a rychlejší instalaci.

Doprava: Inovativní rám eArche a nízká hmotnost velmi výrazně snižují náklady na dopravu.

Nasazení: Díky velmi nízké hmotnosti, flexibilitě a přizpůsobitelným rozměrům je eArche tou nejlepší volbou pro změnu způsobu nasazení solárního systému na trhu a pro přidané hodnoty pro speciální aplikace.

Trvanlivost: Panely eArche jsou certifikovány tak, aby vydržely maximální zkušební zatížení (2400 Pa), zatímco speciální materiály a přísná kontrola kvality zajišťují životnost panelu.

<div style="text-align: center;"><object data="https://www.youtube.com/embed/5FFR_idqpHE" width="530" style="aspect-ratio: 1920/1080;"></object></div>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Typ panelu: monokrystalický

Počet článků: 30 (6 × 5)

Max. výkon (P_{max}): 150 W

Napětí v bodě max. výkonu (V_{mp}): 18,7 V

Proud v bodě max. výkonu (I_{mp}): 8,14 A

Výstupní kabel/y: kompatibilní s MC4 (2 × 45 cm)

Rozměry: 1023 × 889 × 2 mm

Hmotnost: 2,6 kg

Barva: černá-bílá</p>

<hr />

<div style="text-align: center;">

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

</div>

<hr />