

Yeastar P550 IP PBX, až 8 portů, 50 uživ., 25 souběžných hovorů, rack

cena vč DPH: **21562 Kč**

cena bez DPH: 17820 Kč

Kód zboží (ID): 5693843

PN: 10001512

Záruka: 36 měsíců



Nová IP PBX ústředna, pro 50 uživatelů / klapek a 25 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack. Max. 50 uživatelů (klapek) a 25 souběžných hovorů Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly Automatické nahrávání hovorů v ceně Zcela nový, výkonnější hardware Nový design webového rozhraní Služby jako hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference, a další Po zakoupení licence je možnost použití integrovaného call-centrového řešení včetně detailních reportů a panelu operátora Ústředna Yeastar PBX P550 obslouží až 50 uživatelů - klapek. Jde o modulární ústřednu, je tedy možné rozšiřovat počet jejích portů vložením přídatných modulů. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U).

Podporované moduly jsou S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), 3G (1 x GSM kanál, modul verze SIM800), a LTE (1 x 3G/4G kanál). Ústředna obsahuje 4 pozice pro moduly. V ústředně je možné použít jak SIP/IAX trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů. Yeastar ústředny řady P obsahují nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní. Oproti řadě S-Series byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí, interaktivní dashboard nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny.

Nová IP PBX ústředna, pro 50 uživatelů / klapek a 25 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack. Max. 50 uživatelů (klapek) a 25 souběžných hovorů Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM

moduly Automatické nahrávání hovorů v ceně Zcela nový, výkonnější hardware
Nový design webového rozhraní Služby jako hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference, a další Po zakoupení licence je možnost použití integrovaného call-centrového řešení včetně detailních reportů a panelu operátora
Ústředna Yeastar PBX P550 obslouží až 50 uživatelů - klapků. Jde o modulární ústřednu, je tedy možné rozšiřovat počet jejích portů vložením přídatných modulů. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U). Podporované moduly jsou S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), 3G (1 x GSM kanál, modul verze SIM800), a LTE (1 x 3G/4G kanál). Ústředna obsahuje 4 pozice pro moduly. V ústředně je možné použít jak SIP/IAX trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů. Yeastar ústředny řady P obsahují nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní. Oproti řadě S-Series byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí, interaktivní dashboard nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny.