

Canon černobílá multifunkce i-SENSYS X 1440iF /A4/MFP/Copy/Print/Scan/Send/FAX/4 0ppm/LAN,WLAN/USB - bez tonerů

cena vč DPH: **16158 Kč**

cena bez DPH: 13354 Kč

Kód zboží (ID): 5695707

PN: 5951C002

Záruka: 24 měsíců



Bundle obsahuje tiskárnu + sadu tonerů. Kompaktní vysokorychlostní černobílá multifunkční zařízení s nejnovějšími funkcemi zabezpečení a konektivity.

VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE Typ zařízení: Černobílé laserové multifunkční zařízení

Dostupné funkce: Tisk, kopírování, skenování a faxování

SPECIFIKACE TISKU Rychlost tisku: Jednostranně: až 40 str./min (A4) Až 65,4 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 33,6 obr./min (A4) Způsob tisku_ Černobílý tisk laserovým paprskem Rozlišení tisku: Až 1 200 × 1 200 dpi Doba zahřívání: Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí Doba vytištění prvního výtisku: Přibl. 5,0 s nebo méně Jazyky tiskárny: UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Písma: 45 písem PCL, 136 písem PS Okraje tisku: 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo Pokročilé tiskové funkce: Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk: Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk z cloudu: UniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Univerzální tisk od společnosti Microsoft Tisk čárových kódů iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ Rychlost kopírování Jednostranně (A4): až 40 str./min Oboustranně (A4): až 33,6 obr./min Doba vytištění první kopie: Přibl. 6,1 sekundy nebo méně Rozlišení kopírování: Až 600 × 600 dpi Režimy kopírování: Text, text/fotografie (výchozí), text/fotografie (vysoká kvalita), fotografie Oboustranné kopírování: Oboustranné na oboustranné (automatické) Vícenásobné kopie: Až 999 kopií Zmenšení/zvětšení: 25 % až 400 % v krocích po 1 % Další funkce: Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ Standardní typ: Barevně Rozlišení skenování Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi Rychlost skenování: Jednostranně černobíle: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranně barevně: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranně černobíle: 100

obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranně barevně: 80 obr./min (300 × 300 dpi)
Jednostranně černobíle: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 20
obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně černobíle: 80 obr./min (300 × 600 dpi)
Oboustranně barevně: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Barevná hloubka skenování: 24
bitů / 24 bitů (vstup/výstup) Stupně šedé: 256 úrovní Kompatibilita: TWAIN, WIA, ICA
Maximální šířka skenování: 216 mm Skenování do e-mailu: TIFF / JPEG / PDF /
kompaktní formát PDF/ prohledávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s
digitálním podpisem) Skenování do počítače: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát
PDF/ prohledávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s digitálním
podpisem) Skenování do paměťového zařízení USB: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní
formát PDF/ prohledávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s digitálním
podpisem) Skenování na FTP: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/
prohledávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s digitálním podpisem)
Skenování do cloudu: TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX: ITU-T.37 SPECIFIKACE FAXU Rychlost
modemu: 33,6 kb/s (až 3 s/stranu) Režim přijímání: Pouze fax, automatické
přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální Rozlišení faxu: Standardní: 200
× 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 ×
400 dpi Paměť faxu: Až 512 stran Rychlé volby: Až 281 voleb Skupinové předvolby /
příjemci: Maximálně 299 předvoleb / maximálně 299 příjemců Sekvenční vysílání:
Maximálně 310 příjemců Zálohování paměti: Trvalá záloha paměti faxu (zálohování
pomocí paměti Flash) Oboustranné faxování: Ano (odesílání a přijímání) Další
funkce: Přeposílání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání),
detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM),
automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti
faxu, hlášení o správě činnosti faxu PRÁCE S MÉDII Vstup papíru (standardně):
Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Vstup papíru
(volitelně): Zásobník na 550 listů Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů
Výstup papíru: 150 listů Typy médií: Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír,
tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka
Velikosti médií: Zásobník (standardní a volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5,
Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216,0
× 355,6 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
kartotéční lístek, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně
76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. Gramáže médií: Zásobník
(standardní a volitelný): 60 až 120 g/m2 Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m2
Oboustranný tisk: A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Uživatelská velikost: minimálně 210 × 279,4 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm
60 až 120 g/m2 ROZHRANÍ A SOFTWARE Typ rozhraní: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-
T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Kompatibilita s operačním systémem: Windows® 11 / Windows® 10 / Server®
2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X
verze 10.13 a vyšší Linux Síťový protokol: Tisk: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS /
WSD) Skenování: Skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0
(TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem) Skenování řízení z počítače:
TCP/IP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS1.3, IPsec, Filtrování
adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové
připojení): Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK

(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Software a správa tiskárny: Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Remote Operation Viewer, Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilita s aplikacemi Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Knihovna aplikací OBECNÉ VLASTNOSTI Doporučený měsíční objem tisku: 750 až 4 000 stran za měsíc Pracovní využití: Maximálně 80 000 stran za měsíc12 Rychlost procesoru: 1 200 MHz Paměť: 1 GB Úložiště: 4GB eMMC Ovládací panel: Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm Rozměry s přihrádkami (Š × H × V): 420 mm × 460 mm × 375 mm Prostor pro instalaci (Š × H × V): 689 mm × 1 081 mm × 824 mm Hmotnost: Přibl. 15,6 kg (bez toneru) Provozní prostředí: Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) Napájení: 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Spotřeba energie: Maximálně: přibližně 1 280 W Při tisku: přibližně 480 W Pohotovostní režim: přibližně 8 W Režim spánku: přibližně 0,9 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,32 kWh/týden13 Hladiny hluku: Akustický tlak: Při provozu: 53 dB Pohotovostní režim: nehlučné Hlučnost: Při provozu: oboustranný tisk 68 dB / jednostranný tisk 67 dB Pohotovostní režim: nehlučné

Bundle obsahuje tiskárnu + sadu tonerů. Kompaktní vysokorychlostní černobílá multifunkční zařízení s nejnovějšími funkcemi zabezpečení a konektivity.

VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE Typ zařízení: Černobílé laserové multifunkční zařízení Dostupné funkce: Tisk, kopírování, skenování a faxování **SPECIFIKACE TISKU** Rychlost tisku: Jednostranně: až 40 str./min (A4) Až 65,4 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 33,6 obr./min (A4) Způsob tisku_ Černobílý tisk laserovým paprskem Rozlišení tisku: Až 1 200 × 1 200 dpi Doba zahřívání: Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí Doba vytištění prvního výtisku: Přibl. 5,0 s nebo méně Jazyky tiskárny: UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Písma: 45 písem PCL, 136 písem PS Okraje tisku: 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo Pokročilé tiskové funkce: Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk: Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk z cloudu: UniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Univerzální tisk od společnosti Microsoft Tisk čárových kódů iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ Rychlost kopírování Jednostranně (A4): až 40 str./min Oboustranně (A4): až 33,6 obr./min Doba vytištění první kopie: Přibl. 6,1 sekundy nebo méně Rozlišení kopírování: Až 600 × 600 dpi Režimy kopírování: Text, text/fotografie (výchozí), text/fotografie (vysoká kvalita), fotografie Oboustranné kopírování: Oboustranné na oboustranné (automatické) Vícenásobné kopie: Až 999 kopií Zmenšení/zvětšení: 25 % až 400 % v krocích po 1 % Další funkce: Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ Standardní typ: Barevně Rozlišení

skenování Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi Rychlost skenování: Jednostranně černobíle: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranně barevně: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranně černobíle: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranně barevně: 80 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranně černobíle: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně černobíle: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně barevně: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Barevná hloubka skenování: 24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup) Stupně šedé: 256 úrovní Kompatibilita: TWAIN, WIA, ICA Maximální šířka skenování: 216 mm Skenování do e-mailu: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s digitálním podpisem) Skenování do počítače: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s digitálním podpisem) Skenování do paměťového zařízení USB: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s digitálním podpisem) Skenování na FTP: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF4 / PDF (s digitálním podpisem) Skenování do cloudu: TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX: ITU-T.37 SPECIFIKACE FAXU Rychlost modemu: 33,6 kb/s (až 3 s/stranu) Režim přijímání: Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální Rozlišení faxu: Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi Paměť faxu: Až 512 stran Rychlé volby: Až 281 voleb Skupinové předvolby / příjemci: Maximálně 299 předvoleb / maximálně 299 příjemců Sekvenční vysílání: Maximálně 310 příjemců Zálohování paměti: Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash) Oboustranné faxování: Ano (odesílání a přijímání) Další funkce: Přeposílání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu PRÁCE S MÉDII Vstup papíru (standardně): Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Vstup papíru (volitelně): Zásobník na 550 listů Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů Výstup papíru: 150 listů Typy médií: Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka Velikosti médií: Zásobník (standardní a volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotéční lístek, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. Gramáže médií: Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m2 Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m2 Oboustranný tisk: A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Uživatelská velikost: minimálně 210 × 279,4 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm 60 až 120 g/m2 ROZHRANÍ A SOFTWARE Typ rozhraní: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení Kompatibilita s operačním systémem: Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X verze 10.13 a vyšší Linux Síťový protokol: Tisk: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Skenování: Skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP

(odesílání), POP3 (příjem) Skenování řízení z počítače: TCP/IP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS1.3, IPSec, Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Software a správa tiskárny: Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Remote Operation Viewer, Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilita s aplikacemi Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Knihovna aplikací OBEČNÉ VLASTNOSTI Doporučený měsíční objem tisku: 750 až 4 000 stran za měsíc Pracovní využití: Maximálně 80 000 stran za měsíc12 Rychlost procesoru: 1 200 MHz Paměť: 1 GB Úložiště: 4GB eMMC Ovládací panel: Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm Rozměry s přihrádkami (Š × H × V): 420 mm × 460 mm × 375 mm Prostor pro instalaci (Š × H × V): 689 mm × 1 081 mm × 824 mm Hmotnost: Přibl. 15,6 kg (bez toneru) Provozní prostředí: Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) Napájení: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Spotřeba energie: Maximálně: přibližně 1 280 W Při tisku: přibližně 480 W Pohotovostní režim: přibližně 8 W Režim spánku: přibližně 0,9 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,32 kWh/týden13 Hladiny hluku: Akustický tlak: Při provozu: 53 dB Pohotovostní režim: nehlučné Hlučnost: Při provozu: oboustranný tisk 68 dB / jednostranný tisk 67 dB Pohotovostní režim: nehlučné