

i-tec dokovací stanice USB-C Metal Ergonomic 4K/ 3x Display/ Power Delivery 100W + univerzální nabíječka 100W

cena vč DPH: 3182 Kč

cena bez DPH: 2630 Kč

Kód zboží (ID): 5697242

**PN: C31FLAT2PDPRO10
0W**

Záruka: 24 měsíců



I-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W Popis Ergonomická kovová dokovací stanice USB-C s podporou až 3 externích monitorů. Stanice je kompatibilní s jakýmkoli notebookem vybaveným portem USB-C nebo Thunderbolt (60 cm dlouhý integrovaný kabel je dostatečně dlouhý pro připojení všech notebooků s obrazovkami do velikosti 15"). Dokovací stanice poskytuje 4 porty USB, spolehlivé a rychlé připojení k firemním sítím díky integrovanému portu LAN a napájení až 100 W. Konstrukce stanice umožňuje také její použití jako stojanu pro notebook. Dokovací stanice je k dispozici ve dvou verzích: 1. bez přiloženého nabíjecího adaptéru USB-C (kód produktu C31FLAT2PDPRO) 2. s přiloženým 100W adaptérem (kód produktu C31FLAT2PDPRO100W/UK). Připojte až tři externí monitory s rozlišením až 4K*. Napájení: až 100 W Poskytuje 2x DisplayPort a HDMI 4x porty USB 3.2 (5 Gb/s) vám umožní snadno připojit vaše zařízení a periferie USB. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s Kombinovaný konektor pro zvuk a mikrofon (náhlavní soupravu) na předním panelu Čtečky karet SD a microSD Kovové tělo Lze použít i jako praktický stojan pro notebook Poznámka: Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že po připojení k zařízení se systémem macOS budou všechny připojené monitory zobrazovat stejný obraz. UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKA Tento univerzální napájecí adaptér USB-C s výkonem 100 W je skvělou volbou pro napájení jakéhokoli notebooku nebo jiného zařízení vybaveného konektorem USB-C, který podporuje USB-C Power Delivery s maximální potřebou výkonu 100 W. Specifikace 1x integrovaný kabel USB-C pro připojení k zařízení (60 cm) Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) Napájení: 100 W Interní spotřeba energie: až 15 W (více

informací zde) Video porty: 1x HDMI 2x DP Rozlišení Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2: 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 4K/30Hz 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 1080p/120Hz 2 monitor – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 1080p/60Hz* 2 monitor – 2x DP > až 2x 1080p/60Hz* 3 monitor – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 1x 1080p/60Hz + až 2x 720p/60Hz* Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x DP > až 4K/60Hz 2 monitor – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 1440p/60Hz* 2 monitor – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 4K/30Hz* 2 monitor – 2x DP > až 2x 4K/30Hz* 3 monitor – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 3x 1080p/60Hz* Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x DP > až 5K/60Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz 1 monitor – 1x DP > až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz 2 monitor – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 4K/60Hz* 2 monitor – 1x DP + 1x HDMI nebo DP > až 2x 1440p/144Hz* 3 monitor – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 3x 4K/30Hz* 1x port USB-C PD (pouze napájení) 4x port USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gb/s) 1x port Ethernet GLAN RJ-45 1x slot SD / microSD 1x 3,5 mm kombinovaný audio port Klonování adres MAC: Ano (pomocí softwaru i-tec Docker Pro) OPERAČNÍ SYSTÉM: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi. Rozměry produktu: 270 x 85 x 23 mm Hmotnost výrobku: 268 g Rozměry balení: 316 x 130 x 30 mm Hardwarové požadavky: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 Požadavky na napájení: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery Požadavky na výstup videa: Požadavky na výstup videa: Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4 Operační systém: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi * Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz. ** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro systémy Android s rozšířením DEX a Easy Projection). NABÍJEČKA: Univerzální napájecí adaptér USB-C s výkonem 100 W pro napájení notebooků, tabletů, chytrých telefonů a dalších zařízení vybavených nabíjecím portem USB-C. Vstupní napětí AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A Výstupní výkon (max.): 100 W Účinnost: více než 86 % Výstupní napětí USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V Výstupní proud USB-C: max. 5A Ochrana proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. Provozní teplota: 0 °C – 40 °C Relativní vlhkost: 10 % – 100 %.

I-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W Popis Ergonomická kovová dokovací stanice USB-C s podporou až 3 externích monitorů. Stanice je kompatibilní s jakýmkoli notebookem vybaveným portem USB-C nebo Thunderbolt (60 cm dlouhý integrovaný kabel je dostatečně dlouhý pro připojení všech notebooků s obrazovkami do velikosti 15"). Dokovací stanice poskytuje 4 porty USB, spolehlivé a rychlé připojení k firemním sítím díky integrovanému portu LAN a napájení až

100 W. Konstrukce stanice umožňuje také její použití jako stojanu pro notebook. Dokovací stanice je k dispozici ve dvou verzích: 1. bez přiloženého nabíjecího adaptéru USB-C (kód produktu C31FLAT2PDPRO) 2. s přiloženým 100W adaptérem (kód produktu C31FLAT2PDPRO100W/UK). Připojte až tři externí monitory s rozlišením až 4K*. Napájení: až 100 W Poskytuje 2x DisplayPort a HDMI 4x porty USB 3.2 (5 Gb/s) vám umožní snadno připojit vaše zařízení a periferie USB. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s Kombinovaný konektor pro zvuk a mikrofon (náhlavní soupravu) na předním panelu Čtečky karet SD a microSD Kovové tělo Lze použít i jako praktický stojan pro notebook Poznámka: Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že po připojení k zařízení se systémem macOS budou všechny připojené monitory zobrazovat stejný obraz. UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKA Tento univerzální napájecí adaptér USB-C s výkonem 100 W je skvělou volbou pro napájení jakéhokoli notebooku nebo jiného zařízení vybaveného konektorem USB-C, který podporuje USB-C Power Delivery s maximální potřebou výkonu 100 W. Specifikace 1x integrovaný kabel USB-C pro připojení k zařízení (60 cm) Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) Napájení: 100 W Interní spotřeba energie: až 15 W (více informací zde) Video porty: 1x HDMI 2x DP Rozlišení Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2: 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 4K/30Hz 1 monitor – 1x HDMI nebo DP > až 1080p/120Hz 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 1080p/60Hz* 2 monitory – 2x DP > až 2x 1080p/60Hz* 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 1x 1080p/60Hz + až 2x 720p/60Hz* Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x DP > až 4K/60Hz 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 1440p/60Hz* 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 4K/30Hz* 2 monitory – 2x DP > až 2x 4K/30Hz* 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 3x 1080p/60Hz* Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor – 1x DP > až 5K/60Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz 1 monitor – 1x DP > až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI > až 2x 4K/60Hz* 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI nebo DP > až 2x 1440p/144Hz* 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP > až 3x 4K/30Hz* 1x port USB-C PD (pouze napájení) 4x port USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gb/s) 1x port Ethernet GLAN RJ-45 1x slot SD / microSD 1x 3,5 mm kombinovaný audio port Klonování adres MAC: Ano (pomocí softwaru i-tec Docker Pro) OPERAČNÍ SYSTÉM: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi. Rozměry produktu: 270 x 85 x 23 mm Hmotnost výrobku: 268 g Rozměry balení: 316 x 130 x 30 mm Hardwarové požadavky: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 Požadavky na napájení: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery Požadavky na výstup videa: Požadavky na výstup videa: Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4 Operační systém: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi * Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz. ** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro systémy

Android s rozšířením DEX a Easy Projection). NABÍJEČKA: Univerzální napájecí adaptér USB-C s výkonem 100 W pro napájení notebooků, tabletů, chytrých telefonů a dalších zařízení vybavených nabíjecím portem USB-C. Vstupní napětí AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A Výstupní výkon (max.): 100 W Účinnost: více než 86 % Výstupní napětí USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V Výstupní proud USB-C: max. 5A Ochrana proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. Provozní teplota: 0 °C – 40 °C Relativní vlhkost: 10 % – 100 %.