

IMMAX NEO SMART zavlažovací ventil se solárním panelem, Zigbee, TUYA

cena vč DPH: **1786 Kč**

cena bez DPH: 1476 Kč

Kód zboží (ID): 5697439

PN: 07524L

Záruka: 24 měsíců



IMMAX NEO SMART zavlažovací ventil

Ventil se solárním panelem pro vytvoření chytrého zavlažovacího systému. Prostřednictvím aplikace pro chytré telefony lze nastavovat zavlažovací cykly, rozsah průtoku a sledovat stav otevření ventilu. Napájení je řešeno dvěma AA bateriemi (nejsou součástí balení), které jsou dobíjeny pomocí vestavěného solárního panelu. Zařízení komunikuje na protokolu ZigBee 3.0. Bezplatná aplikace IMMAX NEO PRO je kompatibilní se systémy TUYA, Lidl a podporuje hlasové ovládání pomocí Google Assistant, Amazon Alexa a Apple Siri.

Upozornění: Zařízení vyžaduje propojení s chytrou bránou IMMAX NEO BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0 v2 (prodává se samostatně) či jiným TUYA hubem na standardu ZigBee 3.0.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: ZigBee 3.0

Frekvence: 2400–2483,5 MHz

Pracovní teplota: 1 °C až 60 °C

Rozsah tlaku vody: 0 až 10 barů

Napájení: solární + 2× AA Ni-MH dobíjecí baterie (nejsou součástí balení)

Krytí: IP65

Rozměry: 176 × 112 × 66 mm

Barva: černá


TuyaSmart: Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

IMMAX NEO SMART zavlažovací ventil

Ventil se solárním panelem pro vytvoření **chytrého zavlažovacího systému**. Prostřednictvím aplikace pro chytré telefony lze nastavovat zavlažovací cykly, rozsah průtoku a sledovat stav otevření ventilu. Napájení je řešeno **dvěma AA bateriemi** (nejsou součástí balení), které jsou dobíjeny pomocí vestavěného **solárního panelu**. Zařízení komunikuje na protokolu **ZigBee 3.0**. Bezplatná aplikace **IMMAX NEO PRO** je kompatibilní se systémy **TUYA**, Lidl a podporuje hlasové ovládání pomocí Google Assistant, Amazon Alexa a Apple Siri.

Upozornění: Zařízení vyžaduje propojení s chytrou bránou IMMAX NEO BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0 v2 (prodává se samostatně) či jiným TUYA hubem na standardu ZigBee 3.0.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: ZigBee 3.0

Frekvence: 2400-2483,5 MHz

Pracovní teplota: 1 °C až 60 °C

Rozsah tlaku vody: 0 až 10 barů

Napájení: solární + 2× AA Ni-MH dobíjecí baterie (nejsou součástí balení)

Krytí: IP65

Rozměry: 176 × 112 × 66 mm

Barva: černá

TuyaSmart:

[!\[\]\(291e070cef6c4d5e78fefe4696ef53be_img.jpg\) Aplikace pro Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart)

[!\[\]\(a73c1962d20a39dd8fd6a060ae69693f_img.jpg\) Aplikace pro iOS](https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547)

```
src="http://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Apple%20Badge%20NEW.jpg"
border="0" alt="image" style="text-align: absmiddle;" />
Aplikace pro iOS</a></b></p>
<hr />
```