

KOSUNPOWER UPS záložní zdroj s externí baterií 3000W, baterie 48V / AC230V čistý sinus

cena vč DPH: 11338 Kč

cena bez DPH: 9370 Kč

Kód zboží (ID): 5699612

PN: KOS3000-48

Záruka: 24 měsíců



KOSUNPOWER KOS3000-48 3000 W

Měnič napětí s čistou sinusoidou, má integrovanou nabíječku a USB výstup (s napětím 5 V, proudem 2,1 A) pro nabíjení různých zařízení. Přístroj disponuje také funkcí UPS (automatické přepínání sítě a baterie při výpadku napájení). Moderní a hezký design, kvalitní zpracování, odolnost proti nárazům a spolehlivost provozu, to jsou charakteristické vlastnosti tohoto produktu. Připojení vstupu a výstupu zdroje je pomocí kryté svorkovnice se dvěma Pg průchodkami.

Ve srovnání s konkurenčními záložními zdroji vyniká zlomkovou vlastní spotřebou energie - v laboratorních podmínkách změřena spotřeba 44-47W, což významně zvyšuje efektivitu a snižuje nároky na baterii při dlouhodobějších zálohách. Oproti běžně naměřeným hodnotám spotřeby srovnatelných produktů jde o úsporu až 80% energie.

Jedná se o zařízení, určené pro dodávky střídavého proudu na místech, kde není trvalý zdroj síťového napájení. Měnič je určen pro používání zejména ve volné přírodě, na chatě anebo chalupě, na lodi, v karavanu, v kamionu, při cestování atd. Díky čisté sinusoidě na výstupu, je možné použití pro různé elektrické spotřebiče s ohledem na požadovaný příkon (W). Integrovaná 3stupňová nabíječka je určena pro nabíjení baterií olovených (WET-zaplavených), údržbových i bezúdržbových, gelových, AGM, EFB.

POZOR, nabíječka není určena pro nabíjení baterií Li-ion (LiFePO4 atd.)

- Vysoká kvalita zpracování, dlouhá životnost
- Použití technologie čipů SMT a pájení vlnou
- Minimální vlastní spotřeba energie - 44-47W, úspora oproti běžným UPS až 80%
- Ochrana proti přetížení, zkratu, přepólování, přehřátí (při 70 °C dojde k vypnutí)
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost
- Malý a tichý ventilátor, chrání před nadměrným zahříváním
- Integrovaná 3stupňová nabíječka
- Zásuvka / zapalovač cigaret jako v automobilu
- USB port (napětí 5 V, proud 2,1 A)
- Funkce UPS (automatické přepínání sítě a baterie při výpadku napájení)

Obsah balení:

- Záložní zdroj
- Gumové nožičky s možností prošroubání do montážní desky
- Propojovací kabely k baterii 1m s okem M8
- Návod k obsluze

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý výkon: 3000 W Špičkový výkon: 6000 W Vstupní napětí: DC 48 V Výstupní napětí: AC 230 V / 50 Hz Účinnost: 91 % Klidový příkon: 970 mA Provozní teplota: -10 až +60 °C Rozměry: 410 × 220 × 150 mm Hmotnost: 11,5 kg Barva: černá-zelená

KOSUNPOWER KOS3000-48 3000 W

Měnič napětí s čistou sinusoidou, má **integrovanou nabíječku a USB výstup** (s napětím 5 V, proudem 2,1 A) pro nabíjení různých zařízení. Přístroj disponuje také **funkcí UPS** (automatické přepínání sítě a baterie při výpadku napájení). Moderní a hezký design, kvalitní zpracování, odolnost proti nárazům a spolehlivost provozu, to jsou charakteristické vlastnosti tohoto produktu. Připojení vstupu a výstupu zdroje je pomocí kryté svorkovnice se dvěma Pg průchodkami.

Ve srovnání s konkurenčními záložními zdroji vyniká zlomkovou vlastní spotřebou energie - v laboratorních podmínkách změřena **spotřeba 44-47W**, což významně zvyšuje efektivitu a snižuje nároky na baterii při dlouhodobějších zálohách. Oproti běžně naměřeným hodnotám spotřeby srovnatelných produktů jde **o úsporu až 80% energie**.

Jedná se o zařízení, určené pro dodávky střídavého proudu na místech, kde není trvalý zdroj síťového napájení. Měnič je určen pro používání zejména ve volné přírodě, na chatě anebo chalupě, na lodi, v karavanu, v kamionu, při cestování atd. Díky čisté sinusoidě na výstupu, je možné použití pro různé elektrické spotřebiče s ohledem na požadovaný příkon (W). **Integrovaná 3stupňová nabíječka** je

určena pro nabíjení baterií olověných (WET-zaplavených), údržbových i bezúdržbových, gelových, AGM, EFB.</p>

<hr />

<p>POZOR, nabíječka není určena pro nabíjení baterií Li-ion (LiFePO4 atd.)</p>

<hr />

Vysoká kvalita zpracování, dlouhá životnost

Použití technologie čipů SMT a pájení vlnou

Minimální vlastní spotřeba energie - 44-47W, úspora oproti běžným UPS až 80%

Ochrana proti přetížení, zkratu, přepólování, přehřátí (při 70 °C dojde k vypnutí)

Kompaktní rozměry, nízká hmotnost

Malý a tichý ventilátor, chráníci před nadměrným zahříváním

Integrovaná 3stupňová nabíječka

Zásuvka / zapalovač cigaret jako v automobilu

USB port (napětí 5 V, proud 2,1 A)

Funkce UPS (automatické přepínání sítě a baterie při výpadku napájení)

<p>Obsah balení:</p>

Záložní zdroj

Gumové nožičky s možností prošroubání do montážní desky

Propojovací kabely k baterii 1m s okem M8

Návod k obsluze

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Jmenovitý výkon: 3000 W

Špičkový výkon: 6000 W

Vstupní napětí: DC 48 V

Výstupní napětí: AC 230 V / 50 Hz

Účinnost: 91 %

Klidový příkon: 970 mA

Provozní teplota: -10 až +60 °C

Rozměry: 410 × 220 × 150 mm

Hmotnost: 11,5 kg

Barva: černá-zelená</p>