

Synology DiskStation DS224+, 2-bay NAS, CPU QC Celeron J4125 64bit, RAM 2GB, 2x USB 3.2, 2x GLAN

cena vč DPH: **9896 Kč**

cena bez DPH: 8179 Kč

Kód zboží (ID): 5713322

PN: DS224PLUS

Záruka: 24 měsíců



Kompaktní úložiště dat pro nasazení edge Synology DS224+ DiskStation Centrum pro správu souborů pro kompaktní týmy a organizace Synology DiskStation DS224+ je kompaktní dvoušachtové řešení NAS, které má umožnit centralizovanou správu dat malým organizacím a týmům. Systém Synology DSM (DiskStation Manager) podporuje vytvoření privátního cloudu, který nabídkou nástrojů pro správu, sdílení a ochranu souborů a fotografií, zálohování zařízení a dat a správu záznamů ze sledování umožňuje všem lépe spolupracovat. Centralizované centrum pro data Konsolidace všech vašich dat s úplným vlastnictvím dat a přístupem z více platforem Sdílení a synchronizace mezi systémy Pomocí intuitivních ovládacích prvků můžete používat, sdílet a synchronizovat data na různých systémech a zařízeních Výkonné zálohování a obnovení Pomocí celé řady intuitivních nástrojů zálohování můžete zálohovat a obnovit nejdůležitější zařízení a data Vestavěné nástroje pro správu dat Využijte vestavěná řešení správy souborů a fotografií, ochrany dat a videa ze sledování Specifikace Procesor Model CPU Intel Celeron J4125 Počet CPU 1 CPU architektura 64-bit Frekvence CPU 4-core 2.0 (základní) / 2.7 (burst) GHz Systém hardwarového šifrování (AES-NI) ANO Paměť Systémová paměť 2 GB DDR4 non-ECC Celkový počet paměťových slotů 1 Maximální kapacita paměti 6 GB (2 GB + 4 GB) Poznámky Společnost Synology si vyhrazuje právo nahradit paměťové moduly jinými se stejnou nebo vyšší frekvencí podle stavu životního cyklu produktu dodavatele. Kompatibilita a stabilita byly důkladně ověřeny a výsledky testů potvrzují totožný výkon. Aby bylo dosaženo optimální kompatibility a spolehlivosti, vybírejte paměťové moduly Synology. Společnost Synology nebude poskytovat kompletní záruku na produkt nebo technickou podporu, pokud se k rozšíření paměti použijí jiné paměťové moduly než moduly Synology. Úložiště Šachta(y) pevného disku 2 Kompatibilní typ disku* 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

Disky vyměnitelné za provozu* ANO Poznámky Označení „Kompatibilní typ disku“ označuje disky, u kterých byla testováním prokázána kompatibilita s produkty Synology. Tento termín neoznačuje maximální rychlost připojení jednotlivých přihrádek na disky. Externí porty RJ-45 1GbE LAN port 2 (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) Port USB 3.2 Gen 1* 2 Kopie USB ANO Poznámky Porty LAN 1GbE tohoto zařízení používají maximální přenosovou jednotku (MTU) o velikosti 1500 bajtů. Organizace USB Implementers Forum (USB-IF) v roce 2019 přejmenovala standard USB 3.0 na USB 3.2 Gen 1. Systém souborů Interní zařízení Btrfs EXT4 Externí zařízení Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT Velikost (výška x šířka x hloubka) 165 mm x 108 mm x 232.2 mm Hmotnost 1.30 kg Ostatní Ventilátor systému 92 mm x 92 mm x 1 pcs Režim otáček ventilátoru Vysokorychlostní režim Chladný režim Tichý režim Přední kontrolky LED s nastavitelným jasnem ANO Zotavení po ztrátě napájení ANO Hladina hluku* 22 dB(A) Plánované zapnutí/vypnutí ANO Probuzení přes LAN / WAN ANO Jednotka/adaptér zdroje energie 60 W Vstupní střídavé napětí 100V to 240V AC Frekvence napájení 50/60 Hz, Jednofázový Spotřeba energie 14.69 W (za chodu) 4.41 W (hibernace pevného disku) British thermal unit 50.09 BTU/hr (za chodu) 15.04 BTU/hr (hibernace pevného disku) Poznámky Testování hluku bylo provedeno s plně nainstalovaným systémem Synology používajícím disky Synology SATA HDD a ve stavu nečinnosti. Dva mikrofony G.R.A.S. Dva mikrofony 40AE jsou umístěny ve vzdálenosti 1 metru od přední a zadní strany zařízení. Hluk na pozadí: 16,49–17,51 dB(A); teplota: 24,25–25,75 °C; Vlhkost: 58,2–61,8 % Teplota Provozní teplota 0°C na 40°C (32°F na 104°F) Teplota pro skladování -20°C na 60°C (-5°F na 140°F) Relativní vlhkost 5% na 95% RH Certifikace FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA CCC KC Záruka Dvouletá záruka na hardware, kterou lze pomocí prodloužené záruky Plus prodloužit až na čtyři roky Poznámky Dostupnost v jednotlivých oblastech se liší. Před zakoupením navštivte oficiální webové stránky prodloužené záruky Plus, kde se nachází seznam příslušných oblastí. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. Prostředí Splňuje omezení RoHS Obsah balíčku Hlavní jednotka X 1 Balíček doplňků X 1 Napájecí adaptér střídavého napětí X 1 Napájecí kabel střídavého napětí X 1 Síťový kabel RJ-45 X 2 Stručná instalační příručka X 1 Volitelné příslušenství DDR4 non-ECC SODIMM: D4NESO-2666-4G 3.5" SATA HDD: HAT3300 Balíček Surveillance Device License Pack Poznámky Všechny paměťové moduly budou používat maximální frekvenci stanovenou výrobcem procesoru CPU.

Kompaktní úložiště dat pro nasazení edge Synology DS224+ DiskStation Centrum pro správu souborů pro kompaktní týmy a organizace Synology DiskStation DS224+ je kompaktní dvoušachtové řešení NAS, které má umožnit centralizovanou správu dat malým organizacím a týmům. Systém Synology DSM (DiskStation Manager) podporuje vytvoření privátního cloudu, který nabídkou nástrojů pro správu, sdílení a ochranu souborů a fotografií, zálohování zařízení a dat a správu záznamů ze sledování umožňuje všem lépe spolupracovat. Centralizované centrum pro data Konsolidace všech vašich dat s úplným vlastnictvím dat a přístupem z více platforem Sdílení a synchronizace mezi systémy Pomocí intuitivních ovládacích prvků můžete používat, sdílet a synchronizovat data na různých

systémech a zařízeních Výkonné zálohování a obnovení Pomocí celé řady intuitivních nástrojů zálohování můžete zálohovat a obnovit nejdůležitější zařízení a data Vestavěné nástroje pro správu dat Využijte vestavěná řešení správy souborů a fotografií, ochrany dat a videa ze sledování Specifikace Procesor Model CPU Intel Celeron J4125 Počet CPU 1 CPU architektura 64-bit Frekvence CPU 4-core 2.0 (základní) / 2.7 (burst) GHz Systém hardwarového šifrování (AES-NI) ANO Paměť Systémová paměť 2 GB DDR4 non-ECC Celkový počet paměťových slotů 1 Maximální kapacita paměti 6 GB (2 GB + 4 GB) Poznámky Společnost Synology si vyhrazuje právo nahradit paměťové moduly jinými se stejnou nebo vyšší frekvencí podle stavu životního cyklu produktu dodavatele. Kompatibilita a stabilita byly důkladně ověřeny a výsledky testů potvrzují totožný výkon. Aby bylo dosaženo optimální kompatibility a spolehlivosti, vybírejte paměťové moduly Synology. Společnost Synology nebude poskytovat kompletní záruku na produkt nebo technickou podporu, pokud se k rozšíření paměti použijí jiné paměťové moduly než moduly Synology. Úložiště Šachta(y) pevného disku 2 Kompatibilní typ disku* 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD Disky vyměnitelné za provozu* ANO Poznámky Označení „Kompatibilní typ disku“ označuje disky, u kterých byla testováním prokázána kompatibilita s produkty Synology. Tento termín neoznačuje maximální rychlost připojení jednotlivých přihrádek na disky. Externí porty RJ-45 1GbE LAN port 2 (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) Port USB 3.2 Gen 1* 2 Kopie USB ANO Poznámky Porty LAN 1GbE tohoto zařízení používají maximální přenosovou jednotku (MTU) o velikosti 1500 bajtů. Organizace USB Implementers Forum (USB-IF) v roce 2019 přejmenovala standard USB 3.0 na USB 3.2 Gen 1. Systém souborů Interní zařízení Btrfs EXT4 Externí zařízení Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT Vzhled Velikost (výška x šířka x hloubka) 165 mm x 108 mm x 232.2 mm Hmotnost 1.30 kg Ostatní Ventilátor systému 92 mm x 92 mm x 1 pcs Režim otáček ventilátoru Vysokorychlostní režim Chladný režim Tichý režim Přední kontrolky LED s nastavitelným jasnem ANO Zotavení po ztrátě napájení ANO Hladina hluku* 22 dB(A) Plánované zapnutí/vypnutí ANO Probuzení přes LAN / WAN ANO Jednotka/adaptér zdroje energie 60 W Vstupní střídavé napětí 100V to 240V AC Frekvence napájení 50/60 Hz, Jednofázový Spotřeba energie 14.69 W (za chodu) 4.41 W (hibernace pevného disku) British thermal unit 50.09 BTU/hr (za chodu) 15.04 BTU/hr (hibernace pevného disku) Poznámky Testování hluku bylo provedeno s plně nainstalovaným systémem Synology používajícím disky Synology SATA HDD a ve stavu nečinnosti. Dva mikrofony G.R.A.S. Dva mikrofony 40AE jsou umístěny ve vzdálenosti 1 metru od přední a zadní strany zařízení. Hluk na pozadí: 16,49–17,51 dB(A); teplota: 24,25–25,75 °C; Vlhkost: 58,2–61,8 % Teplota Provozní teplota 0°C na 40°C (32°F na 104°F) Teplota pro skladování -20°C na 60°C (-5°F na 140°F) Relativní vlhkost 5% na 95% RH Certifikace FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA CCC KC Záruka Dvouletá záruka na hardware, kterou lze pomocí prodloužené záruky Plus prodloužit až na čtyři roky Poznámky Dostupnost v jednotlivých oblastech se liší. Před zakoupením navštivte oficiální webové stránky prodloužené záruky Plus, kde se nachází seznam příslušných oblastí. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. Prostorů Splňuje omezení RoHS Obsah balíčku Hlavní jednotka X 1 Balíček doplňků X 1 Napájecí adaptér střídavého napětí X 1 Napájecí kabel střídavého napětí X 1 Síťový kabel RJ-45 X 2 Stručná instalační příručka X 1 Volitelné příslušenství DDR4 non-ECC SODIMM: D4NESO-2666-4G 3.5" SATA HDD: HAT3300 Balíček Surveillance Device License Pack Poznámky Všechny paměťové moduly budou používat maximální frekvenci stanovenou výrobcem

procesoru CPU.