

AXAGON PCES-SJ2, PCIe řadič - 2x interní SATA 6G port, JMB582, SP & LP

cena vč DPH: **560 Kč**

cena bez DPH: 463 Kč

Kód zboží (ID): 5718581

PN: PCES-SJ2

Záruka: 24 měsíců



PCI-Express řadič AXAGON PCES-SJ2 rozšíří stolní PC o dva SATA porty s přenosovou rychlostí až 6Gb/s. Karta osazená čipsetem JMicron nabízí nejen podporu specifikace SATA 3.0, ale i dalších SATA technologií jako Hot-Plug, Native Command Queue (NCQ), TRIM nebo Port Multiplier. Jednoduchá instalace bez nutnosti instalace ovladačů ve většině operačních systémů. Díky přibalené low profile záslepce lze řadič osadit jak do standardní, tak i do nízkoprofilové PC skříně. Vstup: • Rozhraní PCI-Express 3.0, kompatibilní s PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.0 / 2.1. • Počet linek 1-Lane (x1), kompatibilní s x1 / x4 / x8 / x16 PCIe sloty. • Propustnost 1-Lane PCI-Express 3.0 sběrnice 2 GB/s obousměrně. Výstup: • 2x nezávislý Serial ATA port, standard SATA III 6G. • 2x interní 7-pin SATA datový konektor. • Podpora všech SATA I / SATA II / SATA III optických mechanik, SSD a pevných disků všech kapacit. Další vlastnosti: • Plná podpora Plug and Play. • Vyhovuje Serial ATA 3.0 specifikaci (SATA/600), přenosové rychlosti až 6 Gb/s (600 MB/s). • Vyhovuje Serial ATA 2.0 specifikaci (SATA/300), přenosové rychlosti až 3 Gb/s (300 MB/s). • Vyhovuje Serial ATA 1.0 specifikaci (SATA/150), přenosové rychlosti až 1.5 Gb/s (150 MB/s). • Vyhovuje Serial ATA AHCI (Advanced Host Controller Interface) specifikaci. • Podpora Hot Plug umožňující připojení a odpojení SATA zařízení za chodu. • Podpora Native Command Queuing (NCQ). • Podpora funkce TRIM pro SSD disky. • Podpora funkce Port Multiplier Command Based Switching. • Podpora bootování z připojeného disku vč. spolupráce s BIOS/UEFI základní desky počítače. • Použití čipsetu JMicron JMB582. Podporované operační systémy: • MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 a novější, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 a novější (podporovány všechny 32- i 64-bitové verze OS Windows), Linux s jádrem 2.6.x a vyšším. Balení obsahuje: • PCI-Express řadič se standardní záslepkou, • low profile záslepku, • vícejazyčný návod CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, • baleno v kartónové krabičce.

PCI-Express řadič AXAGON PCES-SJ2 rozšíří stolní PC o dva SATA porty s přenosovou rychlostí až 6Gb/s. Karta osazená čipsetem JMicron nabízí nejen podporu specifikace SATA 3.0, ale i dalších SATA technologií jako Hot-Plug, Native Command Queue (NCQ), TRIM nebo Port Multiplier. Jednoduchá instalace bez nutnosti instalace ovladačů ve většině operačních systémů. Díky přibalené low profile záslepce lze řadič osadit jak do standardní, tak i do nízko profilové PC skříně.

Vstup: • Rozhraní PCI-Express 3.0, kompatibilní s PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.0 / 2.1. • Počet linek 1-Lane (x1), kompatibilní s x1 / x4 / x8 / x16 PCIe sloty. • Propustnost 1-Lane PCI-Express 3.0 sběrnice 2 GB/s obousměrně. Výstup: • 2x nezávislý Serial ATA port, standard SATA III 6G. • 2x interní 7-pin SATA datový konektor. • Podpora všech SATA I / SATA II / SATA III optických mechanik, SSD a pevných disků všech kapacit. Další vlastnosti: • Plná podpora Plug and Play. • Vyhovuje Serial ATA 3.0 specifikaci (SATA/600), přenosové rychlosti až 6 Gb/s (600 MB/s). • Vyhovuje Serial ATA 2.0 specifikaci (SATA/300), přenosové rychlosti až 3 Gb/s (300 MB/s). • Vyhovuje Serial ATA 1.0 specifikaci (SATA/150), přenosové rychlosti až 1.5 Gb/s (150 MB/s). • Vyhovuje Serial ATA AHCI (Advanced Host Controller Interface) specifikaci. • Podpora Hot Plug umožňující připojení a odpojení SATA zařízení za chodu. • Podpora Native Command Queuing (NCQ). • Podpora funkce TRIM pro SSD disky. • Podpora funkce Port Multiplier Command Based Switching. • Podpora bootování z připojeného disku vč. spolupráce s BIOS/UEFI základní desky počítače. • Použit čipset JMicron JMB582. Podporované operační systémy: • MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 a novější, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 a novější (podporovány všechny 32- i 64-bitové verze OS Windows), Linux s jádrem 2.6.x a vyšším. Balení obsahuje: • PCI-Express řadič se standardní záslepkou, • low profile záslepku, • vícejazyčný návod CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, • baleno v kartónové krabici.