

Ubiquiti UISP Fiber XG - GPON jednotka, SC/APC port, 1x 2,5GbE port, PoE 24V

cena vč DPH: **2975 Kč**

cena bez DPH: 2459 Kč

Kód zboží (ID): 5718605

PN: UISP-FIBER-XG

Záruka: 24 měsíců



UISP Fiber XG optická síťová jednotka, která dokáže poskytovat rychlost 2,5Gb/s uplink a 10Gb/s downlink na vzdálenost až 20km * montáž na zeď * pasivní PoE
Technické parametry Síťové rozhraní: * 1x port SC/APC, ITU-G.987 XGPON WAN * 1x port 100/1000/2500MbE RJ45 LAN Rozhraní pro správu: * ethernet in-band * PON
PoE rozhraní: 1x PoE vstup, 24V DC pasivní PoE Paměť: 256MB DDR Interní úložiště: 32MB NOR Způsob napájení: * 1x USB-C 5V DC, 3A * 1x 24V DC pasivní PoE Zdroj napájení: * 5V DC, 3A napájecí adaptér * pasivní PoE 2 páry (4, 5+; 7, 8-)
Podporovaný rozsah napětí: * 5V DC * 10-30V DC pasivní PoE Max. spotřeba energie: 6W Normální TX rozsah optického modulu: 2 až 7dBm Normální rozsah RX optického modulu: -9 až -27dBm Rozměry: 100x100x27mm Hmotnost: 220g Obsah balení: * UISP Fiber XG * držák na zeď * šablona * 4x hmoždinka * 4x šroub (M4) * 5V DC, 3A napájecí adaptér

UISP Fiber XG optická síťová jednotka, která dokáže poskytovat rychlost 2,5Gb/s uplink a 10Gb/s downlink na vzdálenost až 20km * montáž na zeď * pasivní PoE
Technické parametry
Síťové rozhraní: * 1x port SC/APC, ITU-G.987 XGPON WAN * 1x port 100/1000/2500MbE RJ45 LAN
Rozhraní pro správu: * ethernet in-band * PON
PoE rozhraní: 1x PoE vstup, 24V DC pasivní PoE
Paměť: 256MB DDR
Interní úložiště: 32MB NOR
Způsob napájení: * 1x USB-C 5V DC, 3A * 1x 24V DC pasivní PoE
Zdroj napájení: * 5V DC, 3A napájecí adaptér * pasivní PoE 2 páry (4, 5+; 7, 8-)
Podporovaný rozsah napětí: * 5V DC * 10-30V DC pasivní PoE
Max. spotřeba energie: 6W
Normální TX rozsah optického

modulu: 2 až 7dBm Normální rozsah RX optického modulu: -9 až -27dBm Rozměry: 100x100x27mm Hmotnost: 220g Obsah balení: * UISP Fiber XG * držák na zed' * šablona * 4x hmoždinka * 4x šroub (M4) * 5V DC, 3A napájecí adaptér