

ASRock H610M-H2/M.2 D5 / LGA1700 / Intel H610 / 2x DDR5 / 2x HDMI / M.2 / mATX

cena vč DPH: **2150 Kč**

cena bez DPH: 1777 Kč

Kód zboží (ID): 5720345

PN: H610M-H2-M-2-D5

Záruka: 36 měsíců



ASRock H610M-H2/M.2 D5

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada Intel H610

Paměť 2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB Podpora DDR5 až 5600 MHz
Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty Intel CPU 1x PCIe 4.0 x16 slot Intel H610 čipová sada 1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika 2x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště Intel H610 čipová sada 4x SATA 6Gb/s port 1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

USB 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio Realtek ALC897 Codec 7.1kanálové High Definition Audio

LAN 1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory 1× konektor SPI TPM 1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně 1× 4pin konektor ventilátoru CPU 1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor 1× 8pin 12V napájecí konektor 1× audio konektor předního panelu 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port) 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu 1× PS/2 combo port klávesnice a myši 2× HDMI 4× USB 2.0 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 1× RJ-45 3× audio jack

Rozměry 22 × 19,3 cm Micro ATX formát

ASRock H610M-H2/M.2 D5

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 5600 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Intel H610 čipová sada

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

2× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

Intel H610 čipová sada

4× SATA 6Gb/s port

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

USB

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB

konektor)</p>

<p>Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio</p>

<p>LAN

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič</p>

<p>Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)</p>

<p>Porty na zadním panelu

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

2× HDMI

4× USB 2.0

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1× RJ-45

3× audio jack</p>

<p>Rozměry

22 × 19,3 cm

Micro ATX formát</p>