

SAMSUNG PRO Ultimate MicroSDXC 128GB + USB Adaptér / CL10 UHS-I U3 / A2 / V30

cena vč DPH: **800 Kč**

cena bez DPH: 661 Kč

Kód zboží (ID): 5728269

PN: MB-MY128SB-WW

Záruka: 60 měsíců



Špičková paměťová MicroSD karta (včetně USB adaptéru) pro profesionální použití v dronech, akčních kamerách, chytrých telefonech, tablettech i herních konzolích.

Rychlosť čtení až 200 MB/s a zápisu až 130 MB/s, vhodná pro 4K UHD videa, aplikace i multitasking. Šestinásobná ochrana: voděodolná, odolná vůči vysokým teplotám, rentgenovému záření, magnetickému záření, opotřebení a pádu z výšky.

Specifikace Kapacita 512GB (1 GB=1 miliarda bajtů)* Skutečná kapacita úložiště může být nižší než kapacita na štítku. Část úložiště může být použita pro systémové soubory a další účely řízení úložiště. Rozhraní UHS-I, compatible to UHS interface Výkon Čtení: až 200 MB/s Zápis: až 130 MB/s * Rychlosť čtení/zápisu vyžaduje kompatibilní zařízení schopné takové rychlosti dosáhnout a může se lišit mezi různými hostitelskými zařízeními a testovacími podmínkami. *

U produktů nekompatibilních s rozhraním UHS-I se mohou rychlosti lišit v závislosti na různých podmínkách rozhraní Rychlostní třída U3, V30, A2 Podrobné specifikace Obecná funkce Typ produktu microSDXC Memory Card Produktová řada PRO Ultimate

Aplikace Mobile phone, Tablet, Action Camera, 360° Camera, Drone, Laptop, Gaming console, etc. Kapacita 512GB (1 GB=1 miliarda bajtů)* Skutečná kapacita úložiště může být nižší než kapacita na štítku. Část úložiště může být použita pro systémové soubory a další účely řízení úložiště. Rozhraní UHS-I, compatible to UHS interface

Rozměry (Š x V x H) 15 x 11 x 1 mm Váha Přibliž. 0,25 g Příslušenství Reader Výkon Rychlosť Čtení: až 200 MB/s Zápis: až 130 MB/s * Rychlosť

čtení/zápisu vyžaduje kompatibilní zařízení schopné takové rychlosti dosáhnout a může se lišit mezi různými hostitelskými zařízeními a testovacími podmínkami. * U produktů nekompatibilních s rozhraním UHS-I se mohou rychlosti lišit v závislosti na různých podmínkách rozhraní Rychlostní třída U3, V30, A2 Životní prostředí Provozní napětí 2,7 ~ 3,6 V Skladovací teplota -40 °C až 85 °C Provozní teplota -25 °C až 85 °C Odolnost 10 000 připojovacích cyklů Certifikace Třída bezpečnosti

CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM Záruka Omezená na 10 let

Špičková paměťová MicroSD karta (včetně USB adaptéru) pro profesionální použití v dronech, akčních kamerách, chytrých telefonech, tablettech i herních konzolích. Rychlosť čtenia až 200 MB/s a zápisu až 130 MB/s, vhodná pre 4K UHD videa, aplikace i multitasking. Šestinásobná ochrana: vodoodolná, odolná voči vysokým teplotám, rentgenovému zářeniu, magnetickému zářeniu, opotrebeniu a pádu z výšky. Specifikácia Kapacita 512GB (1 GB=1 miliarda bajtov)* Skutečná kapacita úložiště môže byť nižšia než kapacita na štítku. Časť úložiště môže byť použitá pre systémové súbory a ďalšie účely riadenia úložiště. Rozhranie UHS-I, kompatibilné so UHS interface Výkon Čtenia: až 200 MB/s Zápis: až 130 MB/s * Rychlosť čtenia/zápisu vyžaduje kompatibilné zařízení schopné takovej rýchlosť dosiahnuť a môže sa lišiť medzi rôznymi hostitelskými zařízeniami a testovacími podmínkami. * U produktov nekompatibilných s rozhraním UHS-I sa môžu rýchlosťi lišiť v závislosti na rôznych podmínkach rozhrania Rychlosťná trieda U3, V30, A2 Podrobnejšie specifikácie Obecná funkcia Typ produktu microSDXC Memory Card Produktová řada PRO Ultimate Aplikacie Mobile phone, Tablet, Action Camera, 360° Camera, Drone, Laptop, Gaming console, etc. Kapacita 512GB (1 GB=1 miliarda bajtov)* Skutečná kapacita úložiště môže byť nižší než kapacita na štítku. Časť úložiště môže byť použitá pre systémové súbory a ďalšie účely riadenia úložiště. Rozhranie UHS-I, kompatibilné so UHS interface Rozmery (Š x V x H) 15 x 11 x 1 mm Váha Približ. 0,25 g Příslušenství Reader Výkon Rychlosť Čtenia: až 200 MB/s Zápis: až 130 MB/s * Rychlosť čtenia/zápisu vyžaduje kompatibilné zařízení schopné takovej rýchlosť dosiahnuť a môže sa lišiť medzi rôznymi hostitelskými zařízeniami a testovacími podmínkami. * U produktov nekompatibilných s rozhraním UHS-I sa môžu rýchlosťi lišiť v závislosti na rôznych podmínkach rozhrania Rychlosťná trieda U3, V30, A2 Životný prostredie Provozný napäť 2,7 ~ 3,6 V Skladovací teplota -40 °C až 85 °C Provozný teplota -25 °C až 85 °C Odolnosť 10 000 pripojovacích cyklů Certifikácia Trieda bezpečnosti CE(CE/UKCA)/FCC/VCCI/RCM Záruka Omezená na 10 rokov