

GoodWe SEC1000 Smart Energy Controller pro síťové střídače

cena vč DPH: **15782 Kč**

cena bez DPH: 13043 Kč

Kód zboží (ID): 5731049

PN: GA10081-60-00P

Záruka: 24 měsíců



GoodWe SEC1000

Inteligentní regulátor pro síťové střídače GoodWe je schopen sbírat a analyzovat data v reálném čase. Kromě toho může automaticky upravovat výkon a další parametry FVE. Může dokonce omezit výstup střídavého proudu do sítě, což dále zefektivňuje distribuci a alokaci systémových zdrojů. Skládá z třífázového elektroměru a řídicí desky GoodWe. Lze jej propojit se systémem SEMS a spravovat výkon střídačů na každém stringu.

- Režim komunikace se střídačem: RS-485
- Integrace až 60 síťových střídačů
- Vizualizace spotřeby, monitorování
- Komunikace s přijímačem řízení zvlňení
- Napájení 230 V
- Vhodné pro proudové transformátory 5 A (omezení přívodu) - není součástí balení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Max. počet měničů: 60 Napájení: AC 100–280 V, 50/60 Hz Typ AC připojení k síti: 3L/N/PE nebo 3L/PE Vstupní proud: max. 5 A Vlastní spotřeba: max. 10 W Komunikační port: 3× RS-485, 1× 10/100Mbps RJ-45 Stupeň krytí: IP65

Diagram zapojení:

GoodWe SEC1000

<p>Inteligentní regulátor pro síťové střídače GoodWe je schopen sbírat a analyzovat data v reálném čase. Kromě toho může automaticky upravovat výkon a další parametry FVE. Může dokonce omezit výstup střídavého proudu do sítě, což dále zefektivňuje distribuci a alokaci systémových zdrojů. Skládá z třífázového elektroměru a řídicí desky GoodWe. Lze jej propojit se systémem SEMS a spravovat výkon střídačů na každém stringu.</p>

Režim komunikace se střídačem: RS-485

Integrace až 60 síťových střídačů

Vizualizace spotřeby, monitorování

Komunikace s přijímačem řízení zvlnění

Napájení 230 V

Vhodné pro proudové transformátory 5 A (omezení přívodu) - není součástí balení

<div style="text-align: center;"><iframe width="600" height="338" src="https://www.youtube.com/embed/Y7pqgODSE_M" title="GoodWe SEC1000 Installation & Configuration" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Max. počet měničů: 60

Napájení: AC 100-280 V, 50/60 Hz

Typ AC připojení k síti: 3L/N/PE nebo 3L/PE

Vstupní proud: max. 5 A

Vlastní spotřeba: max. 10 W

Komunikační port: 3× RS-485, 1× 10/100Mbps RJ-45

Stupeň krytí: IP65</p>

<hr />

<p>Diagram zapojení:</p>

<div style="text-align: center;"><a

href="https://download.asm.cz/inshop/prod/GoodWe/SEC1000.jpg"

target="_blank"></div>