

Growatt EV nabíječka THOR 11AS-S, 3 fáze, aplikace pro nastavení a plánování, 3 fáze/11kW

cena vč DPH: **24897 Kč**

cena bez DPH: 20576 Kč

Kód zboží (ID): 5731120

PN: THOR-11AS-S

Záruka: 24 měsíců



Growatt THOR 11AS-S

Nabíjecí stanice v elegantním provedení dokáže dobíjet elektromobily výkonem až 11 kW. Stanici lze integrovat do stávajícího, ale i nově instalovaného FV systému a ovládat přes Ethernet či Wi-Fi. Autorizace probíhá pomocí RFID (NFC) karty nebo aplikace pro chytré telefony. Spolupráce s fotovoltaickou elektrárnou přináší širokou flexibilitu a optimalizaci nákladů díky inteligentnímu využití solární energie. Stanice disponuje krytím dle IP65, díky tomu je vhodná pro vnitřní i venkovní instalace.

Tento model nabízí zásuvku pro připojení kabelu IEC 62196-2 Typ 2. Kabel není součástí balení.

- Kompatibilita se všemi značkami elektromobilů
- Autorizace pomocí RFID (NFC) karty
- Provedení IP65 pro venkovní i vnitřní použití
- Mobilní aplikace pro chytré ovládání a plánování
- Integrace do stávajícího nebo nově instalovaného FV systému

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 11 kW Vstupní napětí: 3× AC 400 V Výstupní proud: až 16 A Výstup: IEC 62196-2 Typ 2, zásuvka Kategorie krytí: IP65 Provozní teplota: -20 až 65 °C
Rozměry: 466 × 295 × 189 mm Hmotnost: 10 kg

Growatt THOR 11AS-S

Nabíjecí stanice v elegantním provedení dokáže dobíjet elektromobily výkonem **až 11 kW**. Stanici lze integrovat do stávajícího, ale i nově instalovaného FV systému a ovládat přes **Ethernet či Wi-Fi**. Autorizace probíhá pomocí **RFID (NFC)** karty nebo aplikace pro chytré telefony. Spolupráce s fotovoltaickou elektrárnou přináší širokou flexibilitu a optimalizaci nákladů díky inteligentnímu využití solární energie. Stanice disponuje krytím dle **IP65**, díky tomu je vhodná pro vnitřní i venkovní instalace.

Tento model nabízí zásuvku pro připojení kabelu IEC 62196-2 Typ 2. Kabel není součástí balení.

ul

li Kompatibilita se všemi značkami elektromobilů

li Autorizace pomocí RFID (NFC) karty

li Provedení IP65 pro venkovní i vnitřní použití

li Mobilní aplikace pro chytré ovládání a plánování

li Integrace do stávajícího nebo nově instalovaného FV systému

ul

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 11 kW

Vstupní napětí: 3× AC 400 V

Výstupní proud: až 16 A

Výstup: IEC 62196-2 Typ 2, zásuvka

Kategorie krytí: IP65

Provozní teplota: -20 až 65 °C

Rozměry: 466 × 295 × 189 mm

Hmotnost: 10 kg