

Growatt EV nabíječka THOR 22AS-P, 3 fáze, aplikace pro nastavení a plánování, 3 fáze/22kW

cena vč DPH: **31769 Kč**

cena bez DPH: 26256 Kč

Kód zboží (ID): 5731121

PN: THOR-22AS-P

Záruka: 24 měsíců



Growatt THOR 22AS-P

Nabíjecí stanice v elegantním provedení dokáže dobíjet elektromobily výkonem až 22 kW. Stanici lze integrovat do stávajícího, ale i nově instalovaného FV systému a ovládat přes Ethernet či Wi-Fi. Autorizace probíhá pomocí RFID (NFC) karty nebo aplikace pro chytré telefony. Spolupráce s fotovoltaickou elektrárnou přináší širokou flexibilitu a optimalizaci nákladů díky inteligentnímu využití solární energie. Stanice disponuje krytím dle IP65, díky tomu je vhodná pro vnitřní i venkovní instalace.

Tento model nabízí připojení pomocí kabelu IEC 62196-2 Typ 2 o délce 5 metrů.

- Kompatibilita se všemi značkami elektromobilů
- Autorizace pomocí RFID (NFC) karty
- Provedení IP65 pro venkovní i vnitřní použití
- Mobilní aplikace pro chytré ovládání a plánování
- Integrace do stávajícího nebo nově instalovaného FV systému

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 22 kW Vstupní napětí: 3 × AC 400 V Výstupní proud: až 32 A Výstup: IEC 62196-2 Typ 2, kabel o délce 5 metrů Kategorie krytí: IP65 Provozní teplota: -20 až 65 °C Rozměry: 466 × 295 × 189 mm Hmotnost: 12,5 kg

Growatt THOR 22AS-P

<p>Nabíjecí stanice v elegantním provedení dokáže dobíjet elektromobily výkonem **až 22 kW**. Stanici lze integrovat do stávajícího, ale i nově instalovaného FV systému a ovládat přes **Ethernet či Wi-Fi**. Autorizace probíhá pomocí **RFID (NFC)** karty nebo aplikace pro chytré telefony. Spolupráce s fotovoltaickou elektrárnou přináší širokou flexibilitu a optimalizaci nákladů díky inteligentnímu využití solární energie. Stanice disponuje krytím dle **IP65**, díky tomu je vhodná pro vnitřní i venkovní instalace.**</p>**

<p>Tento model nabízí připojení pomocí kabelu IEC 62196-2 Typ 2 o délce 5 metrů.**</p>**

****Kompatibilita se všemi značkami elektromobilů****

****Autorizace pomocí RFID (NFC) karty****

****Provedení IP65 pro venkovní i vnitřní použití****

****Mobilní aplikace pro chytré ovládání a plánování****

****Integrace do stávajícího nebo nově instalovaného FV systému****

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Výkon: 22 kW

Vstupní napětí: 3× AC 400 V

Výstupní proud: až 32 A

Výstup: IEC 62196-2 Typ 2, kabel o délce 5 metrů

Kategorie krytí: IP65

Provozní teplota: -20 až 65 °C

Rozměry: 466 × 295 × 189 mm

Hmotnost: 12,5 kg</p>