

# Growatt ShineWiFi-X, Wi-Fi modul pro měniče SHP

**cena vč DPH:** **132 Kč**

cena bez DPH: 109 Kč

**Kód zboží (ID):** 5731154

**PN:** SHINEWIFI-X

**Záruka:** 24 měsíců



## Growatt ShineWiFi-X

Monitorovací modul určený k použití se střídači Growatt série -X. Komunikuje přes bezdrátovou síť Wi-Fi a jeho dosah je až 50 m. K dispozici je paměť pro sběr dat po dobu až 1 měsíce. S měničem komunikuje prostřednictvím Modbus RTU protokolu, se serverem pak pomocí protokolu TCP.

- Snadná instalace bez nutnosti kabelů
- Komunikace pomocí USB portu
- Vestavěné úložiště pro data až za 1 měsíc
- Online monitoring a údržba

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ připojení: Wi-Fi (802.11b/g/n), 2,4 GHz Anténa: interní Rozhraní: USB (protokol Modbus RTU) Napájecí napětí: 5 V DC Rozměry: 135 × 79 × 29 mm Hmotnost: 60 g Provozní teplota: -20 °C až 65 °C Kompatibilita: měniče Growatt série -X

**Growatt ShineWiFi-X**

Monitorovací modul určený k použití se střídači **Growatt** série -X. Komunikuje přes bezdrátovou síť **Wi-Fi** a jeho dosah je **až 50 m**. K dispozici je paměť pro sběr dat po dobu až **1 měsíce**. S měničem komunikuje prostřednictvím Modbus RTU protokolu, se serverem pak pomocí

protokolu TCP.</p>

<ul>

<li>Snadná instalace bez nutnosti kabelů</li>

<li>Komunikace pomocí USB portu</li>

<li>Vestavěné úložiště pro data až za 1 měsíc</li>

<li>Online monitoring a údržba</li>

</ul>

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Typ připojení:</b> Wi-Fi (802.11b/g/n), 2,4 GHz

<b>Anténa:</b> interní

<b>Rozhraní:</b> USB (protokol Modbus RTU)

<b>Napájecí napětí:</b> 5 V DC

<b>Rozměry:</b> 135 x 79 x 29 mm

<b>Hmotnost:</b> 60 g

<b>Provozní teplota:</b> -20 °C až 65 °C

<b>Kompatibilita:</b> měniče Growatt série -X</p>