

Kyocera ECOSYS M2135dn/ A4/ 35ppm/ 1200x1200 dpi/ 512MB/ Duplex/ ADF/ LAN/ USB

cena vč DPH: 10645 Kč

cena bez DPH: 8798 Kč

Kód zboží (ID): 5731271

PN: 1102S03NLO

Záruka: 24 měsíců



Zařízení M2135dn s množstvím standardních funkcí patří mezi cenově nej dostupnější modely naší nové série ECOSYS. Jako extrémně spolehlivé zařízení s rozlišením 1200 dpi při černobílém tisku, duplexním tiskem, síťovým rozhraním a rychlým skenováním a kopírováním dokumentů je vhodné jak pro náročné jednotlivce, tak i pro malé pracovní skupiny. Nemusíte se bát je umístit ani do kanceláří typu „open space“, protože jeho provoz je pozoruhodně tichý a jeho malé rozměry ho dovolují umístit i na pracovní stůl. Navíc díky flexibilním možnostem zpracování papíru si můžete zařízení přizpůsobit tak, aby splňovalo všechny vaše požadavky. **OBECNÉ VLASTNOSTI** Technologie: Laserová technologie Kyocera ECOSYS Ovládací panel: 5ti řádkový LCD displej Rychlost tisku: Max. 35 stran A4 za minutu Rozlišení: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi Celková životnost stroje 200 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* Životnost válce 100 000 stran * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. Doba zahřívání: přibližně 17 sekund od zapnutí nebo méně Doby do vytištění první strany: přibližně 6,8 sekundy nebo méně Doba do vytištění první kopie: přibližně 6,9 sekundy nebo méně Procesor: 800 MHz Paměť: Standardně 512 MB, max. 1.536 MB Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 417 x 412 x 437 mm Hmotnost: cca 19 kg Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Spotřeba energie: Kopírování/Tisk: 661 W Pohotovostní režim: 21 W Klidový režim: 1 W nebo méně Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296): Kopírování/Tisk: 51/51 dB(A) LpA Tichý mód: 47 dB(A) LpA Pohotovostní režim: 29 dB(A) LpA Klidový režim: neměřitelně nízký Certifikáty: GS, TÜV, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně

životního prostředí ISO 14001. ZPRACOVÁNÍ PAPIRU U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí. Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů formátu A4 Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m² Podavač originálů 50 listů, 50-160 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (100x148 mm – 216x356 mm) Výstupní kapacita: max. 150 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku TISKOVÉ FUNKCE Řídící jazyk: PRESCRIBE Ilc Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF přímý tisk, XPS / Open XPS Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídícím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) KOPÍROVACÍ FUNKCE Max. velikost originálu: A4 (skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Souvislé kopírování: 1–999 (při instalaci volitelné paměti) Zvětšení / zmenšení: 25–400 % v 1% krocích Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, prioritní tisk, program, nepřetržité skenování, automatická změna zásobníku, kontrola density tisku kopií Expoziční módy: ruční: 9 kroků Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa SKENOVACÍ FUNKCE Funkčnost: skenování do emailu (SMTP), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMBv3, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (síť, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť) Rychlost skenování: 40 stran/min. (A4, 300 dpi, čb), 23 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně) Rozlišení skenování: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (standard), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi Max. velikost originálu: A4 (na skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Typy originálu: text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR) Formát výstupu: TIFF, PDF, PDF/A-1, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS Formát komprese: MMR/JPEG VOLITELNÉ DOPLŇKY volitelné doplňky HW 870LS95052 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech S 870LS95054 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech P 870LS95056 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech PI 870LS95058 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech LEGIC P CB-1100 Podstavný stolek s úložným prostorem, dřevěný MD3-1024 Rozšiřující paměť 1024 MB PF-1100 Přídavný zásobník papíru na 250 listů (max 2x) volitelné doplňky SW CAK(B) AC Licence Card Authentication Kit (B) Aktivační licence USB portů pro připojení US Spotřební materiál tonerové náplně TK-1150 Toner na 3 000 A4 (při 5% pokrytí), pro M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/dw Prodloužená záruka prodloužená záruka KYOlife 3y_B KYOlife 3 roky, v místě provozu, skupina B KYOlife_Parts_3y_B KYOlife Parts only 3 roky, skupina B Servisní materiál servisní sady MK-1150 Maintenance kit na 100 000 A4, pro M2135/2635/2040/2540dn, M2735/2640idw, P2235/40 MyQ - tiskové řešení MyQ software MyQ/set/EL1/LP1/SD8 AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded Lite terminál + 1x MyQ BusinessPro + 1x SD Card 8GB ECOSYS je zkratka složená ze slov ECONomy, ECOlogy a SYStem. Tento jedinečný koncept, který KYOCERA

založila v roce 1992, je založen na našich znalostech keramické technologie. ECOSYS poskytuje spolehlivá tisková řešení s neuvěřitelně trvanlivými vnitřními komponenty vyznačujících se dlouhou životností, vysoce ekonomickými provozními náklady a výrazně menší spotřebou v průběhu jejich životnosti.

Zařízení M2135dn s množstvím standardních funkcí patří mezi cenově nejdostupnější modely naší nové série ECOSYS. Jako extrémně spolehlivé zařízení s rozlišením 1200 dpi při černobílém tisku, duplexním tiskem, síťovým rozhraním a rychlým skenováním a kopírováním dokumentů je vhodné jak pro náročné jednotlivce, tak i pro malé pracovní skupiny. Nemusíte se bát je umístit ani do kanceláří typu „open space“, protože jeho provoz je pozoruhodně tichý a jeho malé rozměry ho dovolují umístit i na pracovní stůl. Navíc díky flexibilním možnostem zpracování papíru si můžete zařízení přizpůsobit tak, aby splňovalo všechny vaše požadavky. **OBEČNÉ VLASTNOSTI Technologie:** Laserová technologie Kyocera **ECOSYS Ovládací panel:** 5ti řádkový LCD displej **Rychlost tisku:** Max. 35 stran A4 za minutu **Rozlišení:** 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi **Celková životnost stroje** 200 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* **Životnost válce** 100 000 stran * * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. **Doba zahřívání:** přibližně 17 sekund od zapnutí nebo méně **Doby do vytištění první strany:** přibližně 6,8 sekundy nebo méně **Doba do vytištění první kopie:** přibližně 6,9 sekundy nebo méně **Procesor:** 800 MHz **Paměť:** Standardně 512 MB, max. 1.536 MB **Standardní rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu **Rozměry (Š x H x V):** hlavní jednotka: 417 x 412 x 437 mm **Hmotnost:** cca 19 kg **Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz **Spotřeba energie:** **Kopírování/Tisk:** 661 W **Pohotovostní režim:** 21 W **Klidový režim:** 1 W nebo méně **Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296):** **Kopírování/Tisk:** 51/51 dB(A) LpA **Tichý mód:** 47 dB(A) LpA **Pohotovostní režim:** 29 dB(A) LpA **Klidový režim:** neměřitelně nízký **Certifikáty:** GS, TÜV, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. **ZPRACOVÁNÍ PAPIRU** U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí. **Vstupní kapacita:** Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) **Univerzální zásobník** na 250 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) **Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:** 850 listů formátu A4 **Duplexní jednotka:** standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m² **Podavač originálů** 50 listů, 50-160 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (100x148 mm – 216x356 mm) **Výstupní kapacita:** max. 150 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku **TISKOVÉ FUNKCE** **Řídící jazyk:** PRESCRIBE IIc **Tiskové jazyky:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ 3), PDF přímý tisk, XPS / Open XPS **Operační systémy:** všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze

10.5 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) KOPÍROVACÍ FUNKCE Max. velikost originálu: A4 (skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Souvislé kopírování: 1-999 (při instalaci volitelné paměti) Zvětšení / zmenšení: 25-400 % v 1% krocích Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, prioritní tisk, program, nepřetržité skenování, automatická změna zásobníku, kontrola density tisku kopií Expoziční módy: ruční: 9 kroků Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa SKENOVACÍ FUNKCE Funkčnost: skenování do emailu (SMTP), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMBv3, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (síť, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť) Rychlost skenování: 40 stran/min. (A4, 300 dpi, čb), 23 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně) Rozlišení skenování: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (standard), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi Max. velikost originálu: A4 (na skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Typy originálu: text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR) Formát výstupu: TIFF, PDF, PDF/A-1, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS Formát komprese: MMR/JPEG VOLITELNÉ DOPLŇKY volitelné doplňky HW 870LS95052 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech S 870LS95054 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech P 870LS95056 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech PI 870LS95058 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech LEGIC P CB-1100 Podstavný stůl s úložným prostorem, dřevěný MD3-1024 Rozšiřující paměť 1024 MB PF-1100 Přídavný zásobník papíru na 250 listů (max 2x) volitelné doplňky SW CAK(B) AC Licence Card Authentication Kit (B) Aktivační licence USB portů pro připojení US Spotřební materiál tonerové náplně TK-1150 Toner na 3 000 A4 (při 5% pokrytí), pro M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/dw Prodloužená záruka prodloužená záruka KYOlife 3y_B KYOlife 3 roky, v místě provozu, skupina B KYOlife_Parts_3y_B KYOlife Parts only 3 roky, skupina B Servisní materiál servisní sady MK-1150 Maintenance kit na 100 000 A4,pro M2135/2635/2040/2540dn,M2735/2640idw,P2235/40 MyQ - tiskové řešení MyQ software MyQ/set/EL1/LP1/SD8 AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded Lite terminál + 1x MyQ BusinessPro + 1x SD Card 8GB ECOSYS je zkratka složená ze slov ECONomy, ECOlogy a SYStem. Tento jedinečný koncept, který KYOCERA založila v roce 1992, je založen na našich znalostech keramické technologie. ECOSYS poskytuje spolehlivá tisková řešení s neuvěřitelně trvanlivými vnitřními komponenty vyznačujících se dlouhou životností, vysoce ekonomickými provozními náklady a výrazně menší spotřebou v průběhu jejich životnosti.