

# GWL MC4 instalační konektor MC4, krimpovací, 10mm, (sada Male + Female)

**cena vč DPH:** **79 Kč**

cena bez DPH: 65 Kč

**Kód zboží (ID):** 5731435

**PN:** MC4-P-10

**Záruka:** 24 měsíců



GWL/ELERIX MC4-P-10

Sada solárních konektorů MC4 (male + female) pro instalaci solárních kabelů s žilami 10 mm<sup>2</sup>.

Pro montáž konektoru na kabel využijte tento instalační nástroj.

Výhody těchto konektorů MC4:

- Jednoduchá, rychlá a efektivní montáž
- Vysoká mechanická odolnost
- Určeno pro vysoké proudy a napětí (30 A, 1500 DC)
- Nízký přechodový odpor
- Voděodolná a prachuvzdorná konstrukce IP68
- Nehořlavý materiál
- Materiály nejvyšší jakosti dle UL 94-V0 s širokým teplotním rozsahem od -40 °C až 85 °C, odolnost vůči povětrnostním vlivům i UV záření pro dlouhodobé venkovní použití
- Testováno v laboratořích TUV, ETL

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ konektoru: MC4

Napětí: max. DC 1500 V

Doporučený trvalý proud: 30 A

Odpor na kontaktech: <0,35 mΩ

Pro průřezy vodičů: 10 mm<sup>2</sup>

Bezpečnostní třída: Class II

Krytí: IP68

Ohnivzdornost: UL94-V0

Izolační materiál: M-PPE

Materiál kontaktů: slitina mědi + pocínování

Provozní teplota: -40 °C až 85 °C

Certifikace: TUV, ETL

### **GWL/ELERIX MC4-P-10**

Sada solárních konektorů **MC4** (male + female) pro instalaci solárních kabelů s žilami **10 mm<sup>2</sup>**.

Pro montáž konektoru na kabel využijte <a

[tento instalační nástroj</a>.](https://www.i4wifi.cz/cs/210710-gwl-elerix-mc4-tool)

**Výhody těchto konektorů MC4:**

<ul>

<li>Jednoduchá, rychlá a efektivní montáž</li>

<li>Vysoká mechanická odolnost</li>

<li>Určeno pro vysoké proudy a napětí (30 A, 1500 DC)</li>

<li>Nízký přechodový odpor</li>

<li>Voděodolná a prachuvzdorná konstrukce **IP68**</li>

<li>Nehořlavý materiál</li>

<li>Materiály nejvyšší jakosti dle UL 94-V0 s širokým teplotním rozsahem od -40 °C až 85 °C, odolnost vůči povětrnostním vlivům i UV záření pro dlouhodobé venkovní použití</li>

<li>Testováno v laboratořích TUV, ETL</li>

</ul>

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ konektoru:** MC4

**Napětí:** max. DC 1500 V

**Doporučený trvalý proud:** 30 A

**Odpor na kontaktech:** <0,35 mΩ

**Pro průřezy vodičů:** 10 mm<sup>2</sup>

**Bezpečnostní třída:** Class II

**Krytí:** IP68

**Ohnivzdornost:** UL94-V0

**Izolační materiál:** M-PPE

**Materiál kontaktů:** slitina mědi + pocínování

**Provozní teplota:** -40 °C až 85 °C

**Certifikace:** TUV, ETL