

Teltonika TeltoCharge EVC1201P4011

Nabíjecí stanice pro elektromobily, 22kW/ 3P/ Type2 socket + modem

cena vč DPH: 14635 Kč

cena bez DPH: 12095 Kč

Kód zboží (ID): 5733024

PN: EVC1201P4011

Záruka: 24 měsíců



Teltonika TeltoCharge EVC1201P4011

Nabíjecí stanice v elegantním provedení dokáže dobíjet elektromobily a plug-in hybridní vozidla výkonem až 22 kW. Stanice je vybavena řadou funkcí, možností ovládání přes Ethernet, Wi-Fi a LTE s podporou OCPP 1.6, nebo přes Modbus/RS-485. Autorizace pomocí RFID (NFC) karty, nebo skrze Bluetooth v aplikaci pro chytré telefony. Aplikace dále umožňuje provádět pohodlnou konfiguraci a správu nabíječky, sledovat stav nabíjení a živé statistiky, včetně spotřeby energie. Spolupráce s fotovoltaickou elektrárnou přináší širokou flexibilitu a optimalizaci nákladů díky inteligentnímu využití solární energie. V případě více nabíjecích stanic pak dynamický systém řízení rozděluje dostupný výkon mezi nabíjecí body tak, aby nedošlo k přetížení sítě. Krytí IP55 a IK10 zaručuje, že odolá i těm nejnáročnějším venkovním podmínkám.

Tento model nabízí připojení pomocí zásuvky IEC 62196 Typ 2.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 22 kW Vstupní napětí: 3 × 400 V (možnost 1 × 230 V) Vstupní proud: až 32 A
Výstup: IEC 62196 Typ 2 Proudový chránič: ne Kategorie krytí: IP55, IK10 Provozní teplota: -30 až +50 °C Rozměry: 341 × 170 × 97 mm Hmotnost: 2,8 kg

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

Teltonika TeltoCharge EVC1201P4011

Nabíjecí stanice v elegantním provedení dokáže dobíjet elektromobily a plug-in hybridní vozidla výkonem **až 22 kW**. Stanice je vybavena řadou funkcí, možností ovládání přes **Ethernet, Wi-Fi a LTE** s podporou **OCPP 1.6**, nebo přes Modbus/RS-485. Autorizace pomocí **RFID (NFC)** karty, nebo skrze **Bluetooth** v aplikaci pro chytré telefony. Aplikace dále umožňuje provádět pohodlnou konfiguraci a správu nabíječky, sledovat stav nabíjení a živé statistiky, včetně spotřeby energie. Spolupráce s fotovoltaickou elektrárnou přináší širokou flexibilitu a optimalizaci nákladů díky inteligentnímu využití solární energie. V případě více nabíjecích stanic pak **dynamický systém řízení** rozděluje dostupný výkon mezi nabíjecí body tak, aby nedošlo k přetížení sítě. Krytí **IP55 a IK10** zaručuje, že odolá i těm nejnáročnějším venkovním podmínkám.

Tento model nabízí připojení pomocí zásuvky IEC 62196 Typ 2.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 22 kW

Vstupní napětí: 3× 400 V (možnost 1× 230 V)

Vstupní proud: až 32 A

Výstup: IEC 62196 Typ 2

Proudový chránič: ne

Kategorie krytí: IP55, IK10

Provozní teplota: -30 až +50 °C

Rozměry: 341 × 170 × 97 mm

Hmotnost: 2,8 kg

[!\[\]\(f60b7a900783ac3fd531bfd9c111be6d_img.jpg\)](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teltonika.ems.ev)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teltonika.ems.ev>
[!\[\]\(f1c5da15572e3e09d343161be98f508d_img.jpg\)](http://download.asm.cz/inshop/prod/100M/google.jpg)

Aplikace pro Android

[!\[\]\(eabd9f9ababee93effadc3b380fe65fd_img.jpg\)](https://apps.apple.com/cz/app/teltonika-energy/id1618750750?l=cs)
<https://apps.apple.com/cz/app/teltonika-energy/id1618750750?l=cs>
[!\[\]\(1fa16a73daf7b68de7d1700d4a6bc818_img.jpg\)](http://download.asm.cz/inshop/prod/100M/apple.jpg)

Aplikace pro iOS