

Uniarch by Uniview IP kamera/ IPC-B124-APF40K/ Bullet/ 4Mpx/ objektiv 4mm/ 1440p/ McSD slot/ IP67/ IR30/ PoE/ Onvif

cena vč DPH: **1701 Kč**

cena bez DPH: 1406 Kč

Kód zboží (ID): 5801792

PN: IPC-B124-APF40K

Záruka: 24 měsíců



Uniarch by Uniview IPC-B124-APF40K

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/3" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 2560 × 1440 obrazových bodů, citlivost 0,02 lux (barevně, F2.1, AGC) a podporu DWDR. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR přísvitu do vzdálenosti až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 128 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Integrovaný mikrofón
- IR technologie s dosahem až 30 m
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/T/G), podpora API

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 79°, vertikálně 42,3°, diagonálně 85,1° Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 30 fps Rozhraní: 1× RJ-45 Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 128 GB)

Rozměry: 160 × 65 × 62 mm Hmotnost: 210 g Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)

Uniarch by Uniview IPC-B124-APF40K

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1440** obrazových bodů, citlivost 0,02 lux (barevně, F2.1, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45** portu. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx

Účinná kompresní technologie Ultra 265

Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR

Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 128 GB

Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)

Integrovaný mikrofon

IR technologie s dosahem až 30 m

Digitální redukce šumu 3D DNR

ONVIF (profily S/T/G), podpora API

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 79°, vertikálně 42,3°, diagonálně 85,1°

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 30 fps

Rozhraní: 1 × RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 128 GB)

Rozměry: 160 × 65 × 62 mm

Hmotnost: 210 g

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)