

# Uniarch by Uniview IP kamera/ IPC-B312-APKZ/ Bullet VF/ 2Mpx/ objektiv 2.8-12mm/ 1080p/ McSD slot/ IP67/ IR50/ PoE/ Onvi

**cena vč DPH:** **2964 Kč**

cena bez DPH: 2450 Kč

**Kód zboží (ID):** 5801794

**PN:** IPC-B312-APKZ

**Záruka:** 24 měsíců



## Uniarch by Uniview IPC-B312-APKZ

2megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,7" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů, citlivost 0,01 lux (barevně, F1.8, AGC) a podporu WDR (120 dB). Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR přísvitu do vzdálenosti až 50 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 128 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Integrovaný mikrofon
- IR technologie s dosahem až 50 m
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/T/G), podpora API

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,7" CMOS, progresivní sken Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 50 m Objektiv: f = 2,8–12 mm, varifokální, motorizovaný, úhel záběru

horizontálně 108,05–32,59°, vertikálně 56,81–18,36°, diagonálně 111,91–36,53°  
Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 30 fps Rozhraní: 1× RJ-45 Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 128 GB) Rozměry: 198 × 74 × 74 mm Hmotnost: 510 g  
Napájení: DC 12 V nebo PoE (zdroj není součástí balení)

**Uniarch by Uniview IPC-B312-APKZ**

**2megapixelová IP** kamera typu bullet nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **1920 × 1080** obrazových bodů, citlivost 0,01 lux (barevně, F1.8, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **50 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

**<ul>**

**<li>Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx</li>**

**<li>Účinná kompresní technologie Ultra 265</li>**

**<li>Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)</li>**

**<li>Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 128 GB</li>**

**<li>Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)</li>**

**<li>Integrovaný mikrofon</li>**

**<li>IR technologie s dosahem až 50 m</li>**

**<li>Digitální redukce šumu 3D DNR</li>**

**<li>ONVIF (profily S/T/G), podpora API</li>**

**</ul>**

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 50 m

**Objektiv:** f = 2,8–12 mm, varifokální, motorizovaný, úhel záběru

horizontálně 108,05–32,59°, vertikálně 56,81–18,36°, diagonálně 111,91–36,53°

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 při 30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 128 GB)

**Rozměry:** 198 × 74 × 74 mm

**Hmotnost:** 510 g

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (zdroj není součástí balení)