

XtendLan PCI-E síťová karta, 1x 10Gbps SFP+, Intel 82599EN, PCI-E x8

cena vč DPH: **3242 Kč**

cena bez DPH: 2679 Kč

Kód zboží (ID): 5803137

PN: XL-ENW-9811

Záruka: 24 měsíců



XtendLan XL-ENW-9811

10Gigabitový síťový adaptér s jedním SFP+ slotem pro instalaci modulů, PCI Express x8. Podporuje VMDq, SR-IOV, FCoE encapsulation, IEEE802.1AE, IEEE1588, 802.1as, DDIO. Podpora i v OS MikroTik. Nevyžaduje originální Intel SFP+ moduly, možno používat libovolné. Součástí balení je panel pro low profile i standardní montáž.

10Gigabitový adaptér instalovatelný do PCI Express x8 dovolující okamžitou realizaci nasazení 10Gbps přenosů. Slouží pro instalaci do serverů a výkonných pracovních stanic s požadavkem na maximální dostupnost a schopnost plné obsluhy klientů v síti nebo internetu. PCI Express rozhraní poskytuje vyšší propustnost proti původní PCI sběrnici, technologie dovoluje využít plný potenciál 10Gigabitů.

NIC síťová karta otestována v rámci projektu XigmaNAS (FreeNAS a Nas4Free), kde je přímo podporována jako nativní rozhraní, aplikace nevyžaduje instalaci externích ovladačů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Obsaditelné např. moduly XL-MTB-LR, XL-MTB-SR
- Podpora flow control (IEEE802.3x); IEEE 802.1p CoS
- Podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)
- Podpora prioritizace (802.1D, 802.1p)
- Hardwarová akcelerace TCP/IP protokolu, TCP/UDP checksum
- Podpora 16K Jumbo Frame

- Podpora SNMP RMON

Rozhraní: PCI-E 2.0 x8 (lze instalovat i do PCIe x16)

Čipová sada: Intel 82599EN

Rychlost: 10 GbE

Porty: 1x SFP+

Příkon: 10 - 11 W

Pracovní teplota: 0°C - 55°C

Rozměry: 148 x 68 mm

Podporovaná prostředí: Windows Server 2003 ~ Win 10 Linux 2.6 (RHEL, FreeBSD, Mikrotik od 3.17) VMWare ESX XigmaNAS (FreeNAS, NAS4Free)

Originální ovladače Intel

Ostatní download

XtendLan XL-ENW-9811

10Gigabitový síťový adaptér s jedním SFP+ slotem pro instalaci modulů, PCI Express x8. Podporuje VMDq, SR-IOV, FCoE encapsulation, IEEE802.1AE, IEEE1588, 802.1as, DDIO. Podpora i v OS MikroTik. Nevyžaduje originální Intel SFP+ moduly, možno používat libovolné. Součástí balení je panel pro low profile i standardní montáž.

10Gigabitový adaptér instalovatelný do PCI Express x8 dovolující okamžitou realizaci nasazení 10Gbps přenosů. Slouží pro instalaci do serverů a výkonných pracovních stanic s požadavkem na maximální dostupnost a schopnost plné obsluhy klientů v síti nebo internetu. PCI Express rozhraní poskytuje vyšší propustnost proti původní PCI sběrnici, technologie dovoluje využít plný potenciál 10Gigabitů.

NIC síťová karta otestována v rámci projektu XigmaNAS (FreeNAS a Nas4Free), kde je přímo podporována jako nativní rozhraní, aplikace nevyžaduje instalaci externích ovladačů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

-

- Obsaditelné např. moduly XL-MTB-LR, XL-MTB-SR

- Podpora flow control (IEEE802.3x); IEEE 802.1p CoS

- Podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)
- Podpora prioritizace (802.1D, 802.1p)
- Hardwarová akcelerace TCP/IP protokolu, TCP/UDP checksum
- Podpora 16K Jumbo Frame
- Podpora SNMP RMON

<p>Rozhraní: PCI-E 2.0 x8 (lze instalovat i do PCIe x16)</p>

<p>Čipová sada: Intel 82599EN</p>

<p>Rychlost: 10 GbE</p>

<p>Porty: 1x SFP+</p>

<p>Příkon: 10 - 11 W</p>

<p>Pracovní teplota: 0°C - 55°C</p>

<p>Rozměry: 148 x 68 mm</p>

<p>Podporovaná prostředí:

Windows Server 2003 ~ Win 10

Linux 2.6 (RHEL, FreeBSD, Mikrotik od 3.17)

VMWare ESX

XigmaNAS (FreeNAS, NAS4Free)</p>

<hr />

<p>Originální ovladače Intel</p>

<p>Ostatní download</p>

<hr />