

XtendLan PCI-E síťová karta, 2x 10Gbps SFP+, Intel 82599ES, PCI-E x8

cena vč DPH: **6460 Kč**

cena bez DPH: 5339 Kč

Kód zboží (ID): 5803138

PN: XL-ENW-9812

Záruka: 24 měsíců



XtendLan XL-ENW-9812

10Gigabitový síťový adaptér se dvěma SFP+ sloty pro instalaci modulů, PCI Express x8. Podporuje VMDq, SR-IOV, FCoE encapsulation, IEEE802.1AE, IEEE1588, DDIO. Podpora i v OS Mikrotik. Nevyžaduje originální Intel SFP+ moduly, možno používat libovolné. Součástí balení je panel pro low profile i standardní montáž.

10Gigabitový adaptér instalovatelný do PCI Express x8 dovolující okamžitou realizaci nasazení 10Gbps přenosů. Slouží pro instalaci do serverů s požadavkem na maximální dostupnost a schopnost plné obsluhy klientů v síti nebo internetu. PCI Express rozhraní poskytuje vyšší propustnost proti původní PCI sběrnici, technologie dovoluje využít plný potenciál 10Gigabitů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Obsaditelné např. moduly XL-MTB-LR, XL-MTB-SR
- Podpora flow control (IEEE802.3x); IEEE 802.1p CoS
- Podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)
- Podpora prioritizace (802.1D, 802.1p)
- Hardwarová akcelerace TCP/IP protokolu, TCP/UDP checksum
- Podpora 16K Jumbo Frame
- Podpora SNMP RMON

Rozhraní: PCI-E 2.0 x8 (lze instalovat i do PCIe x16)

Čipová sada: Intel 82599ES

Rychlost: 10 GbE

Porty: 2 x SFP+

Příkon: 10 - 11 W

Pracovní teplota: 0°C - 55°C

Rozměry: 148 x 68 mm

Podporovaná prostředí: Windows Server 2003~ Win10 Linux 2.6 (RHEL, FreeBSD, Mikrotik od 3.17) VMWare ESX

Originální ovladače Intel

Ostatní download

XtendLan XL-ENW-9812

10Gigabitový síťový adaptér se dvěma SFP+ sloty pro instalaci modulů, PCI Express x8. Podporuje VMDq, SR-IOV, FCoE encapsulation, IEEE802.1AE, IEEE1588, DDIO. Podpora i v OS Mikrotik. Nevyžaduje originální Intel SFP+ moduly, možno používat libovolné. Součástí balení je panel pro low profile i standardní montáž.

10Gigabitový adaptér instalovatelný do PCI Express x8 dovolující okamžitou realizaci nasazení 10Gbps přenosů. Slouží pro instalaci do serverů s požadavkem na maximální dostupnost a schopnost plné obsluhy klientů v síti nebo internetu. PCI Express rozhraní poskytuje vyšší propustnost proti původní PCI sběrnici, technologie dovoluje využít plný potenciál 10Gigabitů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

-

- Obsaditelné např. moduly XL-MTB-LR, XL-MTB-SR

- Podpora flow control (IEEE802.3x); IEEE 802.1p CoS

- Podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)

- Podpora prioritizace (802.1D, 802.1p)

- Hardwarová akcelerace TCP/IP protokolu, TCP/UDP checksum

- Podpora 16K Jumbo Frame

- Podpora SNMP RMON

-

Rozhraní: PCI-E 2.0 x8 (lze instalovat i do PCIe x16)

Čipová sada: Intel 82599ES

Rychlost: 10 GbE

Porty: 2 x SFP+

<p>Příkon: 10 - 11 W</p>

<p>Pracovní teplota: 0°C - 55°C</p>

<p>Rozměry: 148 x 68 mm</p>

<p>Podporovaná prostředí:

Windows Server 2003~ Win10

Linux 2.6 (RHEL, FreeBSD, Mikrotik od 3.17)

VMWare ESX</p>

<hr />

<p>Originální ovladače Intel</p>

<p>Ostatní download</p>

<hr />