

MikroTik CME Gateway CAT-M/NB, 2x LAN, 2.4 GHz b/g/n, L4

cena vč DPH: **2006 Kč**

cena bez DPH: 1658 Kč

Kód zboží (ID): 5849067

PN: CME22-2N-BG77

Záruka: 24 měsíců



Úzkopásmový modem MikroTik CME Gateway využijete **pro připojení senzorů** nebo ethernetových a IoT zařízení **LTE Cat NB2** a **LTE Cat M1**. Pohodlně si tak zajistíte přenos dat odkudkoliv. Najdete na něm **2 ethernetové porty** – 1x POE-In a 1x POE-OUT. **Krytí IP66** proti prachu a vodě umožňuje venkovní instalaci. Modem můžete napájet přes svorkovnici odkudkoliv.

Hlavní přednosti

- Krytí IP66 pro bezproblémovou venkovní instalaci
- Spolehlivé mobilní připojení LTE Cat NB2 a LTE Cat M1
- Připojení přes Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz
- Možnost konfigurace v mobilní aplikaci MikroTik
- Integrovaná GPS

Rychlé připojení k internetu

Modem vám v pásmu **2.4 GHz** poskytne rychlé bezdrátové Wi-Fi připojení, takže jeho nastavení můžete pohodlně **nakonfigurovat v aplikaci pro chytré telefony MikroTik**. Další výhodou je také **RAM paměť** o velikosti **64 MB**. Jednotka navíc **podporuje GPS**, s jejíž pomocí můžete sbírat hodinové, denní nebo týdenní údaje. Ke zprovoznění této funkce je však zapotřebí ovládat skryptování RouterOS.

Specifikace

- Značka: MikroTik

-
- Určení: modem
-
-
- Počet jader CPU: 1
-
-
- Licence RouterOS: 4
-
- Velikost paměti RAM: 64 MB
-
- Typ úložiště: FLASH
-
-
- Krytí: IP66

Bezdrátové vlastnosti

- Bezdrátové připojení: 2,4 GHz
-
- Bezdrátový počet řetězců 2,4 GHz: 1
-
- Zisk antény dBi pro 2,4 GHz: 2
-
-

Konektory a rozhraní

- Počet slotů SIM: 1x
- 10/100 ethernetových portů: 2x

PoE-out

- PoE-out porty: ether2
- PoE výstup: pasivní PoE až 57 V
- Max výstup na port výstup (vstup 18–30 V): 600 mA
- Max výstup na port výstup (vstup 30–57 V): 450 mA
- Maximální celkový výdej (A): 0,6 A

Napájení

-
-
- Maximální spotřeba energie: 31 W
- Maximální spotřeba bez nastavců: 6 W
-
- PoE ve vstupním napětí: 18–57 V

Fyzické parametry

- Použití: venkovní
- Provozní teplota: -40 až 70 °C
- Barva: bílá
- Rozměry (Š x V x H): 88 x 253 x 60 mm

Obsah balení

1x zařízení

1x napájecí adaptér 48V /0,95A

1x PoE injektor

1x kovová stahovací páska

<div class="korektura">

<p>Úzkopásmový modem MikroTik CME Gateway využijete pro připojení senzorů nebo ethernetových a IoT zařízení k mobilní síti LTE Cat NB2 a LTE Cat M1. Pohodlně si tak zajistíte přenos dat odkudkoliv. Najdete na něm 2 ethernetové porty - 1x POE-In a 1x POE-OUT. Krytí IP66 proti prachu a vodě umožňuje venkovní instalaci. Modem můžete napájet přes svorkovnici odkudkoliv.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Krytí IP66 pro bezproblémovou venkovní instalaci

Spolehlivé mobilní připojení LTE Cat NB2 a LTE Cat M1

Připojení přes Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz

Možnost konfigurace v mobilní aplikaci MikroTik

Integrovaná GPS

<h3>Rychlé připojení k internetu</h3>

<p>Modem vám v pásmu 2.4 GHz poskytne rychlé bezdrátové Wi-Fi připojení, takže jeho nastavení můžete pohodlně nakonfigurovat v aplikaci pro chytré telefony MikroTik. Další výhodou je také RAM paměť o velikosti 64 MB. Jednotka navíc podporuje GPS, s jejíž pomocí můžete sbírat hodinové, denní nebo týdenní údaje. Ke zprovoznění této funkce je však zapotřebí ovládat skryptování RouterOS.</p>

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/IKBKsAdDFik?rel=0" width="300" height="150" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: MikroTik

Model: CME Gateway

Určení: modem

Architektura: MIPSBE

Procesor: QCA9531

Počet jader CPU: 1

- Nominální frekvence CPU: 650 MHz
- Model spínacího čipu: QCA9531
- Licence RouterOS: 4
- Operační systém: RouterOS v7
- Velikost paměti RAM: 64 MB
- Velikost úložiště: 16 MB
- Typ úložiště: FLASH
- MTBF: přibližně 100 000 hodin při 25 °C
- Osvědčení: CE, FCC, IC, EAC, ROHS
- Krytí: IP66

<h4>Bezdrátové vlastnosti</h4>

- <ul class="para">
- Bezdrátové připojení: 2,4 GHz
- Maximální přenosová rychlost: 150 Mbit/s
- Bezdrátový počet řetězců 2,4 GHz: 1
- Bezdrátové standardy 2,4 GHz: 802,11b/g/n
- Zisk antény dBi pro 2,4 GHz: 2
- Bezdrátový model čipu 2,4 GHz: QCA9531
- Bezdrátová generace 2,4 GHz: Wi-Fi 4

<h4>Konektory a rozhraní</h4>

- <ul class="para">
- Počet slotů SIM: 1x
- 10/100 ethernetových portů: 2x

<h4>PoE-out</h4>

- <ul class="para">
- PoE-out porty: ether2
- PoE výstup: pasivní PoE až 57 V
- Max výstup na port výstup (vstup 18-30 V): 600 mA
- Max výstup na port výstup (vstup 30-57 V): 450 mA
- Maximální celkový výdej (A): 0,6 A

<h4>Napájení</h4>

- <ul class="para">
- Počet DC vstupů: 2 (PoE-IN, 2pinový konektor)
- Napětí: 12-57 V
- Maximální spotřeba energie: 31 W
- Maximální spotřeba bez nastavců: 6 W
- Vstup PoE: 802.3af/at
- PoE ve vstupním napětí: 18-57 V

<h4>Fyzické parametry</h4>

- <ul class="para">
- Použití: venkovní
- Provozní teplota: -40 až 70 °C
- Barva: bílá
- Rozměry (Š x V x H): 88 x 253 x 60 mm

<h3>Obsah balení</h3>

1x zařízení

1x napájecí adaptér 48V /0,95A

1x PoE injektor

1x kovová stahovací páska

</div>