

ViewSonic VG3419C / 34" prohnutý/ VA/ 21:9/ 3440x1440/ 3,5ms/ 300cd/m2/ DP/ HDMI/ USB/ RJ45/ Repro

cena vč DPH: 12398 Kč

cena bez DPH: 10247 Kč

Kód zboží (ID): 5857888

PN: VG3419C

Záruka: 36 měsíců



VG3419C 34" UWQHD Curved Docking Monitor with KVM Switch UWQHD 3440 x 1440 resolution on a 21:9 ultra-wide screen Integrated Docking Station with USB Type-C and Ethernet 1500R Curved Panel 120Hz AMD FreeSync™ Premium for smooth, continuous visuals Advanced ergonomics with height adjustment and a -3.5°~23° tilt angle SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 34 Viditelná plocha (palce): 34 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 3440 x 1440 Typ rozlišení: UWQHD (UltraWide QHD) Statický kontrastní poměr: 3,000:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 80M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 300 cd/m2 (typ) Colors: 16.7M Color Space Support: 8 bit true Poměr stran: 21:9 Doba odezvy (obvyklá GTG): 3.5ms Doba odezvy (GTG w/OD): 3.5ms Doba odezvy (MPRT): 0.4ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 120 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Premium Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color Gamut: NTSC: 86% size (Typ) sRGB: 121% size / 100% coverage (Typ) Velikost pixelu: 0.232 mm (H) x 0.232 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 3440x1440 Mac® Rozlišení (max): 3440x1440 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 3440x1440 Konektor USB 3.2 Type A Down Stream: 3 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 1 (65W power charger) 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0: 1 DisplayPort: 1 Výkon v: 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) Ethernet LAN (RJ45): 1 Audio Interní reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 42W Eco Mode (optimized): 49W Spotřeba (běžná): 56W Spotřeba (max): 66W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.3W Napájecí zdroj: Internal Power Supply Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Cable Organization: Yes Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Joystick key: Up, Right,

Down, Left, Center; Shortcut: Input Selet, Volume Up, Volume Down, Power On
Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image
Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost
(nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm
Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v2.0): 30 ~ 160KHz, DisplayPort
(v1.4): 30 ~ 185KHz, Type C: 30 ~ 185KHz Frekvence Vertikální: HDMI (v2.0): 24 ~
120Hz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 120Hz, Type C: 24 ~ 120Hz Video vstup Digital
Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C
Ergonomie Nastavitelná výška (mm): 150 Náklon (dopředu/dozadu): -3.5o / 23o
Hmotnost (imperální) Čistá hmotnost (lbs): 23.4 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs):
14.9 Hrubá hmotnost (lbs): 29.8 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 10.6
Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 6.8 Hrubá hmotnost (kg): 13.5 Rozměry
(imperální) (šxhxv) Balení (palce): 38.6 x 20.7 x 8.8 Fyzicky (palce): 31.9 x
17.47~23.38 x 10.6 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 31.9 x 14.4 x 4.2 Rozměry
(metrické) (šxhxv) Balení (mm): 980 x 526 x 224 Fyzicky (mm): 809 x 443.8~593.8
x 269 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 809 x 366 x 107 Obecné Nařízení: Energy
Star, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH
BALENÍ: VG3419C x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male)
x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick
Start Guide x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state
or federal laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market Správa
napájení: Energy Star standards

VG3419C 34" UWQHD Curved Docking Monitor with KVM Switch UWQHD 3440 x
1440 resolution on a 21:9 ultra-wide screen Integrated Docking Station with USB
Type-C and Ethernet 1500R Curved Panel 120Hz AMD FreeSync™ Premium for
smooth, continuous visuals Advanced ergonomics with height adjustment and a
-3.5°~23° tilt angle SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 34 Viditelná
plocha (palce): 34 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 3440 x 1440 Typ rozlišení:
UWQHD (UltraWide QHD) Statický kontrastní poměr: 3,000:1 (typ) Poměr
dynamického kontrastu: 80M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 300 cd/m2 (typ) Colors:
16.7M Color Space Support: 8 bit true Poměr stran: 21:9 Doba odezvy (obvyklá
GTG): 3.5ms Doba odezvy (GTG w/OD): 3.5ms Doba odezvy (MPRT): 0.4ms
Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách):
30000 Hrs (Min) Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 120 Technologie
proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Premium Blue Light Filter: Yes Flicker-
Free: Yes Color Gamut: NTSC: 86% size (Typ) sRGB: 121% size / 100% coverage
(Typ) Velikost pixelu: 0.232 mm (H) x 0.232 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare,
Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 3440x1440 Mac® Rozlišení
(max): 3440x1440 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Rozlišení (min): 3440x1440 Konektor USB 3.2 Type A Down Stream: 3 USB
3.2 Type B Up Stream: 1 USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 1 (65W
power charger) 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0: 1 DisplayPort: 1 Výkon v: 3-pin
Socket (IEC C14 / CEE22) Ethernet LAN (RJ45): 1 Audio Interní reproduktory: 2Watts
x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 42W Eco Mode (optimized): 49W Spotřeba (běžná):

56W Spotřeba (max): 66W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.3W Napájecí zdroj: Internal Power Supply Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Cable Organization: Yes Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Joystick key: Up, Right, Down, Left, Center; Shortcut: Input Selet, Volume Up, Volume Down, Power On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v2.0): 30 ~ 160KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 185KHz, Type C: 30 ~ 185KHz Frekvence Vertikální: HDMI (v2.0): 24 ~ 120Hz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 120Hz, Type C: 24 ~ 120Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C Ergonomie Nastavitelná výška (mm): 150 Náklon (dopředu/dozadu): -3.5o / 23o Hmotnost (imperální) Čistá hmotnost (lbs): 23.4 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 14.9 Hrubá hmotnost (lbs): 29.8 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 10.6 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 6.8 Hrubá hmotnost (kg): 13.5 Rozměry (imperální) (šxhxv) Balení (palce): 38.6 x 20.7 x 8.8 Fyzicky (palce): 31.9 x 17.47~23.38 x 10.6 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 31.9 x 14.4 x 4.2 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 980 x 526 x 224 Fyzicky (mm): 809 x 443.8~593.8 x 269 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 809 x 366 x 107 Obecné Nařízení: Energy Star, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VG3419C x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market Správa napájení: Energy Star standards