

EUROCASE zdroj 450W/ ATX2.3 / 12cm fan/ PFC ATX 20/24pin/ 4x SATA / 80+

cena vč DPH: **879 Kč**

cena bez DPH: 727 Kč

Kód zboží (ID): 5863751

PN: MP-650AT

Záruka: 24 měsíců



Zdroj Eurocase 450W

Napájecí zdroj ATX značky Eurocase s výkonem 450W. Je osazen 120mm ventilátorem a pasivním PFC (Power factor correction). Otáčky ventilátoru jsou řízeny termoregulací. Zdroj splňuje požadavky na elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Zdroj vyhovuje i směrnici 2005/32/EU = příkon v pohotovostním režimu.

Specifikace Formát zdroje Formát zdroje ATX Výkon Výkon zdroje 450 W Vstupný střídavý proud 5 A Velikost ventilátoru 120 mm Výstupné napětí DC +3.3VDC +5VDC +12VDC -12VDC +5VSB Počet konektorů ATX 20+4pin Konektor 1x CPU/EPS 4+4pin Konektor 1x PCIe 6+2pin Konektor 1x SATA Konektor 4x Molex Konektor 2x --- Modulární kabeláž Ne Velikost ATX

```
<h2 class="text-primary cross-sell_group">Zdroj Eurocase 450W</h2>
<div class="grid-wrapper">
<div class="grid--col-2">
<div class="col" style="min-width:75%;">
<p>Napájecí zdroj ATX značky Eurocase s výkonem 450W. Je osazen 120mm
ventilátorem a pasivním PFC (Power factor correction). Otáčky ventilátoru jsou
řízeny termoregulací. Zdroj splňuje požadavky na elektrickou bezpečnost a
elektromagnetickou kompatibilitu. Zdroj vyhovuje i směrnici 2005/32/EU = příkon v
pohotovostním režimu.</p>
</div>
</div>
<div class="grid--col-4">
<div class="col"></div>
</div>
</div>
<h2 class="text-primary cross-sell_group">Specifikace</h2>
<table class="table">
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Formát zdroje</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Formát zdroje</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">ATX</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Výkon</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výkon zdroje</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">450 W</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vstupný střídavý proud</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">5 A</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Velikost ventilátoru</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">120 mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupné napětí DC</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">+3.3VDC +5VDC +12VDC
-12VDC +5VSB</td>
</tr>
<tr>
```

```

<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Počet konektorů</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">ATX 20+4pin Konektor</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1x</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">CPU/EPS 4+4pin Konektor</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1x</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">PCIe 6+2pin Konektor</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1x</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">SATA Konektor</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">4x</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Molex Konektor</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2x</td>
</tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">---</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Modulární kabeláž</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Velikost</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">ATX</td>
</tr>
</table>

```