

FST Nabíječka akumulátorů ABC-1210D, 12V, 10A

cena vč DPH: 2165 Kč

cena bez DPH: 1789 Kč

Kód zboží (ID): 5863829

PN: ABC-1210D

Záruka: 24 měsíců



FST ABC-1210D

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí a proudu
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Krokosvorky pro připojení k baterii
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana Příklad je vybaven elektronickými ochrannými prvky: Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne. Proti otočení polarity – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne. Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 12 V Hlavní nabíjecí napětí: 14,7 V ($\pm 0,1$ V) Udržovací nabíjecí napětí: 13,7 V ($\pm 0,1$ V) Jmenovitý nabíjecí proud: 10 A ($\pm 0,5$ A) Jmenovité

vstupní napětí: 220–240 V Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 5 Hz) Příkon: 147 W Účinnost: >85 % Doporučená kapacita akumulátoru: 20–200 Ah Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor Rozměry: 167 × 103 × 50 mm Hmotnost: 0,9 kg Barva: červená–černá

FST ABC-1210D

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku

Digitální ukazatel napětí a proudu

Ventilátor pro lepší chlazení

Ochrana proti přetížení a zkratu

Krokosvorky pro připojení k baterii

Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení

Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

<hr />

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

<hr />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 12 V

Hlavní nabíjecí napětí: 14,7 V (± 0,1 V)

Údržbové nabíjecí napětí: 13,7 V (± 0,1 V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 10 A (± 0,5 A)

Jmenovité vstupní napětí: 220–240 V

Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 5 Hz)

Příkon: 147 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 20–200 Ah

Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor

Rozměry: 167 × 103 × 50 mm

Hmotnost: 0,9 kg

Barva: červená-černá