

# FST Nabíječka akumulátorů ABC-2410D, 24V, 10A

**cena vč DPH:** **2734 Kč**

**cena bez DPH:** 2259 Kč

**Kód zboží (ID):** 5863831

**PN:** ABC-2410D

**Záruka:** 24 měsíců



## FST ABC-2410D

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí a proudu
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Krokosvorky pro připojení k baterii
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky: Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne. Proti otočení polarity – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne. Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 24 V Hlavní nabíjecí napětí: 29,4 V ( $\pm 0,2$  V) Udržovací nabíjecí napětí: 27,4 V ( $\pm 0,2$  V) Jmenovitý nabíjecí proud: 10 A ( $\pm 0,5$  A) Jmenovité

vstupní napětí: 220–240 V Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 5 Hz) Příkon: 350 W Účinnost: >85 % Doporučená kapacita akumulátoru: 20–200 Ah Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor Rozměry: 190 × 118 × 58 mm Hmotnost: 1,1 kg Barva: červená–černá

## **FST ABC-2410D**

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

**ul>**

**li>**Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku

**li>**Digitální ukazatel napětí a proudu

**li>**Ventilátor pro lepší chlazení

**li>**Ochrana proti přetížení a zkratu

**li>**Krokosvorky pro připojení k baterii

**li>**Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení

**li>**Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

**ul>**

## **Ochrana**

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

**Proti zkratu** – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

**Proti otočení polarity** – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

**Proti přetížení** – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

**hr />**

**Pozor!** Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

**hr />**

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Jmenovité nabíjecí napětí:** 24 V

**Hlavní nabíjecí napětí:** 29,4 V (± 0,2 V)

**Udržovací nabíjecí napětí:** 27,4 V (± 0,2 V)

**Jmenovitý nabíjecí proud:** 10 A (± 0,5 A)

**Jmenovité vstupní napětí:** 220–240 V

**Vstupní kmitočet:** 50 Hz (± 5 Hz)

**Příkon:** 350 W

**Účinnost:** >85 %

**Doporučená kapacita akumulátoru:** 20–200 Ah

**Chlazení:** aktivní, automatické, ventilátor

**Rozměry:** 190 × 118 × 58 mm

**Hmotnost:** 1,1 kg

**Barva:** červená-černá