

FST Nabíječka akumulátorů ABC-4806D, 48V, 6A

cena vč DPH: **2878 Kč**

cena bez DPH: 2378 Kč

Kód zboží (ID): 5863832

PN: ABC-4806D

Záruka: 24 měsíců



FST ABC-4806D

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie. Součástí balení je XRL konektor.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí a proudu
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky: Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne. Proti otočení polarity – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne. Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 48 V Hlavní nabíjecí napětí: 58,8 V ($\pm 0,4$ V) Udržovací nabíjecí napětí: 54,8 V ($\pm 0,4$ V) Jmenovitý nabíjecí proud: 6 A Jmenovité vstupní

napětí: 220-240 V Vstupní kmitočet: 47-63 Hz Příkon: 350 W Účinnost: >85 %
Doporučená kapacita akumulátoru: 12-180 Ah Chlazení: aktivní, automatické,
ventilátor Rozměry: 190 x 118 x 58 mm Hmotnost: 1,2 kg Barva: červená-černá

FST ABC-4806D

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET - údržbové i bezúdržbové, AGM - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie. Součástí balení je XRL konektor.

Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku

Digitální ukazatel napětí a proudu

Ventilátor pro lepší chlazení

Ochrana proti přetížení a zkratu

Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení

Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

<hr />

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

<hr />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 48 V

Hlavní nabíjecí napětí: 58,8 V (± 0,4 V)

Udržovací nabíjecí napětí: 54,8 V (± 0,4 V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 6 A

Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V

Vstupní kmitočet: 47-63 Hz

Příkon: 350 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 12-180 Ah

Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor

Rozměry: 190 x 118 x 58 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Barva: červená-černá