

ViewSonic VA2408-MHDB / 23,8" / IPS / 16:9 / 1920x1080 / 1ms / 250cd/m2 / HDMI / VGA / DP / 2 x USB 3.2 hub

cena vč DPH: **3083 Kč**

cena bez DPH: 2548 Kč

Kód zboží (ID): 5865138

PN: VA2408-MHDB

Záruka: 24 měsíců



SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 24 Viditelná plocha (palce): 23.8 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1,300:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 50M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Colors: 16.7M Color Space Support: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 100 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Yes Low Blue Light: Hardware solution Flicker-Free: Yes Color Gamut: NTSC: 77% size (Typ) sRGB: 108% size / 99% coverage (Typ) Velikost pixelu: 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 1920x1080 Konektor VGA: 1 USB 3.2 Type A Down Stream: 2 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Výkon v: DC Socket (Center Positive) Audio Interní reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 12W Eco Mode (optimized): 14W Spotřeba (běžná): 16W Spotřeba (max): 18W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.3W Napájecí zdroj: External Power Adaptor Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Wall Mount Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: RGB Analog: 24 ~ 86KHz, HDMI (v1.4): 30 ~ 115KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 115KHz Frekvence Vertikální: RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 100Hz Video vstup Digital

Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Analog Sync: Separate - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá hmotnost (lbs): 7.3 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 6.4 Hrubá hmotnost (lbs): 9.7 Weight (metric) Čistá hmotnost (kg): 3.3 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 2.9 Hrubá hmotnost (kg): 4.4 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 23.8 x 15.7 x 4.7 Fyzicky (palce): 21.3 x 16 x 7.3 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 21.3 x 12.7 x 1.7 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 605 x 400 x 120 Fyzicky (mm): 542 x 407 x 185 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 542 x 323 x 44 Obecné Nařízení: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO OBSAH BALENÍ: VA2408-MHDB x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Power plug x1 or 2 (by country) Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market

SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 24 Viditelná plocha (palce): 23.8 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1,300:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 50M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m² (typ) Colors: 16.7M Color Space Support: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 100 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Yes Low Blue Light: Hardware solution Flicker-Free: Yes Color Gamut: NTSC: 77% size (Typ) sRGB: 108% size / 99% coverage (Typ) Velikost pixelu: 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 1920x1080 Konektor VGA: 1 USB 3.2 Type A Down Stream: 2 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Výkon v: DC Socket (Center Positive) Audio Interní reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 12W Eco Mode (optimized): 14W Spotřeba (běžná): 16W Spotřeba (max): 18W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.3W Napájecí zdroj: External Power Adaptor Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Wall Mount Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: RGB Analog: 24 ~ 86KHz, HDMI (v1.4): 30 ~ 115KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 115KHz Frekvence Vertikální: RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 100Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Analog Sync: Separate - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá hmotnost (lbs): 7.3 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 6.4 Hrubá hmotnost (lbs): 9.7 Weight (metric) Čistá hmotnost (kg): 3.3 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 2.9 Hrubá hmotnost (kg): 4.4 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 23.8 x 15.7 x 4.7 Fyzicky (palce): 21.3 x 16 x 7.3 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 21.3 x 12.7

x 1.7 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 605 x 400 x 120 Fyzicky (mm): 542 x 407 x 185 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 542 x 323 x 44 Obecné Nařízení: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO OBSAH BALENÍ: VA2408-MHDB x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Power plug x1 or 2 (by country) Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market