

Uniarch by Uniview IP kamera/ UHO-B1R-M2F3/ Bullet/ 2Mpx/ objektiv 2.8mm/ 1080p/ Wi-Fi/ SD slot/ IP67/ IR30/ Onvif

cena vč DPH: **1277 Kč**

cena bez DPH: 1055 Kč

Kód zboží (ID): 5869835

PN: UHO-B1R-M2F3

Záruka: 24 měsíců



Uniarch by Uniview UHO-B1R-M2F3

2megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,9" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.1, AGC) a podporu DWDR. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR přísvitu do vzdálenosti až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat drátově pomocí RJ-45 portu či bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- IR technologie s dosahem až 30 m
- Integrovaný mikrofon
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- Bezdrátové připojení skrze Wi-Fi
- Podpora microSD s kapacitou až 128 GB
- ONVIF (profily S/T), podpora API, SDK
- Přepětová ochrana až do 4 kV

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,9" CMOS, progresivní sken Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit:

ano, do 30 m Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 101,1°, vertikálně 55°, diagonálně 111° Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 30 fps
Rozhraní: Wi-Fi, 1× RJ-45 Slot paměťových karet: ano, microSD, max. 128 GB
Rozměry: 168 × 88 × 72 mm Hmotnost: 280 g Napájení: DC 12 V (adaptér je součástí balení), spotřeba max. 3,6 W

Uniarch by Uniview UHO-B1R-M2F3

2megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/2,9" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **1920 × 1080** obrazových bodů, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.1, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat drátově pomocí **RJ-45 portu** či bezdrátově prostřednictvím **Wi-Fi**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- IR technologie s dosahem až 30 m
- Integrovaný mikrofon
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- Bezdrátové připojení skrze Wi-Fi
- Podpora microSD s kapacitou až 128 GB
- ONVIF (profily S/T), podpora API, SDK
- Přepětová ochrana až do 4 kV

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,9" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 101,1°, vertikálně 55°, diagonálně 111°

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 30 fps

Rozhraní: Wi-Fi, 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD, max. 128 GB

Rozměry: 168 × 88 × 72 mm

Hmotnost: 280 g

Napájení: DC 12 V (adaptér je součástí balení), spotřeba max. 3,6 W