

Uniarch by Uniview IP kamera/ UHO-P1A-M3F4D/ PTZ/ 3Mpx/ objektiv 4mm/ 2K/ Wi-Fi/ SD slot/ IP66/ IR+LED30/ Onvif

cena vč DPH: **1846 Kč**

cena bez DPH: 1525 Kč

Kód zboží (ID): 5869837

PN: UHO-P1A-M3F4D

Záruka: 24 měsíců



Uniarch by Uniview UHO-P1A-M3F4D

3megapixelová PTZ IP kamera nabízí snímač 1/2,8" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 2304 × 1296 obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC) a podporu DWDR. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR a LED přísvitu do vzdálenosti až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat drátově pomocí RJ-45 portu či bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP66.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 3 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- IR a bílý LED přísvit s dosahem až 30 m
- Integrovaný reproduktor a mikrofón
- Smart funkce: detekce pohybu, rozpoznání osoby, překročení linie, detekce vniknutí, smart tracking
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- Bezdrátové připojení skrze Wi-Fi
- Podpora microSD s kapacitou až 256 GB
- ONVIF (profily S/G), podpora API
- Otáčení 0-345°, náklon 0-90°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS, progresivní sken Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 90,5°, vertikálně 44,4°, diagonálně 111,3° Maximální rozlišení: 2304 × 1296 při 20 fps Rozhraní: Wi-Fi, 1× RJ-45 Slot paměťových karet: ano, microSD, max. 256 GB Rozměry: 199 × 118 × 118 mm Hmotnost: 530 g Napájení: DC 12 V, spotřeba max. 10 W (adaptér je součástí balení)

Uniarch by Uniview UHO-P1A-M3F4D

3megapixelová PTZ IP kamera nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2304 × 1296** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR a LED přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat drátově pomocí **RJ-45 portu** či bezdrátově prostřednictvím **Wi-Fi**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 3 Mpx

Účinná kompresní technologie Ultra 265

Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR

Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)

IR a bílý LED přísvit s dosahem až 30 m

Integrovaný reproduktor a mikrofon

Smart funkce: detekce pohybu, rozpoznání osoby, překročení linie, detekce vniknutí, smart tracking

Digitální redukce šumu 3D DNR

Bezdrátové připojení skrze Wi-Fi

Podpora microSD s kapacitou až 256 GB

ONVIF (profily S/G), podpora API

Otáčení 0-345°, náklon 0-90°

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Snímací čip: 1/2,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 90,5°, vertikálně 44,4°, diagonálně 111,3°

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 při 20 fps

Rozhraní: Wi-Fi, 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD, max. 256 GB

Rozměry: 199 × 118 × 118 mm

Hmotnost: 530 g

Napájení: DC 12 V, spotřeba max. 10 W (adaptér je součástí balení)</p>