

ViewSonic LX700-4K/DLP laser/3500 ANSI/3000000:1/Repro/2xHDMI/USB/RS232/Xbox cert./bílý

cena vč DPH: 40005 Kč

cena bez DPH: 33062 Kč

Kód zboží (ID): 5879768

PN: LX700-4K

Záruka: 24 měsíců



LX700-4K 4K laserový domácí projektor s jasem 3 500 ANSI lumenů Technologie laserového fosforu 3. generace s životností až 30 000 hodin Navrženo pro Xbox s rozlišením 1440p @ 120Hz pro bezkonkurenční herní zážitek Skutečný pohlcující vizuální zážitek 4K HDR s až 300" obrazovkou 3 500 ANSI lumenů nabízí jasný obraz v jakémkoli prostředí Vysoký nativní kontrastní poměr díky 0,65" čipu DMD Flexibilita instalace: V posun objektivu, 1,36x optický zoom, H/V korekce lichoběžníkového zkreslení SPECIFIKACE Specifikace Projekční systém: 0,65" 4K-UHD Nativní rozlišení: 3840x2160 Jas: 3500 (ANSI lumenů) Kontrastní poměr: 3000000:1 Barva displeje: 1,07 miliardy barev Typ světelného zdroje: Laserový fosfor Životnost světelného zdroje (hodiny) v normálním režimu: 20000 Životnost světelného zdroje (hodiny) s režimem SuperEco: 30000 (Eco) Objektiv: F = 2,51-2,93, f = 15,985-21,423 mm Posun projekce: 137% +/- 10% Projekční poměr: 1,06-1,45 Optický zoom: 1,36x Digitální zoom: 0,8x-2,0x Velikost obrazu: 30"-300" Projekční vzdálenost: 1-7m (100" @2,35m) Lichoběžníkové zkreslení: H: +/-30°, V: +/-30° Posun objektivu V. Rozsah: +15 %, -0% Hlučnost (normální): 31 dB Hlučnost (režim Eco): 26 dB Vstupní zpoždění: 4,2 ms Podpora rozlišení: VGA (640 x 480) až 4K (3840 x 2160) Kompatibilita HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p Horizontální frekvence: 15K-135KHz Vertikální rychlost skenování: 23-240Hz Vstup HDMI: 2 (HDMI 2.0 / HDCP 2.2) Výstup Zvukový výstup (3,5 mm): 1 Zvukový výstup (HDMI ARC): 1 (eARC) (sdílení se vstupem HDMI) Reprodukční: 15W USB typu A (napájení): 1 (5 V/1,5 A) 12 V spoušť (3,5 mm): 1 Řízení RS232 (DB 9kolíkový samec): 1 USB typu A (služby): 1 (sdílený s výstupem USB A) Jiní Napájecí napětí: Napájecí adaptér: Vstup: 100 ~ 240V Výstup: 19,5 V DC / 9,23 A Spotřeba energie: Normální: 180 W Pohotovostní režim: <0,5 W Provozní teplota: 0 ~ 40 °C Karton: hnědý Čistá hmotnost: 3,30 kg Hrubá hmotnost: 4,70 kg

Rozměry (ŠxHxV) s nastavovací patkou: 286x216x129mm Rozměry balení: 400x280x155mm Jazyk OSD: angličtina, francouzština, španělština, thajština, korejština, němčina, italština, ruština, švédština, holandsština, polština, čeština, T-čínština, S-čínština, japonština, turečtina, portugalština, finština, indonéština, arabština, vietnamština, řečtina, norština. Celkem 23 jazyků Jazyk uživatelské příručky: angličtina, S-čínština, T-čínština, indonéština, finština, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, polština, portugalština, ruština, španělština, švédština, turečtina, arabština, čeština, thajština, vietnamština, celkem 20 jazyků Standardní příslušenství Napájecí kabel: 1 Dálkové ovládání: 1 (s podsvícením) QSG: Ano Záruční list: Ano (pouze CN) Volitelné příslušenství Montáž na stěnu/strop: PJ-WMK-007 Brašna na přenášení: PJ-CASE-008

LX700-4K 4K laserový domácí projektor s jasným 3 500 ANSI lumenů Technologie laserového fosforu 3. generace s životností až 30 000 hodin Navrženo pro Xbox s rozlišením 1440p @ 120Hz pro bezkonkurenční herní zážitek Skutečný pohlcující vizuální zážitek 4K HDR s až 300" obrazovkou 3 500 ANSI lumenů nabízí jasný obraz v jakémkoli prostředí Vysoký nativní kontrastní poměr díky 0,65" čipu DMD Flexibilita instalace: V posun objektivu, 1,36x optický zoom, H/V korekce lichoběžníkového zkreslení SPECIFIKACE Specifikace Projekční systém: 0,65" 4K-UHD Nativní rozlišení: 3840x2160 Jas: 3500 (ANSI lumenů) Kontrastní poměr: 3000000:1 Barva displeje: 1,07 miliardy barev Typ světelného zdroje: Laserový fosfor Životnost světelného zdroje (hodiny) v normálním režimu: 20000 Životnost světelného zdroje (hodiny) s režimem SuperEco: 30000 (Eco) Objektiv: F = 2,51-2,93, f = 15,985-21,423 mm Posun projekce: 137% +/- 10% Projekční poměr: 1,06-1,45 Optický zoom: 1,36x Digitální zoom: 0,8x-2,0x Velikost obrazu: 30"-300" Projekční vzdálenost: 1-7m (100" @ 2,35m) Lichoběžníkové zkreslení: H: +/- 30°, V: +/- 30° Posun objektivu V. Rozsah: +15 %, -0% Hlučnost (normální): 31 dB Hlučnost (režim Eco): 26 dB Vstupní zpoždění: 4,2 ms Podpora rozlišení: VGA (640 x 480) až 4K (3840 x 2160) Kompatibilita HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p Horizontální frekvence: 15K-135KHz Vertikální rychlost skenování: 23-240Hz Vstup HDMI: 2 (HDMI 2.0 / HDCP 2.2) Výstup Zvukový výstup (3,5 mm): 1 Zvukový výstup (HDMI ARC): 1 (eARC) (sdílení se vstupem HDMI) Reprodukční výkon: 15W USB typu A (napájení): 1 (5 V/1,5 A) 12 V spoušť (3,5 mm): 1 Řízení RS232 (DB 9kolíkový samec): 1 USB typu A (služby): 1 (sdílený s výstupem USB A) Jiní Napájecí napětí: Napájecí adaptér: Vstup: 100 ~ 240V Výstup: 19,5 V DC / 9,23 A Spotřeba energie: Normální: 180 W Pohotovostní režim: <0,5 W Provozní teplota: 0 ~ 40 °C Karton: hnědý Čistá hmotnost: 3,30 kg Hrubá hmotnost: 4,70 kg Rozměry (ŠxHxV) s nastavovací patkou: 286x216x129mm Rozměry balení: 400x280x155mm Jazyk OSD: angličtina, francouzština, španělština, thajština, korejština, němčina, italština, ruština, švédština, holandsština, polština, čeština, T-čínština, S-čínština, japonština, turečtina, portugalština, finština, indonéština, arabština, vietnamština, řečtina, norština. Celkem 23 jazyků Jazyk uživatelské příručky: angličtina, S-čínština, T-čínština, indonéština, finština, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, polština, portugalština, ruština, španělština, švédština, turečtina, arabština,

čeština, thajština, vietnamština, celkem 20 jazyků Standardní příslušenství
Napájecí kabel: 1 Dálkové ovládání: 1 (s podsvícením) QSG: Ano Záruční list: Ano
(pouze CN) Volitelné příslušenství Montáž na stěnu/strop: PJ-WMK-007 Brašna na
přenášení: PJ-CASE-008